

SAMSUNG

4 kanałowy rejestrator cyfrowy
SRD-473D 500GB

- Rejestracja 100kl/s @ 960H
- Zainstalowany dysk 500 GB, (3TB max)
- Nagrywarka DVD
- Wyjście: HDMI/VGA 1920x1080
- Wyjście pomocnicze - BNC x2
- Zdalny podgląd przez sieć - 32Mbit/s
- Wyszukiwanie: Ruch/POS, Alarmy
- 3 lata gwarancji



SLA-2812DN

Obiektyw Auto Iris 1/3"
Ogniskowa 2.8-12mm (102°24póz.)
Aparatura: 1:1.3~360
Rozdzielczość: 410K pikseli
Mocowanie: CS

SCB-2000
SCB-2000H

Kamera 1/3" CCD Super HAD
600 TVL, 0.05lux@F1.2 (kolor),
0.0001lux@F.12 (Sens-up x512)
S/N -52dB (AGC wyl),
SSDR, BLC/HLC, SSNRIII, Coax.
Detekcja ruchu, 12 stref prywatności
Zasilanie 24VAC/12VDC lub 230VAC

SCB-3000
SCB-3000H

Kamera 1/3" CCD Super HAD Double scan
600 TVL, mech. filtr IR
0.3lux@F1.2 (kolor), 0.01lux@F.12 (cz/w)
S/N -52dB (AGC wyl), WDR(x160)
SSDR, BLC/HLC, SSNRIII, Coax.
Detekcja ruchu, 12 stref prywatności
Zasilanie 24VAC/12VDC lub 230VAC



SCO-2040R

Kamera 1/3" CMOS
650 TVL, Oświetlacz IR - 25M
0 lux - wł. oświet. IR
Obiektyw 8mm (38.5°)
Elektroniczny tryb D/N
Zasilanie 12VDC/2.2W



SCD-2010

Kamera 1/3" CCD Super HAD
600 TVL, 0.04 lux (@ F1.2, Sens-up)
S/N - 52dB (AGC wyl)
Obiektyw 3 mm, (95°)
BLC/HLC, SSNRIII, Coax.
Zasilanie 12VDC/1.8W



SCD-2080R

Kamera 1/3" CCD Super HAD
600 TVL, 0.15 lux @ F1.2
Oświetlacz IR, zasięg 20m
S/N - 52dB (AGC wyl)
Obiektyw AI 2.8-10mm (94°-28°)
SSDR/BLC/HLC, SSNRIII, Coax.
Detekcja ruchu, 12 stref prywatności
Zasilanie 24VAC/12VDC/3.5W



SCV-2080R

Kamera 1/3" CCD Super HAD II
600 TVL, 0.15 lux @ F1.2
Oświetlacz IR, zasięg 30m
S/N - 52dB (AGC wyl)
Obiektyw AI 2.8-10mm (94°28°)
SSDR/BLC/HLC, SSNRIII, Coax., Sens-up
Detekcja ruchu, 12 stref prywatności
Zasilanie 24VAC/12VDC/5W, Ip66, IK10



SCO-2080R

Kamera 1/3" CCD Super HAD
600 TVL, 0.15 lux @ F1.2
Oświetlacz IR, zasięg 50m
S/N - 52dB (AGC off), mech. filtr IR
Obiektyw AI 2.8-10mm (94°28°)
SSDR/BLC/HLC, SSNRIII, Coax., Sens-up
Detekcja ruchu, 12 stref prywatności
Zasilanie 24VAC/12VDC/6.8W, IP66



SCD-2020R

Kamera 1/3" CCD Super HAD
600 TVL, mech. filtr IR
0.15 lux (@ F1.2)
Oświetlacz IR, zasięg 7m
S/N - 52dB (AGC wyl)
Obiektyw 3.6 mm (66°)
SSDR/BLC/HLC, SSNRIII, Coax., Sens-up
Detekcja ruchu, 12 stref prywatności
Zasilanie 12VDC/2.5W



SHB-4200H

Obudowa zewn. dla kamery box
Wyposażona w grzałkę i wentylator
Materiał: aluminium, kolor: ivory
Otwierana na bok (łatwy montaż)
Klasa szczelności IP66
Temp. pracy do -35°C do +50°C
Zasilanie 24 VAC



SRD-443

Rejestrator cyfrowy - 4 kanałowy
Zainstalowany dysk 500GB (max 3TB)
Zapis max 25kl/s @ 704x576
Kompresja H.264, G711
Zdalne odtwarzanie LAN, smartfon
Wyj.: VGA (1024x768)
BNC x2 (główny i pomocniczy)
Szybkie odtwarzanie x2-x64
Detekcja ruchu i utraty sygnału



SMT-1934

Monitor 19", format 4:3
Ekran ze szkła hartowanego
Max rozdzielczość:
1280x1024 VGA, 600TVL BNC (CVBS)
Jasność 250cd/m², Kontrast 1000:1
Wej.: RGB 15pispin D-sub, BNC, HDMI,
RCA x2, wbudowane głośniki, pilot IR