



Oferta
ważna do
15 lipca

Oszczędzaj pieniądze

Na rzeczy naprawdę ważne w Twoim życiu

Nasza obecna promocja naprawdę pozwoli Ci na oszczędność pieniędzy, ponieważ znacząco obniżyliśmy ceny naszych najpopularniejszych produktów. Nasze ceny spadają, a Twoje szanse na udany projekt w oparciu o nasz sprzęt rosną. Skontaktuj się z naszym lokalnym dystrybutorem.



Produkty najwyższej klasy, doskonałe ceny

Samsung Techwin jest producentem urządzeń telewizji przemysłowej, który oferuje najlepsze rozwiązania do każdego systemu, do każdego rozwiązania. Teraz możesz naprawdę dużo zaoszczędzić kupując produkty Samsung Techwin w obniżonych cenach: kamery stacjonarne IP, kamery kopułkowe IP oraz niektóre kamery analogowe i rejestratory cyfrowe. W naszej promocji znajdziesz rewelacyjne kamery IP serii WiseNetIII bardzo dobrze znane już na rynku z doskonałą jakością obrazu i bogatej funkcjonalności.

Zamawiaj jak najszybciej, ponieważ oferta jest ona ograniczona czasowo i trwa do **15 lipca 2014**. Na co więc czekasz? Następny projekt z wykorzystaniem produktów Samsung Techwin już na Ciebie czeka. Skontaktuj się ze swoim lokalnym dystrybutorem już dziś.

Kamery sieciowe

SNB-5003

Kamera sieciowa 1.3MP HD

- 60kl./s @ 1280x1024
- P-iris
- Dzień/Noc (Elektroniczny), Ulepszony DIS, Defog **WiseNet III**
- WDR (Maks. 130dB)
- Gniazdo kart pamięci uSD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



SNB-5004

Kamera sieciowa 1.3MP HD

- 60kl./s @ 1280x1024
- Simple focus, P-iris
- Dzień/Noc (filtr IR), Ulepszony DIS, Defog **WiseNet III**
- WDR (130dB)
- Gniazdo kart pamięci uSD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



SNB-6003

Kamera sieciowa 2MP Full HD

- 60kl./s @ 1920 X 1080
- P-Iris
- Dzień/Noc (Elektroniczny), Ulepszony DIS, Defog **WiseNet III**
- WDR (Maks. 120dB, 30kl./s z wł. WDR)
- Wbudowane gniazdo kart SD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



SNO-6011R

Kamera sieciowa z IR i IP66
2MP Full HD

- 30kl./s @ 1920x1080
- Wbudowany obiektyw 3.8mm
- Dzień/Noc (filtr IR), Ulepszony DIS, Defog **WiseNet III**
- WDR (Maks. 120dB), IR LED
- Gniazdo kart pamięci uSD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



Kamery sieciowe kopułkowe

SNV-5010

Kamera sieciowa, wandaloodporna, o niskim profilu 1.3MP

- 30kl./s @ 1280x1024
- Obiektyw 3mm
- Digital Noise Reduction
- WDR
- IP66, IK10



SND-5083

Kamera sieciowa, kopułkowa 1.3MP HD

- 60kl./s @ 1280x1024
- 2.8 ~ 10mm (3.6x) zmienno-ogniskowy
- Dzień/Noc (filtr IR), Ulepszony DIS, Defog
- WDR (Maks. 130dB)
- Wbudowane gniazdo kart SD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



SND-6084

Kamera sieciowa, kopułkowa 2MP Full HD

- 60kl./s @ 1920 X 1080
- 3~8.5mm (2.8x) z silnikami zoom i focus
- Dzień/Noc (filtr IR), Ulepszony DIS, Defog
- WDR (Maks. 120dB, 30kl./s z wł. WDR)
- Wbudowane gniazdo kart SD/SDHC/SDXC
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



SND-6011R

Kamera kopułkowa, sieciowa z IR 2MP Full HD

- Maks. rozdzielczość 16 : 9 Full HD (1080p)
- Obiektyw 3.8mm • 60kl./s @ 1920 X 1080
- Dzień/Noc (filtr IR), WDR (Maks. 120dB)
- Ulepszony DIS, Defog
- Gniazdo kart pamięci uSD/SDHC/SDXC
- IR LED (zasięg IR 10m, 10 diod IR LED)
- Transmisja fragmentów obrazu w niezależnych strumieniach



WiseNetIII: Właściwy wybór dla profesjonalistów

Procesor WiseNetIII pozwala na budowę kamer wysokiej rozdzielczości. Został on zaprojektowany tak, by spełniać potrzeby rynku i aby kamery zbudowane w oparciu o niego stały się rynkowym standardem.

- Kamery z procesorem WiseNetIII korzystają z technologii SSLE - Samsung Super Light Enhancer - dzięki czemu mogą wytwarzać obrazy kolorowe nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- Funkcja WDR zaimplementowana w procesorze WiseNetIII pozwala na uzyskanie obrazów o rozdzielczości 3MP z pełną prędkością klatek, pozwalając na uzyskanie wysokiej jakości obrazu, ze znacznie zredukowanymi artefaktami wywołanymi ruchem w kadrze kamery.
- Funkcja usuwania mgły (Defog) pozwala na poprawę wyrazistości obrazów uzyskiwanych w trudnych warunkach pogodowych takich jak smog, mgła lub dym. Dzięki tej funkcji widoczność z kamer może zostać skorygowana w każdych warunkach pogodowych.
- Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS), wcześniej dostępna jedynie w kamerach analogowych z przetwornikami CCD, teraz obecna jest również w kamerach megapikselowych z WiseNetIII z przetwornikami CMOS.
- Kamery z WiseNetIII (z wyjątkiem kamer hemisferycznych) potrafią współpracować z obiektywami P-Iris. Dzięki takiemu obiektywowi praca przysłony obiektywu kamery jest optymalna, co pozwala na uzyskiwanie lepszego kontrastu, wyrazistości, rozdzielczości oraz głębi ostrości.

Kamery analogowe / Rejestratory Cyfrowe DVR

SCO-2081R

Kamera zewnętrzna 960H

- Wysoka rozdzielczość 700TVL/960H (Tryb kolorowy/Tryb ostrości)
- Obiektyw z zoom 3,6x (2.8 ~ 10mm) zmienno-ogniskowy
- Detekcja ruchu, funkcja Defog, SSNR III
- Dzień/Noc (filtr ICR)
- Minimalne oświetlenie 0.15Lux @F1.2 (kolor) 0Lux (z wł. oświetlaczem IR/ zasięg oświetlacza 50m)
- Sterowanie po kablu koncentrycznym : Pelco-C (Coaxitron), stopień ochrony IP66



SCV-2081R

Wandaloodporna, kamera kopułkowa z IR LED

- 1/3" Super HAD CCDII
- Obiektyw z zoomem optycznym 3,6x (2.8 ~ 10mm), zmienno-ogniskowy z przysłoną automatyczną
- Wbudowany oświetlacz IR LED
- SSNRIII, ulepszona redukcja szumu 2D/3D
- Dzień/Noc (filtr ICR)
- 600TVL (kolor), 700TVL (cz-b)
- Maski prywatności 12 szt.
- Obudowa odporna na wodę i pył (IP66)



SCB-2002

Kamera o wysokiej rozdzielczości 650TVL

- Rozdzielczość 650TVL (kolor), 700TVL (cz-b)
- Min. oświetlenie 0.1Lux @F1.2(kolor), 0.01Lux (cz-b)
- Dzień/Noc (filtr ICR), detekcja ruchu
- SSNRIII, sterowanie przez kabel koncentryczny : Pelco-C
- Dualne zasilanie, 230V AC (wersja wysokonapięciowa)



SRD-1642P1T

Rejestrator cyfrowy 16-kanałowy 960H

- Szybkość rejestracji 400 kl./s
- Przyjazny interfejs użytkownika
- Maski prywatności w każdym kanale
- Sprawne działanie w sieci komputerowej
- Niezależna konfiguracja każdego kanału
- 4 kanały wejściowe audio / 1 wyjście audio
- Różne tryby wyświetlania
- USB (2 porty) do archiwizacji nagrań



■ DISTRIBUTED BY



Wszystkie podane ceny są cenami netto. Promocja jest skierowana wyłącznie do firm instalacyjnych zajmujących się instalacją systemów zabezpieczeń. Promocja jest ważna do 15 lipca 2014, do wyczerpania zapasów albo odwołania przez Samsung Techwin (z dwutygodniowym wyprzedzeniem). Niniejsza ulotka promocyjna jest własnością intelektualną Samsung Techwin Europe Ltd. i może być wykorzystywana i dystrybuowana wyłącznie przez autoryzowanych dystrybutorów Samsung Techwin. Jakakolwiek modyfikacja treści ulotki bez wcześniejszej zgody Samsung Techwin Europe będzie naruszeniem praw własności intelektualnej.



SAMSUNG TECHWIN