




DCC-524 D/N, Bardzo Wysoka Rozdzielczość  1/3" Sony Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 700 TVL 0.1lux Kolor, 0.00001lux B/W - WDR, HSBLCL, BLC, 3D- DNR, Sense-up - Strefy Prywatności, Detekcja Ruchu - OSD, sterowanie po kablu koncentrycznym. - Zasilanie FD 12VDC/24VAC, FH 230VAC	DCC-524 TDN TRUE D/N, Bardzo Wysoka Rozdzielczość  1/3" Sony Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 700/780 TVL ICR 0.1lux Kolor, 0.00001lux B/W - WDR, HSBLCL, BLC, 3D- DNR, Sense-up - Strefy Prywatności, Detekcja Ruchu - OSD, sterowanie po kablu koncentrycznym. - Zasilanie FD 12VDC/24VAC, FH 230VAC	DCC-524P D/N, Bardzo Wysoka Rozdzielczość  1/3" Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 700 TVL 0.1lux Kolor, 0.00001lux B/W - Obiektyw 3.6mm, 3-Axis - WDR, HLC, BLC, 3D- DNR, Sense-up, - Sterowanie po kablu koncentrycznym, - Montaż w suficie podwieszanym - Zasilanie 12VDC/24VAC	DCC-524PV D/N, Bardzo Wysoka Rozdzielczość  1/3" Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 700 TVL 0.1lux Kolor, 0.00001lux B/W - Obiektyw 2.8-12mm, 3-Axis - WDR, HLC, BLC, 3D- DNR, Sense-up - Sterowanie po kablu koncentrycznym, - Montaż w suficie podwieszanym - Zasilanie 12VDC/24VAC	DCC-524PV TDN TRUE D/N, Bardzo Wysoka Rozdzielczość  1/3" Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 700/780 TVL ICR 0.1lux Kolor, 0.00001lux B/W - Obiektyw 2.8-12mm, 3-Axis - WDR, HLC, BLC, 3D- DNR, Sense-up - Sterowanie po kablu koncentrycznym - Montaż w suficie podwieszanym - Zasilanie 12VDC/24VAC
DCC-529DV1/DCC-529DV3 Mini Kopułka Wandalooodporna  1/3" Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 680 TVL 0.1lux Kolor, 0.00001lux B/W - Obiektyw 3.6mm DCC-529DV3, 3-Axis - WDR, HSBLCL, BLC, 3D- DNR, AGC, Sense-up, Sterowanie po kablu koncentrycznym - OSD - Zasilanie 12VDC	DCC-529DV3 TDN Mini Kopułka Wandalooodporna  1/3" Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 680/750 TVL ICR 0.1lux Kolor, 0.00001lux B/W - Obiektyw 2.8-12mm, 3-Axis - WDR, HSBLCL, BLC, 3D- DNR, AGC, Sense-up, Sterowanie po kablu koncentrycznym - OSD - Zasilanie 12VDC	DCC-524DV D/N, Obudowa Wandalooodporna IP66  1/3" Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 700 TVL 0.1lux Kolor, 0.00001lux B/W - Obiektyw 2.8-12mm, 3-Axis - WDR, HSBLCL, BLC, 3D- DNR, AGC, Sense-up, Sterowanie po kablu koncentrycznym - OSD - Zasilanie 12VDC/24VAC	DCC-524DV TDN TRUE D/N, Obudowa Wandalooodporna IP66  1/3" Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 700/780 TVL ICR 0.1lux Kolor, 0.00001lux B/W - Obiektyw 2.8-12mm, 3-Axis - WDR, HSBLCL, BLC, 3D- DNR, AGC, Sense-up - Sterowanie po kablu koncentrycznym - OSD - Zasilanie 12VDC/24VAC	DIC-5036BS TRUE D/N, Promiennik IR 36 LED  1/3" Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 680/750 TVL ICR 0.1lux Kolor, 0.00001lux B/W - Zasięg promienników 25 m, 36 IR LED - Obiektyw 2.8-12mm, 3-Axis - WDR, HSBLCL, BLC, 3D- DNR, AGC, Sense-up - Sterowanie po kablu koncentrycznym - OSD - Zasilanie 12VDC
DIC-5054BS TRU D/N, Promiennik IR 54 LED  - Sony Super HAD 1/3" CCD - Rozdzielczość 700/750TVL ICR 680 - Obiektyw 2,8-12mm 54 IR LED - Zasięg doświetlania do 40m - Obudowa zewnętrzna IP66 - Zasilanie 12VDC/24VAC	DIC-5834DV Obudowa Wandalooodporna z IR 30m  1/3" Super HAD CCD 960H - Rozdzielczość 680/750 TVL ICR - Obiektyw 2.8-12mm, 3-Axis, WDR, HLC, BLC, DNRIIL, Sense-up, - Sterowanie po kablu koncentrycznym - OSD 30 IR LED zasięg 30 m, obudowa Ip66 - Zasilanie 12VDC/24AC	DIC-616 TRUE D/N, Promiennik IR 14 LED  6 Diod 25mm Super IR LED 8 Diod 10mm IR LED - Zasięg doświetlania do 120m - Czujnik zmierzchu CDS - Obudowa zewnętrzna IP66	DAZ-523/530/537 27x /33x/ 37x zoom optyczny, TRUE D/N  1/4 Super HAD CCD - Obiektyw 3,5-95,8mm (27x) , Obiektyw 3,5-115.5mm(33x), Obiektyw 3,5-129.5mm(37x) - Rozdzielczość 600/700TVL ICR 0.2lux Kolor, 0.00004lux B/W - WDR, HSBLCL, BLC, 3D- DNR, Sense-up, - Strefy prywatności, Detekcja, OSD - Sterowanie RS-485, - Zasilanie 12VDC	DMS-200/200Se 12 x zoom optyczny, Wew./Zew.  Zoom optyczny 12x, obiektyw 3.94-46 mm Rozdzielczość 600/700 TVL ICR 0.7 Lux kolor, 0.00003Lux B/W 250 Presetów, 12 Grup, Trasa, Tura, Swing, obsługa wielu protokołów, - Obudowa wewnętrzna/wandalooodporna IP66 Zasilanie 24AC
DOH-240Si/DOH-240Se 27x zoom Optyczny, Wewnętrzna/Zewnętrzna  Zoom optyczny 27x, obiektyw 3.5-95.8 m, Rozdzielczość 600/700 TVL ICR 0.2 Lux kolor, 0.00004Lux B/W, 250 Presetów, 12 Grup, Trasa, Tura, Swing, RS-485, Multi-Protokoł, DSS, WDR, DIS, wejścia/wyjścia alarmowe, - Obudowa wandalooodporna IP66 Zasilanie 24AC	DSC-728Si/DSC-728Se 28x zoom optyczny, wewnętrzna/ zewnętrzna  Zoom optyczny 28x obiektyw 3.5-98 mm Rozdzielczość 650/750 TVL 960H ICR 0.00001Lux B/W, 250 Presetów, 12 Grup, Trasa, Tura, Swing, RS-485, Multi-Protokoł, DSS, WDR, DIS, Strefy prywatności, wejścia/wyjścia alarmowe, Obudowa wandalooodporna IP66 Zasilanie 24AC	DSC-737Si/DSC-737Se 37x zoom optyczny, wew. /zewewnętrzna  Zoom optyczny 37x obiektyw 3.5-129.5 mm, Rozdzielczość 650/750 TVL 960H ICR 0.00001Lux B/W, 250 Presetów, 12 Grup, Trasa, Tura, Swing, RS-485, Multi-Protokoł, DSS, WDR, DIS, Strefy prywatności, wejścia/wyjścia alarmowe - Obudowa wewnętrzna Zasilanie 24AC	DCT-107/407 Nadajnik Video, sterowania, zasilania  - Nadajnik 1 kanałowy/4 kanałowy - Wizji, sterowania, zasilania - Wejście/ 4 wejścia alarmowe - Wyjście/ 4 wyjścia alarmowe - Wejście/ 4 wejścia BNC - Wyjście/ 4 wyjścia BNC Zasilanie 48VDC/230VAC	Absolutely Perfect
DW1634DIR Obiektyw Asferyczny  - Format 1/3" - Ogniskowa 1.6-3.4mm - Jasność F1.4 - Kąt widzenia 180 stopni - Automatyczna przysłona AI	DW3080DIR Obiektyw Asferyczny, Korekcja IR  - Format 1/3" - Ogniskowa 3-8mm - Jasność F0.95 - Asferyczne z korekcja IR - Automatyczna przysłona AI	DW27120DIR Obiektyw Asferyczny, Korekcja IR  - Format 1/3" - Ogniskowa 2.7-12mm - Jasność F1.2 - Asferyczne z korekcja IR - Automatyczna przysłona AI	DW50550DIR Obiektyw Asferyczny, Korekcja IR  - Format 1/3" - Ogniskowa 5-55mm - Jasność F1.4 - Asferyczne z korekcja IR - Automatyczna przysłona AI	HD3380DIR Obiektyw 1,3 MP  - Obiektyw 1,3 MP - Format 1/3" - Ogniskowa 3,3-8mm, - Jasność F1.4 z korekcją IR - Automatyczna przysłona AI
HD-80800DIR Obiektyw 1.5 MP  - Obiektyw 1.5 MP - Format 1/3" - Ogniskowa 8-80mm, - Jasność F1.6, z korekcją IR - Automatyczna przysłona AI	HD-2812DIR Obiektyw 3 MP  - Obiektyw 3 MP - Format 1/3" - Ogniskowa 2.8-12mm, - Jasność F1.4 z korekcją IR - Automatyczna przysłona AI	DLM-19LA Monitor LCD 19"  - Rozdzielczość 1280x1024 - Reakcja 5 ms, Jasność 250 cd/m2 - Kontrast 1000:1 1xVGA, 1x DVI, 1 x HDMI, 2 x BNC - Wbudowane głośniki - Ekran ochronny - Montaż ścienny, stolikowy	DLM-22LA Monitor LCD 21,5"  - Rozdzielczość 1920x1080 - Reakcja 5 ms, Jasność 250 cd/m2 - Kontrast 1000:1 1xVGA, 1x DVI, 1 x HDMI, 2 x BNC - Wbudowane głośniki - PIP,PBP,VOV - Montaż ścienny, stolikowy	DLM-23LA Monitor LED 23"  - Rozdzielczość 1920x1080 - Reakcja 5 ms, Jasność 250 cd/m2 - Kontrast 1000:1 1xVGA, 1x DVI, 1 x HDMI, 2 x BNC - Wbudowane głośniki - PIP,PBP,VOV - Montaż ścienny, stolikowy

DCK-500B Klawiatura Sterująca  - Sterowanie Rejestratorami, Krosownicami, kamerami PTZ, różne protokoły komunikacji - Wbudowany monitor dotykowy 5,2" TFT LCD, Joystick 3d, pokrętło Jog-Shuttle	DCK-255 Klawiatura Sterująca  - Sterowanie Krosownicami i kamerami PTZ, różne protokoły komunikacji - Wbudowany monitor LCD - Joystick 3d	DCK-100DSC Klawiatura Sterująca  - Sterowanie kamerami PTZ - Wbudowany wyświetlacz LCD, protokół komunikacji D-max 9600, - Joystick 3d	DCK-130 Klawiatura Sterująca  - Sterowanie Rejestratorami, serii xx70xx,xx60xx,xx40xx i kamerami PTZ - Trójosłowy joystick kontrolujący Pan/Tilt, - Zoom kamery, touchpad dotykowy pełniący funkcję myszki	DVR-401 4 kanałowy rejestrator cyfrowy, H.264  4 wejścia wideo 2 wyjść wideo – VGA/BNC - Kompresja H.264 - Nagrywanie 25fps D1 - 720x576 - Audio 4/1, Alarm 4/1, RS-485, RJ45
DVR-802C 9 kanałowy rejestrator cyfrowy, H.264  9 wejść/wyjść wideo 3 wyjścia wideo – VGA/S-VHS/BNC - Kompresja H.264 - Nagrywanie 100fps D1 - 720x576 STEROWANIE PO KABLU KONCENTRYCZNYM - Audio 4/1, Alarm 4/1, RS-485, RJ45	DVR-1602C 16 kanałowy rejestrator cyfrowy, H.264  16 wejść/wyjść wideo 3 wyjść wideo – VGA/S-VHS/BNC - Kompresja H.264 - Nagrywanie 100fps D1 - 720x576 STEROWANIE PO KABLU KONCENTRYCZNYM - Audio 4/1, Alarm 4/1, RS-485, RJ45	DVR-870C HDMI 960H 16 kanałowy rejestrator cyfrowy, 960H  8 wejść/wyjść wideo 8 wyjść wideo – VGA/HDMI/BNC/SPOT - Kompresja H.264, nagrywanie 200fps 960H STEROWANIE PO KABLU KONCENTRYCZNYM - Audio 8/1, Alarm 8/8 2xUSB, 4xeSATA, DVD RJ45	DVR-1670C HDMI 960H 16 kanałowy rejestrator cyfrowy, H.264  8 wejść wideo 6 wyjść wideo – VGA/HDMI/3 x SPOT/BNC - Kompresja H.264, nagrywanie 200fps D1 - 720x576 STEROWANIE PO KABLU KONCENTRYCZNYM - Audio 8/1, Alarm 8/8 - RS-485, RJ45	DVR-5S Zewnętrzna Macierz Dyskowa  - Obsługa do 4 dysków twardych - Jednoczesne podłączenie do 2 macierzy - Współpraca z rejestratorami 1670/870
DMX-25632 Moduł Główny Krosownicy  64 wejścia wizyjne 2 wyjścia monitorowe - Maksymalna rozbudowa: 256 wejść / 32 wyjścia	DME-6432 Rozszerzenie Modułu Głównego  64 wejścia wizyjne - Łączenie do 3 modułów rozszerzeń z jednym modułem głównym	DVC-6432 Karta Wizyjna Krosownicy  2 wyjścia monitorowe - Umożliwia maksymalną rozbudowę modułu głównego do 32 wyjść monitorowych	DAR-241 Moduł 20 Wejść Alarmowych  - Moduł wejść/wyjść alarmowych 20 sensorów	DSD-821 Sterownik telemetrii  - Sterownik telemetrii do RS-485 8 portów RS-485 1.2km dla każdego portu - Filtr Zakłóceń
DMC-10PW 1.3 MP IP D/N, H.264  - Przetwornik 1/3" - PS-Panasonic CMOS z progresywnym skanowaniem 25fps dla 1280x1024 - Kompresja H.264 oraz MJPEG, 0,3 lux/ 0,005 lux kolor/0,01 lux B/W - Obiektyw 3,6 mm Zasilanie 12VDC	DMC-10PVW 1.3 MP IP D/N, H.264  - Przetwornik 1/3" - PS-Panasonic CMOS z progresywnym skanowaniem 25fps dla 1280x1024 - Kompresja H.264 oraz MJPEG, 0,02 Lux kolor, 0,0001 Lux B/W, - Obiektyw 2,8-10 mm Zasilanie 12VDC	DMC-20FW 2.2 MP IP, D/N, H.264  - Przetwornik 1/3" PS-Panasonic CMOS z progresywnym skanowaniem - Rozdzielczość 2010x1108 - Kompresja H.264 oraz MJPEG, - min. oświetlenie 0.001 Lux - Sterowanie obiektywami DC, RS485, RS232 Zasilanie 12VDC, PoE	DMC-20DVW 2.2 MP IP, D/N, H.264  - Przetwornik 1/3" PS-Panasonic CMOS z progresywnym skanowaniem, Obiektyw megapikselowy 2,8~12mm z automatyczną przesłoną 27 LED IR (25m) - Rozdzielczość 2010x1108 Kompresja H.264 oraz MJPEG, min. oświetlenie 0.001 Lux (0 Slot SD) Zasilanie 12VDC, PoE	DMV-2027DVIW 2.2 MP IP, D/N, H.264, 27 LED IR  - Przetwornik 1/3" PS-Panasonic CMOS z progresywnym skanowaniem, Obiektyw megapikselowy 2,8~12mm z automatyczną przesłoną - Rozdzielczość 2010x1108 Kompresja H.264 oraz MJPEG, min. oświetlenie 0.001 Lux (0 Lux IR), Slot SD Zasilanie 12VDC, PoE
DMC-2054BIW 2.2 MP IP, D/N, H.264, 54 LED IR  - Przetwornik 1/3" PS-Panasonic CMOS z progresywnym skanowaniem, Obiektyw megapikselowy 2,8~12mm z automatyczną przesłoną, 54 LED IR (40 m) - Rozdzielczość 2010x1108 Kompresja H.264 oraz MJPEG, min. oświetlenie 0.001 Lux (0 Lux IR), Slot SD Zasilanie 12VDC, PoE	DMC-20SEW 2,2 MP IP D/N, H.264  1/3" PS Panasonic CMOS - Rozdzielczość maksymalna 1920x1080 - Zoom optyczny 20X (4.45~89mm) - Kompresja H.264 oraz MJPEG, 0,02 Lux kolor, 0,0001 Lux B/W, - WDR, DIS, RS-485, 4 wej/4 wyj alarmowe - Obudowa IP-66, Zasilanie 24 VAC	NVR Pro 16 Mirasys HP HP i5/8TB  - Rejestrator sieciowy 16 strumieniowy - Procesor Intel i5, - dwie karty sieciowe 1GBit/s, - możliwość podłączenia do 16 kamer IP w zależności od rozdzielczości kamer, - Wbudowana detekcja ruchu, strefy prywatności, - Wyszukiwanie post factum	NVR Pro 32 Mirasys HP HP i7/8TB  - Rejestrator sieciowy 32 strumieniowy - Procesor intel i7, - Dwie karty sieciowe 1GBit/s, - możliwość podłączenia do 32 kamer IP w zależności od rozdzielczości kamer, - Wbudowana detekcja ruchu, strefy prywatności, - Wyszukiwanie post factum	NVR Pro 64 Mirasys HP HP i7/8TB  - Rejestrator sieciowy 64 strumieniowy - Procesor intel i7, - Dwie karty sieciowe 1GBit/s, - możliwość podłączenia do 64 kamer IP w zależności od rozdzielczości kamer, - Wbudowana detekcja ruchu, strefy prywatności, - Wyszukiwanie post factum
DMC-20FC 2.2 MP HD-SDI  1/3" Panasonic 2.2 Mega Pixel Progressive CMOS Sensor - Rozdzielczość 1100TVL ICR - Minimalne oświetlenie 0.001lux - WDR, 32 Strefy Prywatności, Detekcja Ruchu, OSD. Zasilanie 12VDC/24VAC	DMC-20PC 2.2 MP HD-SDI  1/3" Panasonic 2.2 Mega Pixel Progressive CMOS Sensor - Rozdzielczość 1100TVL ICR - Obiektyw 2,8-10 mm, 0.1lux Kolor - WDR, 3D- DNR, Strefy Prywatności, Detekcja Ruchu, OSD. – wyświetlane na ekranie Zasilanie 12VDC/24VAC	DMC-20PVC 2.2 MP HD-SDI  1/3" Panasonic 2.2 Mega Pixel Progressive CMOS Sensor - Rozdzielczość 1100TVL ICR - Obiektyw 2,8-10 mm, 0.1lux Kolor - WDR, 3D- DNR, Strefy Prywatności, Detekcja Ruchu, OSD. – wyświetlane na ekranie Zasilanie 12VDC	DMC-20DVC 2.2 MP HD-SDI  - Przetwornik 1/3" PS-Panasonic CMOS - Wysoka rozdzielczość: Full HD 2,2 Megapixel (1080p) - Minimalne oświetlenie: 0,001 Lux (DSS), - Obiektyw z automatyczną przesłoną - Detekcja ruchu, prywatne maskowanie, Dzień / Noc, Cyfrowy Zoom, Redukcja Szumów, - Wandalooodporna obudowa (IP66) - Zasilanie 12VDC	DMC-2030DVIC 2.2 MP HD-SDI  1/3" Panasonic 2.2 Mega Pixel Progressive CMOS Sensor - Rozdzielczość 1100TVL - Obiektyw 2,8-10 mm, 0.1lux Kolor, 0 lux (włączone IR) 30 diod IR o zasięgu 25 metrów, - WDR, 3D- DNR, Strefy Prywatności, Detekcja Ruchu, - Zasilanie 12VDC/24VAC

SYSTEM HD-SDI	DMC-2054BIC 2,2 MP HD-SDI  • 1/3" Panasonic 2.2 Mega Pixel Progressive CMOS Sensor • Rozdzielczość 1100TVL ICR • Obiektyw 2,8-10 mm, • 0.1lux Kolor, 0.0 lux IR włączone • WDR, 3D- DNR, Strefy Prywatności, Detekcja Ruchu, OSD. – wyświetlane na ekranie • Zasilanie 12VDC	DMC-20SEC 2,2 MP HD-SDI D/N, H.264  • 1/3"PSPanasonicCMOS • Rozdzielczość maksymalna 1920x1080 • Zoom optyczny 20X (4.45~89mm) • Kompresja H.264 oraz MJPEG, • 0,02 Lux kolor, 0,0001 Lux B/W, • WDR, DIS, RS-485, 4 wej/4 wyj alarmowe • Obudowa IP-66, • Zasilanie 24 VAC	HLT-400 4 kanałowy rejestrator cyfrowy, H.264  • 4 wejścia wideo • 2 wyjścia wideo - VGA/HDMI • Kompresja H.264 • Nagrywanie HD 1080p - 30 kl/s • Nagrywanie 720p - 60 kl/s • Audio 4/1, Alarm 4/1	DVR-400HD 4 kanałowy rejestrator cyfrowy, H.264  • 4 wejścia wideo 1080p • 3 wyjścia wideo – VGA/HDMI/kompozyt • Kompresja H.264 • Nagrywanie HD 1080p – 60 kl/s • RS-422, RS-485, • Podgląd na iOS, Android, Symbian, Blackberry,	HD-0214H 16 kanałowy rejestrator cyfrowy, H.264  • 16 wejść wideo – 2 x HD-SDI, 14 x Analog • 6 wyjść wideo - VGA/HDMI/BNC/3xSPOT • Kompresja H.264 • Nagrywanie 50fps – 1080p, 350fps analog • Audio 16/1, Alarm 16/16 • RS-485/RS-422, RJ45	
	DSC-SE Obudowa Zewnętrzna  • Obudowa zewnętrzna do kamer obrotowych • Grzałka i termostat • Uchwyt ścienny • Kamery obrotowe serii Se	DSC-30 EWP Uchwyt Ścienny  • Uchwyt ścienny • Dla zastosowań zewnętrznych • Kamery obrotowe serii Se	DSC-20 ECP Uchwyt sufitowy  • Uchwyt sufitowy • Dla zastosowań zewnętrznych • Kamery obrotowe serii Se	DSC-20 PMA Adapter Słupowy  • Umożliwia montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na słupie • Kamery obrotowe serii Se	DSC-20 ICB Adapter  • Adapter do montażu w suficie podwieszanym • Do kamer obrotowych wewnętrznych serii Si	DSC-DV Adapter  • Pierścień mocujący do kamer serii DV • Montaż do uchwytu DSC-30EWP, DSC-20ECP
	DSC-SI Obudowa Wewnętrzna  • Obudowa wewnętrzna do kamer obrotowych • Kamery obrotowe serii Si	DSC-20 WP Uchwyt Ścienny  • Uchwyt ścienny • Dla zastosowań wewnętrznych • Kamery obrotowe serii Si	DSC-20 CP Uchwyt sufitowy  • Uchwyt sufitowy • Dla zastosowań wewnętrznych • Kamery obrotowe serii Si	DSC-20 CMA Adapter Narożny  • Umożliwia montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na rogach budynków • Kamery obrotowe serii Se	DSC-10 ICB Adapter  • Adapter do montażu w suficie podwieszanym • Do kamer obrotowych wewnętrznych serii DMS-200	DSC-DMS Adapter  • Pierścień mocujący do kamer serii DMS • Montaż do uchwytu DSC-30EWP , DSC-20ECP
	DSC-12/24 Zasilacz  • Zasilacze do kamer obrotowych, obudów DSC-SE, DSC-SI	DT-401A/ DT-401 C Nadajnik / Odbiornik UTP  • Pasywny 1 - kanałowy Nadajnik / Odbiornik sygnału wideo po skrętce • Kolor Max 350m • BW Max 600m	DT-416P Odbiornik UTP  • Pasywny 16 - kanałowy Odbiornik sygnału wideo po skrętce • Kolor Max 350m • BW Max 600m • Montaż RACK	DT-420T Aktywny Nadajnik UTP  • Aktywny 1 - kanałowy Nadajnik sygnału wideo po skrętce • Zasięg 2000m • Pasma przenoszenia 50Hz - 7MHz	DT-420R Aktywny Odbiornik UTP  • Aktywny 1 - kanałowy Odbiornik sygnału wideo po skrętce • Zasięg 2000m • Pasma przenoszenia 50Hz - 7MHz	DT-426A Aktywny Odbiornik UTP  • Aktywny 16 - kanałowy Odbiornik sygnału wideo po skrętce • Zasięg 2000m • Pasma przenoszenia 50Hz - 7MHz
	DCR-104 Sterownik serwisowy  • Sterownik serwisowy • Sterowanie poprzez kabel koncentryczny COAXITRON • Zasilanie 12VDC	DCR-105 Sterownik serwisowy  • Sterownik serwisowy • Sterowanie poprzez kabel koncentryczny COAXITRON • Zasilany akumulatorowo	DCT-107 Nadajnik Video, sterowania, zasilania  • Nadajnik 1 kanałowy, • Wizji, sterowania, zasilania • Wejście/wyjście alarmowe • Wejście/wyjście BNC • Zasilanie 48VDC	DCT-407 Nadajnik Video, sterowania, zasilania  • Nadajnik 4 kanałowy, • Wizji, sterowania, zasilania • 4 x wejście/4 x wyjście alarmowe • 4 x wejście/4 x wyjście BNC • Zasilanie 230VAC	DVB-51WP Uchwyt Ścienny  • Uchwyt ścienny do kamer wandaloodpornych, z trasą kablową ukrytą	DHB-101 Puszka instalacyjna do kamer wandaloodpornych  • Obudowa z aluminium do kamer wandaloodpornych, możliwość ukrycia okablowania
	GL-201 Uchwyt ścienny  • Uchwyt ściennie sufitowy do kamer typu BOX	GL-500 Uchwyt ścienny  • Uchwyt ściennie sufitowy do kamer typu BOX	DH-606 Obudowa Zewnętrzna  • Daszek, termostat, grzałka • Uchwyt z przepustem kablowym • Aluminium, długość 300mm • Wersje 12, 24, 230 V	DH-618 Obudowa Zewnętrzna  • Otwierana na bok • Daszek, termostat, grzałka • Uchwyt z przepustem kablowym • Aluminium, długość 300mm • Wersje 12, 24, 230 V	GL-215 Uchwyt sufitowy  • Uchwyt sufitowy • Maksymalne obciążenie 10 kg	GL-218A Adapter słupowy  • Adapter słupowy



PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

2013

Absolutely Perfect

D-Max Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 276
60-693 Poznań

tel: 061 8226 052
dmax@dmaxpolska.pl
www.dmaxpolska.pl