

Kamera

DOH-240SIW / SEW

szybkoobrotowa sieciowa IP

230x Zoom, Dzień/noc, 0,0007Lux, Wewnętrzna / zewnętrzna obudowa

Cechy

- 1/4" SONY Super HAD CCD
- Rozdzielczość: 520 TVL (Kolor), 570 TVL (B/W)
- 23x Auto Focus Zoom optyczny, 10x Zoom cyfrowy
- Ruchomy filtr IR - dzień/noc
- Zwolniona migawka (Min. oświetlenie 0,0007 Lux)
- Stabilizator obrazu (DIS)
- Kompresja MPEG4, dynamiczne IP
- Programowanie kamery: Swing(2), Presets(250), Group(12), Tour, Trace, Spiral, Alarmy (4in/1Out)
- Zabezpieczenie przed niskim zasilaniem
- Obudowa wandaloodporna

Zdjęcie



DOH-240SEW



DOH-240SIW



Uchwyty mocujące



DSC-20CP

DSC-20WP

DSC-20ICB

Kamera

DOH-240SIW / SEW

szybkoobrotowa sieciowa IP

230x Zoom, Dzień/noc, 0,0007Lux, Wewnętrzna / zewnętrzna obudowa

Specyfikacja

MODEL	DOH-240SIW / SEW	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/4" Sony Super HAD CCD	
Efektywne piksele	768(H) x 494(V) 380K	752(H) x 582(V) 440K
Rozdzielczość	Kolor: 520 TVL / B/W 570 TVL	
Obiektyw	23x zoom optyczny, f=3,84-88,4mm	
Zoom cyfrowy	10x (całkowity zoom 230x)	
Minimalne oświetlenie	0,7 Lux F1.6 w trybie kolorowym 0,1 Lux F1.6 przełączenie w tryb B/W 0,0007 Lux F1.6 w trybie czarno białym	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączone)	
Wyjście wizyjne	1 kanał wizyjny Kompresja MPEG4 Rozdzielczość 704x576 Transmisja 25 fps	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Focus	Automatyczne / Ręczne / One Shot	
BLC	Poziom BLC (0-80)	
AGC	Auto / 8-38dB selektywne	
Elektroniczna migawka	1/60~1/120,000 sek	1/50~1/120,000 sek
Regulacja ostrości	Poziom 0~15	
Zakres obrotu w poziomie	Bez ograniczeń 0°~360°	
Zakres obrotu w pionie	0°~92°	
Prędkość obrotu	0,1°~180° / sekundę (64 poziomy)	
Ilość presetów	250	
Prędkość presetu	180° / sekundę (64 poziomy)	
Audio	Dwukierunkowe Kompresja G.723	
Podgląd programu	PC, PDA, Telefon komórkowy	
Sieć	WEB / LAN / IP Statyczne / IP Dynamiczne DDNS Kodowanie (ID / hasło / obraz) Interfejs (10/100 Mbps)	
Nagrywanie	Manualne / Harmonogram / Detekcja ruchu / Sensor	
Zdarzenia i alarmy	Sensor / Detekcja ruchu / Powiadomienie	
Połączenie	RJ 45, zasilające	
API	Osiągane	
Temperatura pracy	240SIW -10°C~50°C, 240SEW -40°C~50°C	
Wilgotność pracy	Mniejsza niż 90% RH	
Wymiary	240SIW 189,0(średnica) x 224,0(wysokość)mm 240SEW 217,0(średnica) x 271,0(wysokość)mm	
Masa	240SIW 3,2kg, 240SEW 5,2kg (bez uchwytu)	
Konstrukcja	Obudowa ABS, wandaloodporny klosz (PC)	
Pobór mocy	25W (Max)	
Zasilanie	18~30 VAC, AC24V, 1,5A	