

# Mini kamera szybkoobrotowa **DPC-200**

**8x Zoom cyfrowy, SSNR, Dzień/noc, 0,002 Lux, Wewnętrzna obudowa**

## Cechy


- 410K Pixel, 1/3" SONY Super HAD CCD
- Rozdzielczość: więcej niż 540 TVL
- 8x Zoom cyfrowy
- Zwolniona migawka (Min. oświetlenie 0,002 Lux)
- Auto Flip (Automatyczny obrót o 180°)

- Programowanie kamery: Swing(2), Presets(250), Group(12), Tour, Trace, Spiral, Alarmy (4in/1Out)
- Zabezpieczenie przed niskim zasilaniem
- Zaimplementowane protokoły: D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung Techwin
- Obudowa wandaloodporna

## Zdjęcie



## Wymiary



Jednostka: mm

## Specyfikacja

| MODEL                              | DPC-200                                                                   |                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Standard sygnału                   | NTSC                                                                      | PAL             |
| Przetwornik                        | 1/3" Sony Super HAD CCD                                                   |                 |
| Wszystkie piksele                  | 811(H) x 508(V)                                                           | 795(H) x 596(V) |
| Efektywne piksele                  | 768(H) x 494(V)                                                           | 752(H) x 582(V) |
| Rozdzielczość                      | Więcej niż kolor 540 TVL                                                  |                 |
| Obiektyw                           | 3,6mm                                                                     |                 |
| Zoom cyfrowy                       | 8x                                                                        |                 |
| Kąt widzenia                       | 90°                                                                       |                 |
| Minimalne oświetlenie              | 0,3 Lux F1.2 w trybie kolorowym<br>0,002 Lux F1.2 przełączenie w tryb B/W |                 |
| Stosunek sygnału do szumu          | >50dB (AGC wyłączone)                                                     |                 |
| Wyjście wizyjne                    | 1 Vp-p 75 Ω                                                               |                 |
| Synchronizacja                     | Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)                              |                 |
| Balans bieli                       | Automatyczny                                                              |                 |
| SSNR                               | Wyłączona / Niski / Średni / Wysoki                                       |                 |
| Kompensacja tła                    | Wyłączona / Niski / Średni / Wysoki                                       |                 |
| Elektroniczna migawka              | Auto / 1/50~1/120,000 sec                                                 |                 |
| Kontrola ostrości                  | Poziom (0~10)                                                             |                 |
| Detekcja ruchu                     | Wyłączona / Włączona                                                      |                 |
| Wejścia alarmowe                   | 2 wejścia                                                                 |                 |
| Zakres obrotu w poziomie           | Bez ograniczeń 0°~360°                                                    |                 |
| Zakres obrotu w pionie             | 0°~90°                                                                    |                 |
| Prędkość obrotu                    | 0,1°~110° / sekundę (64 poziomy)                                          |                 |
| Ilość presetów                     | 63                                                                        |                 |
| Prędkość presetu                   | 180° / sekundę (64 poziomy)                                               |                 |
| Strefy prywatności                 | 4 programowalne strefy                                                    |                 |
| Temperatura pracy / przechowywania | -10°C~50°C / -5°C~60°C                                                    |                 |
| System komunikacji                 | RS-485 / 422; D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung                            |                 |
| OSD                                | Wbudowane                                                                 |                 |
| Wilgotność pracy                   | Mniejsza niż 90% RH                                                       |                 |
| Wymiary                            | 125,4(średnica) x 130,5(wysokość)mm                                       |                 |
| Masa                               | 1,2kg                                                                     |                 |
| Konstrukcja                        | Obudowa aluminiowa, wandaloodporny klosz (PC)                             |                 |
| Pobór mocy                         | 700mA                                                                     |                 |
| Zasilanie                          | DC12V 1,5A 60/50Hz                                                        |                 |