

Kamera szybkoobrotowa

DSC-1000SI

230x Zoom, Dzień/noc, 0,009Lux, Wewnętrzna obudowa

Cechy


- 410K PIXEL, 1/4 " SONY Super HAD CCD
- Rozdzielczość: więcej niż 480 TVL
- 23x Auto Focus Zoom optyczny, 10x Zoom cyfrowy
- Ruchomy filtr IR - dzień/noc
- Zwolniona migawka (Min. oświetlenie 0,009 Lux)
- Auto Flip (Automatyczny obrót o 180°)

- Programowanie kamery: Swing(2), Presets(250), Group(12), Tour, Trace, Spiral, Alarmy (4in/10out)
- Zabezpieczenie przed niskim zasilaniem
- Zaimplementowane protokoły: D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung Techwin
- Obudowa wandaloodporna

Zdjęcie



Wymiary



Jednostka: mm

Uchwyty mocujące



DSC-20CP

DSC-20WP

DSC-20ICB

Specyfikacja

MODEL	DSC-1000SI	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/4" Sony Super HAD CCD	
Wszystkie piksele	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektywne piksele	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość	Więcej niż 480 TVL	
Obiektyw	23x zoom optyczny, f=3,6-82,8mm	
Zoom cyfrowy	10x (całkowity zoom 230x)	
Kąt widzenia	54°(Wide) - 2,5°(Tele)	
Minimalne oświetlenie	0,5 Lux F1.6 w trybie kolorowym 0,1 Lux F1.6 w trybie B/W 0,009 Lux F1.6 (DSS)	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączone)	
Wyjście wizyjne	1 Vp-p 75 Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Focus	Automatyczne / Ręczne	
Kompensacja tła	Włączona / Wyłączona	
WDR	Automatyczne / Wyłączone / Ręczne(Poziom 1~126)	
Detekcja ruchu	Włączona / Wyłączona	
Auto Flip	Włączona / Wyłączona	
Elektroniczna migawka	Automatyczna	
Balans bieli	Automatyczny / Outdoor / Indoor (1,800°K~10,500°K)	
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 wejścia / 2 wyjście programowalne	
Zakres obrotu Pan / Tilt	0°~360° / 0°~92°	
Prędkość obrotu	0,1°~240° / sekundę (64 poziomy)	
Ilość presetów	250	
Prędkość presetu	360° / sekundę (64 poziomy)	
Strefy prywatności	8 programowalnych stref	
System komunikacji	RS-485 / 422; D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung	
OSD	Wbudowane w kamerę	
Temperatura pracy	-10°C~50°C	
Wilgotność pracy	Mniejsza niż 90% RH	
Wymiary	155,6(średnica) x 223,6(wysokość)mm	
Masa	3,1kg (bez uchwytu)	
Konstrukcja	Obudowa ABS, wandaloodporny klosz (PC)	
Pobór mocy	18W (Max)	
Zasilanie	AC 24V, 60/50 Hz	

* Dodaaliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaxcctv.pl www.dmaxcctv.pl

