

Kamera szybkoobrotowa

DSC-230SI

230x Zoom, SSNR, Dzień/noc, 0,0007Lux, Wewnętrzna obudowa

Cechy


- 410K PIXEL, 1/4 " SONY Super HAD CCD
- Rozdzielczość: 520 TVL (Kolor), 570 TVL (B/W)
- 23x Auto Focus Zoom optyczny, 10x Zoom cyfrowy
- Ruchomy filtr IR - dzień/noc
- Zwolniona migawka (Min. oświetlenie 0.0007 Lux)
- Stabilizator obrazu (DIS)
- Auto Flip (Automatyczny obrót o 180°)

- Programowanie kamery: Swing(2), Presets(250), Group(12), Tour, Trace, Spiral, Alarmy (4in/10Out)
- Zabezpieczenie przed niskim zasilaniem
- Zaimplementowane protokoły: D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung Techwin
- Obudowa wandaloodporna

Zdjęcie



Wymiary



Jednostka: mm

Uchwyty mocujące



DSC-20CP

DSC-20WP

DSC-20ICB

Specyfikacja

MODEL	DSC-230SI	
Standard sygnału	NTSC	PAL
Przetwornik	1/4" Sony Super HAD CCD	
Wszystkie piksele	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Efektywne piksele	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość	Kolor: 520 TVL / B/W 570 TVL	
Obiektyw	23x zoom optyczny, f=3,84-88,4mm	
Zoom cyfrowy	10x (całkowity zoom 230x)	
Kąt widzenia	H: 52,2°(Wide) - 2,36°(Tele); V: 40,252°(Wide) - 1,78°(Tele)	
Minimalne oświetlenie	0,7 Lux F1.6 w trybie kolorowym 0,1 Lux F1.6 przełączenie w tryb B/W 0,0007 Lux F1.6 w trybie czarno białym	
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączone)	
Wyjście wizyjne	1 Vp-p 75 Ω	
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)	
Focus	Automatyczne / Ręczne / One Shot	
Kompensacja tła	BLC: Wyłączona / Niski / Średni / Wysoki	
DIS – stabilizator obrazu	Wyłączony / Wyłączony	
SSNR – redukcja szumów	Wyłączona / Niski / Średni / Wysoki	
Strefy prywatności	16 programowalnych stref	
Elektroniczna migawka	1/60–1/120,000 sek	1/50–1/120,000 sek
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczne (1,800K~10,500K)	
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 wejścia / 1 wyjście programowalne	
Zakres obrotu w poziomie	Bez ograniczeń 0°~360°	
Zakres obrotu w pionie	0°~92°	
Prędkość obrotu	0,1°~240° / sekundę (64 poziomy)	
Ilość presetów	250	
Prędkość presetu	360° / sekundę (64 poziomy)	
System komunikacji	RS-485 / 422; D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung	
Temperatura pracy / przechowywania	-10°C~50°C / -5°C~60°C	
OSD	Wbudowane w kamerę	
Wilgotność pracy	Mniejsza niż 90% RH	
Wymiary	189,3(średnica) x 270,0(wysokość)mm	
Masa	3,1kg (bez uchwytu)	
Konstrukcja	Obudowa ABS, wandaloodporny klosz (PC)	
Pobór mocy	18W (Max)	
Zasilanie	AC24V, 60/50 Hz	