

Rejestrator cyfrowy

8-kanałowy

KPD-D801

Cechy

- Sposób pracy Triplex (nagrywanie, odtwarzanie, obraz na żywo, praca w sieci LAN)
- Rejestracja – kompresja M-JPEG
- Rozdzielczość 720x576 (PAL)
- Maksymalnie 2 HDD
- Sieć – protokół TCP/IP; RJ-45
- 8 wejść BNC

Zdjęcie



Specyfikacja

MODEL	KPD-D801
Rozdzielczość	PAL 720 x 576
Wejścia wideo	BNC x 8 (wejścia przelotowe)
Wyjście wideo	CVBS, S-Video, (VGA-opcja)
Wej/wyj audio	2 x RCA
Kompresja	M-JPEG
Rejestracja	2 stałe dyski HDD (ATA-100)
Sterowanie	Pilot IR, panelu frontowego
Archiwizacja	Ethernet, CD-RW, USB
Szybkość zapisu	Each 50 F/S (720x576), CIF 100 F/S (360x288)
Jakość zapisu	6 poziomów
Sterowanie kamerami	Pan/Tilt & Zoom/Focuse
Tryby rejestracji	Ciągła, Harmonogram zdarzenia (detekcja, czujnik zewnętrzny)
Zapis po alarmie	10 sek. - 30 min.
CD-RW	Nagrywarka CD-RW w zestawie (bez HDD)
Szybkość odtwarzania	Rzeczywisty, 6 prędkości do przodu i 4 do tyłu
Przeszukiwanie zapisu	Po dacie i czasie z listy oraz wskazanej, po zdarzeniu
Zoom	2x (cyfrowy)
Nazwy kamer	8 znaków
OSD	Nazwy kamer / Czas & Data / Błędy
Set-up Menu	Wielopoziomowe
Log List	64 wpisów
Wejścia / wyjścia alarmowe	8 Wejść / 1 Wyjście
Detekcja ruchu	15 stopni czułości, pełny obraz lub 48 sektorów
Sygnalizator	Wbudowany
Port komunikacyjny	USB
Sieć	Ethernet RJ-45
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Aktualizacja oprogramowania	z PC po LAN-ie
Zabezpieczenie	Zabezpieczenie hasłem
Zasilanie	100-230V, 50/60 Hz (zasilacz 12V/5A DC)
Wymiary	430 x 360 x 75 mm
Temperatura pracy	0 - 40°C
Certyfikaty	FCC, CE