

SDC-415

Kamera wysokiej rozdzielczości 1/3", Dzień i noc

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC UHS LISTED CE

Opis

Wysokiej rozdzielczości kamera SDC-415 z funkcją Dzień i noc jest tania, co jednak nie oznacza, że ma to wpływ na jakość jej efektów pracy. Wysokiej rozdzielczości kolorowe obrazy pokazywane w ciągu dnia i równej jakości obrazy przekazywane w nocy, inteligentne wykrywanie ruchu, maskowanie obszarów prywatności oraz menu ekranowe ułatwiające konfigurację są dostarczane w standardzie z kamerą SDC-415. Kamera mieści też unikalną technologię redukcji szumów opracowaną przez Samsung Techwin - SSNR, Samsung Super Noise Reduction.



Cechy użytkowe

- Przetwornik Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR zmniejsza ilość miejsca zajmowanego przez obraz w pamięci DVR
- Zdolność do działania w dzień i noc, 24 godziny na dobę
- Wysoka rozdzielczość, 530 linii TV
- Min. natężenie oświetlenia 0,03 lx przy F1,2 (kolor)
- 0.002 lx przy F1,2 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 4 strefy programowane
- Kompensacja światła padającego od tyłu obiektu
- Wykrywanie ruchu
- OSD (menu ekranowe)
- Współczynnik S/N50 dB
- Zasilanie: 24 VAC (SDC-415NA/PA), 12 VDC (SDC-415ND/PD)
- 230 VAC (SDC-415PH)

Parametry techniczne

	SDC-415ND	SDC-415NA	SDC-415PD	SDC-415PA	SDC-415PH
ELEKTRYCZNE					
Napięcie wejściowe	12V DC	24V AC	12V DC	24V AC	230V AC
Pobór mocy	Maks. 2.5W	Maks. 3.5W	Maks. 2.5W	Maks. 3.5W	Maks. 4.0W
WIZJA					
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/3"				
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)		795(H) x 596(V)		
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)		752(H) x 582(V)		
System skanowania	2 : 1 Przeplot				
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock				
Częstotliwość	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz		H : 15.625KHz / V : 50Hz		
Rozdzielczość pozioma	530 linii TV (Min.)				
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.002Lux (Sens-up, 128X)				
S/N (sygnał y)	50dB				
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω				
ROBOCZE					
OSD - menu ekranowe	Wbudowany				
Tytuł kamery	Wł./Wyl.				
Dzień i noc	Wł./Wyl. (Elektryczne)				
Kompensacja podświetlenia	Wł./Wyl.				
Wykrywanie ruchu	Wł./Wyl.				
Maskowanie prywatności	Wł./Wyl. (4 programowanych stref)				
Noise Filter (SSNR)	Niski/Średni/Wysoki/Wyl.				
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wł./Wyl. (wybieralny limit ~ 128X)				
Kontrola wzmacniania	Niski/Średni/Wysoki/Wyl.				
Balans bielei	ATW/Wewnętrzny/Na zewnątrz/AWC/Ręczny				
Prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sek., PAL : 1/50 ~ 1/120,000) / Ręczny / A.FLK				
Lusterko	Wł./Wyl.				
ŚRODOWISKOWE					
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH				
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH				
MECHANICZNE					
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	58 x 52 x 121mm (2.28" x 2.05" x 4.76")				
Waga	310g (0.68 lb)	290g (0.64 lb)	310g (0.68 lb)	290g (0.64 lb)	510g (1.12 lb)
Mocowanie obiektywu	C / CS				
Certyfikaty	FCC (Klasa A), zarejestrowany UL/UL		FCC (Klasa A)	CE (Klasa A)	

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

