

SHC-735

Kamera 1/3" o wysokiej rozdzielczości z funkcją WDR

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL LISTED

CE


Opis

Kamera SHC-735 firmy Samsung Techwin jest wyposażona w chipset czwartej generacji DSP SV-IV. Kamera daje wyjątkowej jakości obrazy, gdy jest stosowana w różnych miejscach i warunkach. Kamera SHC-735 przekazuje kolorowy obraz o rozdzielczości 560 linii TV, ma ulepszoną funkcję WDR, lepiej oddającą kolory przy świetle padającym od tyłu i daje obrazy lepszej jakości w słabym świetle.



SV-IV

SSNR II



Cechy użytkowe

- Matryca CCD 1/3", podwójnej gęstości pionowej
- Wbudowany SV-IV, najnowszej generacji silnik DSP
- Funkcja WDR WDR 128X: maks. 52 dB
- Wbudowana technologia redukcji szumów SSNR II
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutoff Removal)
- Nieporównywalnie wysoka rozdzielczość dająca 560 linii TV (kolor), 700 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0,03 lx przy F1,2 (kolor)
0.01 lx przy F1,2 (B/W)
0.001 lx przy F1,2 (kolor sens-up)=
- Maskowanie obszarów prywatnych, 8 strefy programowane
- HLC (Highlight Compensation Capability)
- DIS (Digital Obraz Stabilization)
- Inteligentne MD: 8 stref
- Zdalne sterowanie przez port RS-485
- OSD w wielu językach
- Współczynnik S/N 52 dB
- Podwójne napięcie zasilania: 24 VAC / 12 VDC
- Zasilanie: 230 VAC (SHC-735PH)

Parametry techniczne

	SHC-735N	SHC-735P	SHC-735PH
ELEKTRYCZNE			
Napięcie wejściowe	Podwójne (12V DC / 24V AC)		230V AC
Pobór mocy	Maks. 4.0W		
WIZJA			
Urządzenie obrazowania	1/3" Vertical double density interline CCD		
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	
System skanowania	2 : 1 Przeplot		
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock		
Częstotliwość	H:15.734KHz / V : 59.94Hz H : 15.625KHz / V : 50Hz		
Rozdzielczość pozioma	Kolor : 560 linii TV (Min.) / B/W : 700 linii TV (Min.)		
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.001Lux (Sens-up, 256X) B/W : 0.01Lux (50 IRE@F1.2)		
S/N (sygnał y)	52dB		
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω		
ROBOCZE			
OSD - menu ekranowe	Wbudowany (obsługa wielu języków)		
Tytuł kamery	Wł./Wył.		
Dzień i noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W		
Kompensacja podświetlenia	WDR / BLC / HLC / Wył.		
Zakres dynamiki	52dB		
Wykrywanie ruchu	Wł./Wył. (Wyjście via komunikacja)		
Cyfrowy zoom	Wł./Wył. (2X ~ 10X)		
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wł./Wył.		
Maskowanie prywatności	Wł./ Wył. (8 programowanych stref)		
Filtr szumów 3D (SSNRII)	Wł./Wył.		
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wł./Wył.(wybieralny limit ~ 256X)		
Kontrola wzmacniania	Niski/Wysoki/Wył.		
Balans bieli	ATW/Wewnętrzz/Na zewnątrz/AWC/Ręczny		
Prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC: 1/60 ~ 1/120,000sek., PAL : 1/50 ~ 1/120,000) /Ręczny /A.FLK		
Komunikacja	RS-485		
Protokół	Samsung Techwin, Pelco-D		
Obrót	Wł./Wył.		
Lusterko	Wł./Wył.		
ŚRODOWISKOWE			
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH		
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH		
MECHANICZNE			
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	66 x 61 x 102mm (2.6" x 2.4" x 4.02")		
Waga	315g (0.69 lb)		
Mocowanie obiektywu	C / CS		
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/cUL CE (Klasa A)		

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

