

SID-53/53W/56/56W

Kamera kopułkowa 1/3" o wysokiej rozdzielczości w wersji mini

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC CE

Opis

Modele SID-53/53W/56/56W to kompaktowe, bardzo sprawne kamery, które zmieniają pojęcie tego, czego można oczekiwać po tanich, stałych kamerach kopułkowych przeznaczonych do wewnątrz. Wykorzystują one najnowszy silnik DSP - W-IV, co oznacza, że oferują doskonałe działanie i funkcjonalność, których zazwyczaj oczekuje się w droższych produktach. Mają funkcję wyjątkowej jakości obrazu z rozdzielczością 580 linii TV lub z wyższą i nadają się do pracy przy wyjątkowo słabym świetle o natężeniu 0,4 lx. Znajdują się też w nich funkcje takie, jak wygodne menu konfiguracji OSD. Model SID-53/53W ma obiektyw 3 mm, a model SID-56/56W - obiektyw 6 mm.



SID-53/56



SID-53W/56W

WIV

SSNRI



Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/3"
- Wbudowany W-IV, najnowszej generacji silnik DSP
- Wbudowany obiektyw stały z automatyczną przysłoną: 3 mm (SID-53N/53WN/53P/53WP) 6mm (SID-56N/56WN/56P/56WP)
- Kompaktowa, lekka i stylowa konstrukcja
- Unowocześniona technologia redukcji szumów SSNRII
- Wysoka rozdzielczość, 580 linii TV
- Min. natężenie oświetlenia 0,04 lx przy F1,2 (kolor, sens-up)
- Współczynnik S/N52 dB
- Zasilanie: 12 VDC
- Kolor : srebrny - (SID-53/56), kość słoniowa - (SID-53W/56W)

Parametry techniczne

	SID-53N/53WN	SID-53P/53WP	SID-56N/56WN	SID-56P/56WP
ELEKTRYCZNE				
Napięcie wejściowe	12V DC			
Pobór mocy	Maks. 1.8W			
WIZJA				
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/3"			
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot			
Synchronizacja	Wewnętrzny			
Częstotliwość	H:15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz	H:15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma	580 linii TV (Min.)			
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.04Lux (50 IRE@F1.2,Sens-up)			
S/N (sygnał y)	52dB			
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω			
OBIEKTYW				
Współczynnik zoomu	Stacjonarne			
Długość ogniskowej	3mm		6mm	
Maks. stosunek apertury	F2.0		F2.5	
Min. odległość obiektu	0.4m (1.31ft)			
Kątowe pole widzenia	H : 95° , V : 71°		H : 46° , V : 34°	
PAN / TILT				
Zakres panoramy	0° ~ 360°			
Zakres przechyłu	20° ~ 90°			
ROBOCZE				
Kompensacja podświetlenia	Auto			
Filtr szumów 3D (SSNRII)	Auto			
Czułość sens-up (integracja kadru)	Auto			
Kontrola wzmacniania	Auto			
Balans bieli	Auto			
Prędkość migawki elektronicznej	Auto			
ŚRODOWISKOWE				
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH			
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH			
MECHANICZNE				
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø104 x 67mm (Ø4.09" x 2.64")			
Waga	180g (0.4 lb)			
Kolor	Srebrny (SID-53/56), Kość słoniowa (SID-53W/56W)			
Certyfikaty	FCC (Klasa A)	CE (Klasa A)	FCC (Klasa A)	CE (Klasa A)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

