

SLA-3580DN/2810D/550DA/612

Obiektyw o zmiennej ogniskowej z automatyczną przysłoną 1/3", 1/2"

Opis

Obiektyw o zmiennej ogniskowej pozwala instalatorowi ustawić pole widzenia (zoom) zgodnie z potrzebą. W przeciwieństwie do zoomu z napędem obiektywu ze zmienną ogniskową nie można ustawiać zdalnie. Przewagą tego obiektywu to jego cena, znacznie niższa od ceny obiektywu z zoomem. Obiektywy ze zmienną ogniskową serii SLA to wysokiej jakości obiektywy z automatyczną przysłoną korygowaną IR, które doskonale nadają się do używania wraz z wysokiej rozdzielczości kamerami firmy Samsung Techwin. Model SLA-3580DN wykorzystuje specjalne elementy szklane o niskiej dyspersji opracowane przez Samsung Techwin z przeznaczeniem do używania w trybie Dzień i noc. Wszystkie te cechy użytkowe obiektywów charakteryzują się doskonałą sprawnością optyczną bez smużenia lub aberracji, jakie występują w binarnych obiektywach o zmiennej ogniskowej.



Cechy użytkowe

- F1.0 (SLA-3580DN), F1.4 (SLA-2810D)
- Automatyczna przysłona typu DC F1.4 (SLA-550DA), F1.6 (SLA-612) DC Type auto iris
- Zmiennooogniskowy 3,5 ~ 8 mm / 0.14" ~ 0.31" (SLA-3580DN)
2.8 ~ 10 mm / 0.11" ~ 0.39" (SLA-2810D)
5 ~ 50 mm / 0.2" ~ 1.97" (SLA-550DA)
6 ~ 12 mm / 0.24" ~ 0.47" (SLA-612)
- Wyjątkowo skuteczny w słabym oświetleniu
- Prosty w montażu i ustawianiu
- Wysokiej jakości, kompaktowa konstrukcja

Parametry techniczne

	SLA-3580DN	SLA-2810D	SLA-550DA	SLA-612
CCD	1/3"	1/3"	1/3"	1/2"
Długość ogniskowej	3.5 ~ 8mm 0.14" ~ 0.31"	2.8 ~ 10mm 0.11" ~ 0.39"	5 ~ 50mm 0.2" ~ 1.97"	6 ~ 12mm 0.24" ~ 0.47"
Maks. stosunek apertury	1 : 1 ~ 360	1 : 1.4 ~ 360	1 : 1.4 ~ 360	1 : 1.6 ~ 300
Maks. format obrazu	4.8(H) x 3.6(V)	4.8(H) x 3.6(V)	4.8(H) x 3.6(V)	6.4(H) x 4.8(V)
Działanie	Przysłona Auto (F1.0 ~ 360)	Auto (F1.4 ~ 360)	Auto (F1.4 ~ 360)	Auto (F1.6 ~ 300)
	Ostrość Ręczny	Ręczny	Ręczny	Ręczny
	Zoom Ręczny	Ręczny	Ręczny	Ręczny
Kąt widzenia	Poprzekątny 111.2° ~ 44.7°	115.8° ~ 35.3°	65.7° ~ 7.2°	86.4° ~ 38.8°
	Poziomo 83.5° ~ 35.6°	93.7° ~ 28.3°	52.7° ~ 5.7°	65.3° ~ 30.8°
	Pionowo 60.4° ~ 26.6°	70.6° ~ 21.2°	39.6° ~ 4.3°	47.4° ~ 23°
Typ przysłony	DC	DC	DC	DC
Rzeczywista apertura obiektywu	Przód Ø17.5mm Ø0.69"	Ø20.5mm Ø0.81"	Ø37.7mm Ø1.48"	Ø17.9mm Ø0.7"
	Tył Ø8.8mm Ø0.37"	Ø8.8mm Ø0.35"	Ø10mm Ø0.4"	Ø9mm Ø0.35"
Back Długość ogniskowej	8.7 ~ 14.7mm 0.34" ~ 0.58"	7.8 ~ 17mm 0.3" ~ 0.67"	7.6 ~ 11.5mm 0.3" ~ 0.45"	7.55 ~ 12.13mm 0.3" ~ 0.48"
Tylna odległość ogniskowa	12.5mm / 0.49"	12.5mm / 0.49"	12.5mm / 0.49"	12.5mm / 0.49"
Element montażowy	CS-mount	CS-mount	CS-mount	CS-mount
Wymiary	38.6 x 45.3 x 46mm (1.52" x 1.78" x 1.81")	40 x 46 x 57.2mm (1.57" x 1.81" x 2.25")	44.5 x 50.8 x 66.2mm (1.75" x 2" x 2.61")	40.4 x 45.7 x 43.5mm (1.6" x 1.8" x 1.71")
Waga	54.5g (0.12 lb)	65g (0.14 lb)	126g (0.28 lb)	53g (0.12 lb)

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

SLA-3580DN	
SLA-2810D	
SLA-550DA	
SLA-612	