

SNC-570

kamera sieciowa 1/3", wysoko wydajna, WDR

Opis

SNC-570 to najnowsza kamera Samsung Techwin, gotowa do pracy w sieci, bogata w funkcje, używająca najnowszego chipsetu DSP SV-IV oraz zaawansowanego chipsetu kodeków umożliwiających uzyskiwanie jednocześnie wysokiej jakości obrazu i wielu funkcji sieciowych. Obsługuje dwa kodeki MPEG-4 i JPEG, funkcję bez przepływu i kartę pamięci SD do rejestrowania i tworzenia kopii zapasowych. Daje również użytkownikowi możliwość oglądania obrazów w czasie rzeczywistym, w każdych warunkach dzięki doskonałym 2 kodekom i 6 transkoderom do przesyłania strumieniowego. SNC-570 może działać z dwoma rodzajami napięcia oraz wykorzystuje opcję zasilania przez ethernet, dzięki czemu montaż jest łatwiejszy.



Potwierdzona jako „zalecana”
w niezależnych badaniach Benchmark Magazine

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL

CE



iPOLiS

SVIV

SSNRi

parametry techniczne

	SNC-570N	SNC-570p
WizJA		
urządzenie obrazowania	matryca CCD 1/3", podwójnej gęstości pionowa, interline	
piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot	
Częstotliwość	H : 15.734 KHz / V : 59.94 Hz	H : 15.625 KHz / V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor : 560 linii TV (min.), B/W : 700 linii TV (Min.)	
Min. natężenie oświetlenia	Color : 0.3Lux (50 IRE@F1.2), 0.001Lux (Sens-up, 256X) B/W : 0.01Lux (50 IRE@F1.2)	
S/N (sygnał Y)	52dB	
OSD - menu ekranowe	Wbudowane (obsługa wielu języków)	
Tytuł kamery	Wł./Wyt.	
Dzień i noc	Auto (ICR) / Color / B/W	
kompensacja podświetlenia	WDR / BLC / HLC / Off	
zakres dynamiki	52dB	
Wykrywanie ruchu	Wł./Wyt. (wyjście przez komunikację)	
Cyfrowa stabilizacja obrazu	Wł./Wyt.	
Maskowanie prywatności	Wł./ Wyt. (8 programowanych stref)	
Filtr szumów 3D (SSNRi)	Wł. / Wyt. (ustawianie poziomów)	
Czułość sens-up (integracja kadru)	Auto /Wyt.(wybieralny limit ~ 256X)	
kontrola wzmacniania	Wysoki / Niski /Wyt.	
Balans bieli	ATW / AWC / Ręczny / Wewnętrzny / Na zewnątrz	
prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC: 1/60 ~ 1/120,000 sek. PAL: 1/50 ~ 1/120,000) /Ręczny/A.FLK	
WYDAJNOŚĆ		
Rozdzielczość	Do 704 x 480	Do 704 x 576
kompresja	MPEG-4 / JPEG dual kodek	
prędkość kodowania	Do 30kl/s przy 704 x 480	Do 25kl/s przy 704 x 576
prędkość transmisji	Do 100Mbps	
Maks. użytkowników zdalnych	Jednocześnie 20	
Sieć	RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE and NTP	
Obsługa protokołu	Wizja Analytics	
Wizja Analytics	Wykrywanie obiektów (Missing object)	
zabezpieczenie	Ochrona hasłem Poziom 5 użytkowników	
INTERFEJS		
Monitor	Wyjście 1 BNC (560 linii TV)	
Wejście	1 linia/wej. MIC, mono, 1Vpp, 5,6 Kohm	
Dźwięk	Wyjścia 1 linia wyj. 1Vpp	
kompresja	ADPCM	
Częstotliwość próbkowania	8KHz	
Alarm	Wejścia 1 gniazdo wej., NO/NZ	
Wyjścia	1 gniazdo wyj., NO/NZ	
zdalne zawiadamianie	Przez e-mail lub FTP	
połączenia	Ethernet RJ-45 10/100 Base-T	
Interfejs sterowania OSD	RS-485	
pamięć	karta pamięci SD Obraz zdarzeń przechowywanych, kopia zapasowa	
OGÓLNE		
Napięcie wejściowe	Podwójne (12 VDC/ 24 VAC), PoE (IEEE 802.3af)	
pobór mocy	Maks. 8.5W	
Temperatura robocza	-10°C ~ +50°C	
Wilgotność robocza	30% ~ 80% RH	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	74 x 61 x 152mm (2.91" x 2.4" x 5.98")	
Waga	580g (1.28 lb)	
Mocowanie obiektywu	C / CS	
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL CE (Klasa A)	

Cechy użytkowe

- Czas rzeczywisty, dwa kodeki MPEG-4/JPEG
- Przesyłanie obrazów VGA z maks. 30kl/s(N)/Maks. VGA 25kl/s (P)
- Zdolność obsługi wielu strumieni i multicastów
- Obsługa bez przepływu, zasilanie przez ethernet
- Karta pamięci SD do przechowywania i kopii zapasowych obrazów
- Wykrywa obiekty pojawiające się i znikające
- Obraz w wysokiej rozdzielczości: 704 x 480, 352 x 240, 176 x 120
704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
- Obsługa statycznego./dynamicznego adresu IP/Ethernet 10/100 Base-T
- Obsługa protokołów TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, RTP/UDP i RTSP
- Serwer FTP i wysyłanie e-mail, ciągła transmisja danych przez FTP
- Program zarządzania siecią (SVM-S1, SNM-128S/P)
- Wysoka rozdzielczość dająca 560 linii TV, wyjście kompozytowe
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutfilter Removal)
- Dzięki opcji SSNRi usuwa szumy i smużenie
- Funkcja WDR WDR 128X: maks. 52 dB
- Min. natężenie oświetlenia 0,03 lx przy F1,2 (kolor)
0.01 lx przy F1.2 (B/W)
0.001 lx przy F1,2 (sens-up)
- Podwójne napięcie zasilania: 24 VAC / 12 VDC, PoE

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

