

SNR-32A/16A/9A

Oprogramowanie rejestracji sieciowej – 32/16/9 kanałów

Opis

Oprogramowanie SNR-32A/16A/9A ma wiele funkcji umożliwiających rejestrację sieciową. Może rejestrować do 32 produktów pracujących na podstawie adresów IP i jest kompatybilne z SNM-64S/P, menadżerem sieci Samsung.

Rejestrator sieciowy to wielka wygoda i elastyczność podczas rejestracji w czasie rzeczywistym filmów przez Internet.



iPOLiS

Cechy użytkowe

- Rejestracja do 32 strumieni audio/video
- Rejestracja z prędkością 480kl/s z rozdzielczością CIF
- Rejestracja do rozdzielczości pełnej 4CIF
- Możliwość wyświetlania na żywo zarejestrowanego filmu na jednym kanale
- Filtrowanie IP użytkowników
- Nieograniczona rejestracja produktów

Dwa kodeki MPEG-4/JPEG

SNR-32A/16A używa kompresji MPEG-4 i JPEG, a użytkownik może wybierać algorytm kompresji zgodnie z warunkami. Użytkownicy mogą wybierać rozdzielczość (4CIF, 2CIF, CIF), jakość i prędkość klatek, zgodnie z warunkami w sieci, zatem możliwe jest monitorowanie w czasie rzeczywistym.




MPEG-4



JPEG

Maks. 480kl/s w czasie rzeczywistym, Różne tryby rejestracji

Można przechowywać obrazy w wysokiej rozdzielczości przesyłane z maksymalną prędkością przesyłu wynoszącą 480kl/s. Obsługuje również niektóre tryby rejestracji - 4CIF (704 x 480), 2CIF (704 x 240), CIF rejestracja, normalna, programowana, zdarzeniowa, wykrywania ruchu itd. zapewniając optymalną jakość rejestracji obrazu w sieci.



parametry techniczne

		SNR-32A	SNR-16A	SNR-9A
Obsługiwany sprzęt	Obsługiwane urządzenia	Kamera sieciowa: SNC-1300/570, SND-560/460V, SNP-3300A/1000A		
	Koder sygnałów wizyjnych	SNS-400/100		
	Maks. urządzeń rejestrujących	Bez limitu		
Wydajność	Maks. liczba rejestrowanych kanałów	32	16	9
	Rejestracja	480 CIF	480 CIF	270 CIF
	Odtwór	5 klientów	5 klientów	5 klientów
Rejestracja	Kodek Video	MPEG-4, JPEG		
	Kodek Dźwięk	ADPCM		
	Rozdzielczość	4CIF, 2CIF, CIF		
	Jakość	5 poziomów		
	Czas przed/po rejestracji	60 sek./60 sek.		
	Tryb nagrywania	Ciągła, zaprogramowana, MD, zdarzeniowa, złożona		
podspół znajdz	konfiguracja	Konfigurowana prędkość klatek dla każdego CH (1~30(N), 1~25(P)), Niezależne ustawianie kanałów		
	kamera/Czujnik/przełącznik	32 / 32 / 32	16 / 16 / 16	9 / 9 / 9
	Tryb wyszukiwania	Godzina/Kalendarz, Linia czasu, Miniatura		
pamięć	konfiguracja miejsca (każdy napęd)	Obsługiwany		
	Ostrzeżenie o braku miejsca na dysku	Obsługiwany		
	NAS (Sieć Attached pamięć)	Obsługiwany (zewnętrzny)		
użytkownik	poziom użytkownika	2		
	użytkownik lokalny (zdalny)	Grupa: 1, User : Bez limitu		
	Filtrowanie IP (użytkownik zdalny)	Obsługiwany		
Stan oprog.		Rejestracja, Harmonogram rejestracji, przechowywanie		
Technologia bezpieczeństwa	Szyfrowanie pakietu logowania	Obsługiwany		
System		Automatyczne przywracanie systemu, Automatyczne włączanie zasilania do rejestracji		
Dane techniczne systemu		Procesor: Intel Core2Duo E8400, RAM: ponad 2GB . Pamięć video: 256 MB, HDD : 250GB		
		System operacyjny: Windows XP SQ2, Windows 2003 SQ2		
		DirectX 9.0 lub nowszy, Microsoft .Net Framework 2,		
		Microsoft SQL Server 2005		

* Nie wszystkie urządzenia obsługują w pełni te pozycje. Niektóre z tych pozycji nie są obsługiwane w niektórych urządzeniach ch.

konfiguracja systemu

