

SVD-4300/4300W

Kamera kopułkowa wysokiej rozdzielczości 1/4", z funkcją Dzień i noc oraz zoomem 10X, wandaloodporna

Opis

Kamery SVD-4300/4300W są kamerami kopułkowymi, odpornymi na wandalizm, z zaawansowaną technologią automatycznej przysłony i zoomem 10X przeznaczonymi do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz. Instalacja kamer 4300/4300W jest najprostsza z możliwych. Elementy montażowe to system trzyosiowy ułatwiający pozycjonowanie kamery, bez konieczności ustawiania obiektywu.

Wystarczy kamerę zamontować i ustawić jej orientację. Zoom i inne funkcje programowalne można ustawić na kamerze lub zdalnie, z miejsca prowadzenia obserwacji. Korpus i kopułka są wykonane z bardzo wytrzymałego materiału, aby wytrzymały silne uderzenia i niesprzyjające warunki środowiskowe.



SVD-4300



SVD-4300W



Cechy użytkowe

- Super HAD kolor CCD, 1/4"
- Wbudowany zoom 10X (3,8 ~ 38 mm) z automatycznym ostrzeniem i automatyczną przysłoną
- Cyfrowa technologia redukcji szumów SSNR zmniejsza ilość miejsca zajmowanego przez obraz w pamięci DVR
- Dzień i noc z ICR (Infrared Cutoff Removal)
- Wysoka rozdzielczość dająca 500 linii TV (kolor), 570 linii TV (B/W)
- Min. natężenie oświetlenia 0,7 lx przy F1,8 (kolor)
0,02 lx przy F1,8 (B/W)
0,005 lx przy F1,8 (kolor sens-up)
- Maskowanie obszarów prywatnych, 4 strefy programowane
- Ochrona przed opadami atmosferycznymi i wiatrem - IP66
- Solidna, odporna na uderzenie osłona kopułki z poliwęglanów oraz aluminiowy korpus
- Dwa rodzaje montażu (podtynkowo i natynkowo)
- Wykrywanie ruchu • Zdalne sterowanie przez port RS-485
- OSD (Menu ekranowe)
- Współczynnik S/N 50 dB
- Podwójne napięcie zasilania: 24 VAC/12 VDC

Parametry techniczne

	SVD-4300N/4300WN	SVD-4300P/4300WP
ELEKTRYCZNE		
Napięcie wejściowe	Podwójne (12V DC/ 24V AC)	
Pobór mocy	Maks. 5.5W	
WIZJA		
Urządzenie obrazowania	Super HAD kolor CCD, 1/4"	
Piksele łącznie	811(H) x 508(V)	795(H) x 596(V)
Piksele efektywne	768(H) x 494(V)	752(H) x 582(V)
System skanowania	2 : 1 Przeplot	
Synchronizacja	Wewnętrzna/Line lock	
Częstotliwość	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz	H : 15.625KHz / V : 50Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor : 500 linii TV (Min.) / B/W : 570 linii TV (Min.)	
Min. natężenie oświetlenia	Kolor : 0.7Lux (50 IRE@F1.8), 0.005Lux (Sens-up, 128X) B/W : 0.02Lux (50 IRE@F1.8)	
S/N (sygnał y)	50dB	
Wyjście wizyjne	CVBS : 1.0Vp-p / 75Ω	
OBIEKTYW		
Współczynnik zoomu	10X (optyczny), 10X (cyfrowy)	
Długość ogniskowej	3.8 ~ 38mm (F1.8)	
Maks. stosunek apertury	1 : 1.8(szeroki) ~ 2.8(Tele)	
Min. odległość obiektu	1m (3.28ft)	
Kątowe pole widzenia	H : 51.2°(szeroki) ~ 5.58°(Tele) / V : 39.3°(szeroki) ~ 4.27°(Tele)	
Ostrość	Automatyczny/ręczny/Pojedynczy pomiar ostrości AF	
Prędkość zoomu	1.67sek.	
Sterowanie przysłoną	Automatyczny/Ręczny	
PAN/TILT/OBRÓT		
Zakres panoramy	0° ~ 340°	
Zakres przechyłu	0° ~ 146°	
Rotate Range	0° ~ 340°	
ROBOCZE		
OSD - menu ekranowe	Wbudowany	
Tytuł kamery	Wł./Wytł.	
Dzień i noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W	
Kompensacja podświetlenia	Niski/Sredni/Wysoki/Wytł.	
Wykrywanie ruchu	Wł./Wytł.	
Maskowanie prywatności	Wł./Wytł. (4 programowanych stref)	
Noise Filter (SSNR)	Niski/Sredni/Wysoki/Wytł.	
Czułość sens-up (integracja kadru)	Wł./Wytł. (wybieralny limit ~ 128X)	
Kontrola wzmacniania	Niski/Wysoki/Wytł.	
Balans bieli	ATW/Wewnatrz/Na zewnątrz/AWC/Ręczny	
Prędkość migawki elektronicznej	Auto (NTSC : 1/60 ~ 1/120,000sek., PAL : 1/50 ~ 1/120,000) / Ręczny / A.FLK	
Komunikacja	RS-485	
Protokół	Samsung Techwin, Pelco-D	
Obrót	Wł./Wytł.	
Lusterko	Wł./Wytł.	
ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/Wilgotność robocza	-10°C ~ +50°C / 20% ~ 80% RH	
Temperatura/Wilgotność przechowywania	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH	
MECHANICZNE		
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Ø148 x 126mm (Ø5.83" x 4.96")	
Waga	1.3Kg (2.87 lb)	
Ochrona szczeliny	IP66	
Certyfikaty	FCC (Klasa A), rejestrowany UL/cUL CE (Klasa A)	

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

