

CENNIK DETALICZNY IP

**Najnowocześniejsze rozwiązania
z zakresu teleinformatyki oraz zabezpieczeń**

www.proficctv.pl

Niniejszy cennik obowiązuje na miesiąc kwiecień 2016 przy kursie 1,00 USD / 4,00 PLN.

Ultra Smart					1,00 USD / 4,00 PLN
Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH	
Kamery IP 12.0 Megapixel					
	DH-IPC-HF81200E	Przetwornik obrazu: 1/1.7" 12 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 4000(poz.)x3000(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3~1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.2, B/W (czarny-biały) 0.001Lux/F1.2, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał BNC (1.0Vp-p,75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maskowanie prywatności: Maks. 4 obszary, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak , Usuwanie mgły: Tak, Inteligentne wyposażenie: ABF , Rodzaj montażu: C/CS, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 12M(4000x3000)/ 8M(3840x2160)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288) , Główny strumień wideo: 12M(1-15fps)/ 8M(1-25/30fps)/ 1080P(1-25/30fps) , Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-50/60fps), Trzeci strumień wideo: 1080P/ 720P/ D1(1-50/60fps), Bit Rate: H.264: 32K-96Mbps, ROI (obszar obserwacji): Maks. 4 obszary , Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u, Audio: We/Wy (wbudowany mikrofon) , Ethernet: RJ-45 (10/100/1000Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, RS485: 1 port, Alarm: 2x We/1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/AC24V, PoE (802.3af) , Pobór mocy: Maks. 12W (ABF&ICR on), Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH , Wymiary: 74.1x65.5x135.4mm, Waga: 0.3kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
	DH-IPC-HFW81200E-Z	Przetwornik obrazu: 1/1.7" 12 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 4000(poz.)x3000(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3~1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.005Lux/F3.3, B/W (czarny-biały) 0Lux/F3.3(R on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał BNC (1.0Vp-p,75Ω), Zasilę IR: 50m , Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maskowanie prywatności: Maks. 4 obszary, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak , Usuwanie mgły: Tak, Inteligentne wyposażenie: Automatyczne ustawianie ostrości , Długość ogniskowej: 4.1-16.4mm, Apertura: F1.53, Regulacja ostrości: Ręczne, Kąt widzenia: Szerokość 106.2°, Tele 33.6°, Typ obiektywu: Zmiennooogniskowy/Auto Iris, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 12M(4000x3000)/ 8M(3840x2160)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288) , Główny strumień wideo: 12M(1-15fps)/ 8M(3840x2160)/ 1080P(1-25/30fps) , Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 1080P/ 720P/ D1(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 32Kbps-16Mbps, ROI (obszar obserwacji): Maks. 4 obszary , Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u/AAC, Audio: We/Wy , Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Detekcja ostrości, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100/1000Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, RS485: 1 port, Alarm: 2x We/1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/AC24V, PoE (802.3af) , Pobór mocy: Maks. 24W (IR&ABF on), Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH , Stopień ochrony: IP67 , Wymiary: 272.9x94.3x94.3mm, Waga: 0.8kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
	DH-IPC-HFW4800E	Przetwornik obrazu: 1/2.3" 12 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 3840(poz.)x2160(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.1Lux/F1.6, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.6(R on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasilę IR: 30m , Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maskowanie prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 4mm, Apertura: F1.6, Regulacja ostrości: Ręczne, Kąt widzenia: H: 80°, Typ obiektywu: Stałooogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 12M(3840x2160)/ 8M(3840x1536)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ 704x480/ CIF(352x288/352x240) , Główny strumień wideo: 12M(1-15fps)/ 3M(1080P(1-25/30fps)) , Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 20K-16Mbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, RS485: 1 port, Alarm: 2x We/1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af) , Pobór mocy: <7.5W, Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH , Stopień ochrony: IP66 , Wymiary: 178.4x70x69.9mm, Waga: 0.528kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
	DH-IPC-HDBW81200E-Z	Przetwornik obrazu: 1/1.7" 12 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 4000(poz.)x3000(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasilę IR: 50m , Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maskowanie prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 4.1-16.4mm, Apertura: F1.6, Regulacja ostrości: Zmierzony, Kąt widzenia: Szerokość H: 84.39°-33.94°, Typ obiektywu: Zmierzony/Auto Iris(DC), Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264B/H.264H/MJPEG, Rozdzielczość: 12M(4000x3000)/ 8M(3840x2160)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288) , Główny strumień wideo: 12M(1-15fps)/ 8M(3840x2160)(1-25/30fps) , Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 1080P/ 720P/ D1(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 32Kbps-16Mbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u/AAC, Audio: We/Wy , Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Detekcja ostrości, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100/1000Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, RS485: 1 port, Alarm: We/Wy, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/AC24V, PoE (802.3af) , Pobór mocy: <24W (Aktywne IR, Aktywny zmierzony obiektyw), Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH , Stopień ochrony: IP67 , Wandaloodporność: IK10 , Wymiary: 159x117.9mm, Waga: 1.1kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
	DH-IPC-HDBW4800E	Przetwornik obrazu: 1/2.3" 12 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 3840(poz.)x2160(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.1Lux/F1.6, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.6(R on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasilę IR: 20m , Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maskowanie prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 4mm, Apertura: F1.6, Regulacja ostrości: Ręczne, Kąt widzenia: H: 80°, Typ obiektywu: Stałooogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 12M(3840x2160)/ 8M(3840x1536)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ 704x480/ CIF(352x288/352x240) , Główny strumień wideo: 12M(1-15fps)/ 3M(1080P(1-25/30fps)) , Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 1080P/ 720P/ D1(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 20K-16Mbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, RS485: 1 port, Alarm: <7W, Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH , Stopień ochrony: IP66 , Wandaloodporność: IK10 , Wymiary: 110x81mm, Waga: 0.406kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!

Dahua



DH-IPC-EBW81200

Przetwornik obrazu: 1/2.3" 12 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 4000(poz.)x3000(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3-1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F2.2, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 10m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 1.57mm, Apertura: F2.2, Regulacja ostrości: Ręczne, Kąt widzenia: 185°/185°/185°, Typ obiektywu: Ręczny, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.265/MJPEG/JPEG, Rozdzielczość: 12M(4000x3000)/ 8M(2880x2880)/ 6M(2880x2160)/ 3M(2048x1536), Główny strumień wideo: 12M(1-15fps)/ 3M(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Bit Rate: 40Kbps-8192Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u/PCM, Audio: We/Wy (wbudowany mikrofon), Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPV4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Alarm: 2x We/1x Wy, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <13W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wandaloodporność: IK10, Wymiary: 150x50.7mm, Waga: 0.58kg

CENA
PROJEKTOWA

CENA
PROJEKTOWA

NOWOŚĆ !!!

Zdjęcie

Model

Cechy główne

Cena netto
USD

Cena netto
ZŁOTYCH

Kamery IP 6.0 Megapixel

Dahua



DH-IPC-EBW8600

Przetwornik obrazu: 1/1.8" 6 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 3072(poz.)x2048(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3-1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 10m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 1.55mm, Apertura: F2.0, Regulacja ostrości: Ręczne, Kąt widzenia: 185°/185°/185°, Typ obiektywu: Ręczny, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.265/MJPEG/JPEG, Rozdzielczość: 6M(3072x2048)/ 3M(2048x1536)/ 1080P(1920x1080), Główny strumień wideo: 6M(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Bit Rate: 40Kbps-8192Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u/PCM, Audio: We/Wy (wbudowany mikrofon), Ethernet: RJ-45 (100/1000Base-T), Protokół: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPV4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 2x We/1x Wy, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3at), Pobór mocy: <11W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wandaloodporność: IK10, Wymiary: 150x50.7mm, Waga: 0.58kg

CENA
PROJEKTOWA

CENA
PROJEKTOWA

NOWOŚĆ !!!

Zdjęcie

Model

Cechy główne

Cena netto
USD

Cena netto
ZŁOTYCH

Kamery IP 5.0 Megapixel

Dahua



DH-IPC-HF8530E

Przetwornik obrazu: 1/3" 5 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2560(poz.)x1920(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3-1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.2, B/W (czarny-biały) 0.001Lux/F1.2, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 52dB, Wyjście wideo: 1 kanał BNC (1.0Vp-p,75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak, Usuwanie mgły: Tak, Inteligentne wyostrzenie: ABF, Rodzaj montażu: C/CS, Format kompresji wideo: H.265/H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 5M(2560x1920)/ 3M(2048x1536)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288), Główny strumień wideo: 5M(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 48K-8192Kbps, ROI (obszar obserwacji): Maks. 4 obszary, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u, Audio: We/Wy (wbudowany mikrofon), Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie Włamań/Intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100/1000Base-T), Protokół: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 2x We/1x Wy, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. 10W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Wymiary: 71.4x65.5x135.4mm, Waga: 0.3kg

CENA
PROJEKTOWA

CENA
PROJEKTOWA

NOWOŚĆ !!!

Zdjęcie

Model

Cechy główne

Cena netto
USD

Cena netto
ZŁOTYCH

Kamery IP 3.0 Megapixel

Dahua



DH-IPC-HF8331E

Przetwornik obrazu: 1/2.8" 3 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2048(poz.)x1536(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3-1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.2, B/W (czarny-biały) 0.001Lux/F1.2, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał BNC (1.0Vp-p,75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/WDR(140dB), Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: Ultra 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak, Usuwanie mgły: Tak, Inteligentne wyostrzenie: ABF, Rodzaj montażu: C/CS, Format kompresji wideo: H.265/H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2048x1536)/ 1080P(1920x1080)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ CIF(352x288), Główny strumień wideo: 3M(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 1080P/ 720P/ D1(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 40K-10Mbps, ROI (obszar obserwacji): Maks. 4 obszary, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u, Audio: We/Wy (wbudowany mikrofon), Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Detekcja ostrości, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, Alarm: 2x We/1x Wy, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. 10W (ICR&ABF on, Motorized Lens), Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Wymiary: 71.4x65.5x135.4mm, Waga: 0.58kg

CENA
PROJEKTOWA

CENA
PROJEKTOWA

NOWOŚĆ !!!

Dahua



DH-IPC-HFW8331E-Z

Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2048(poz.)x1536(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.005Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasięg IR: 50m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLCHLC/Ultra WDR(140dB), Balans biały: Auto, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.8-12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Auto, Kąt widzenia: Szerokość 81.2°, Tele 25.8°, Typ obiektywu: Zmotoryzowany/Auto Iris(DC), Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.265/H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288), Główny strumień wideo: 3M/1080P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 1080P/720P/D1(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 40K-10Mbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u/AAC, Audio: WeWy, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/Intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Detekcja ostrości, Rozpoznawanie twarzy, Zliczanie ludzi, Mapa ciepła, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, RS485: 1 port, Alarm: 2x We1x Wy, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V(AC24V opcjonalnie), PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. 11W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wymiary: 273.3x94.8x94.8mm, Waga: 1.4kg

CENA PROJEKTOWA

CENA PROJEKTOWA

NOWOŚĆ !!!

Dahua



DH-IPC-HDBW8331E-Z

Przetwornik obrazu: 1/2.8" 3 Megapixel Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2048(poz.)x1536(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasięg IR: 50m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLCHLC/Ultra WDR(140dB), Balans biały: Auto, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak, Usuwanie mgły: Tak, Długość ogniskowej: 2.8-12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Auto, Kąt widzenia: H: 81.2°~25.8°, Typ obiektywu: Zmotoryzowany/Auto Iris(DC), Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.265/H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288), Główny strumień wideo: 3M/1080P/720P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 1080P/720P/D1(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 40K-10Mbps, ROI (obszar obserwacji): Maks. 4 obszary, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u/AAC, Audio: WeWy, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/Intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Detekcja ostrości, Rozpoznawanie twarzy, Zliczanie ludzi, Mapa ciepła, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, Alarm: WeWy, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V(AC24V, PoE(802.3af), Pobór mocy: Maks. 12W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wandaloodporność: IK10, Wymiary: 159x117.9mm, Waga: 0.8kg

CENA PROJEKTOWA

CENA PROJEKTOWA

NOWOŚĆ !!!

Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Kamery IP 2.0 Megapixel				
	DH-IPC-HF8281E	Przetwornik obrazu: 1/1.9" 2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.002Lux/F1.2, B/W (czarny-biały) 0.0002Lux/F1.2, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał BNC (1.0Vp-p,75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLCH/LC/WDR(120dB), Balans biały: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak, Usuwanie mgły: Tak, Inteligentne wyostrezenie: ABF, Rodzaj montażu: C/CS, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288), Główny strumień wideo: 1080P/720P(1+50/60fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-50/60fps), Trzeci strumień wideo: 1080P/720P(1+50/60fps), Bit Rate: H.264: 32K-8192Kbps, ROI (obszar obserwacji): Maks. 4 obszary, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u, Audio: We/Wy, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/Intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Detekcja ostrości, Rozpoznawanie twarzy, Zliczanie ludzi, Mapa ciepła, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 2x We/1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V(AC24V, PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. 10W (ICR&ABF on, Motorized Lens), Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Wymiary: 74.1x65.5x135.4mm, Waga: 0.3kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA
	DH-IPC-HFW8281E-Z	Przetwornik obrazu: 1/1.9" 2 Megapixel CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.005Lux/F1.65, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.65(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasięg IR: 50m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLCH/LC/Ultra WDR(120dB), Balans biały: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak, Usuwanie mgły: Tak, Długość ogniskowej: 4-8mm, Apertura: F1.65, Regulacja ostrości: Auto, Kąt widzenia: Szerokość 90°, Tele 58°, Typ obiektywu: Zmotoryzowany/Auto Iris(DC), Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.265/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288), Główny strumień wideo: 1080P/720P(1+50/60fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 1080P/720P/D1(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 32K-8192Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u, Audio: We/Wy, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie Włamań/Intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Detekcja ostrości, Rozpoznawanie twarzy, Zliczanie ludzi, Mapa ciepła, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, Alarm: 2x We/1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V(AC24V opcjonalnie), PoE (802.3af), Pobór mocy: <12.5W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wymiary: 273.3x94.8x94.8mm, Waga: 1.25kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA
	DH-IPC-HDBW8281-Z	Przetwornik obrazu: 1/1.9" 2 Megapixel progressive scan Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.005Lux/F1.65, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.65(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLCH/LC/Ultra WDR(120dB), Balans biały: Auto, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 4-8mm, Apertura: F1.65, Regulacja ostrości: Auto, Kąt widzenia: Szerokość 105°, Tele 56°, Typ obiektywu: Zmotoryzowany/Auto Iris(DC), Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288), Główny strumień wideo: 1080P/720P(1+50/60fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-50/60fps), Trzeci strumień wideo: 1080P/720P/D1(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 32K-8192Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u/AAC, Audio: We/Wy, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/Intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Zliczanie ludzi, Mapa ciepła, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: We/Wy, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V(AC24V, PoE(802.3af), Pobór mocy: <12W (Aktywne IR: +2W), Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wandaloodporność: IK10, Wymiary: 151x119mm, Waga: 1.25kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA

Eco-savvy 2.0				
Zdjęcie			Cena netto	
Model			USD	ŻŁOTYCH
Cechy główne				
Kamery IP 4.0 Megapixel				
Dahua A		DH-IPC-HF5421E	390 USD	1 560 zł
Dahua A		DH-IPC-HFW5421E-Z	421 USD	1 684 zł
Dahua A		DH-IPC-HFW4421E-0360B	234 USD	936 zł
Dahua A		DH-IPC-HDBW5421E-Z	421 USD	1 684 zł
Dahua A		DH-IPC-HDBW4421E-0280B	234 USD	936 zł

 Dahua A	DH-IPC-HDW4421M-0360B	Przetwornik obrazu: 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS. Efektywna liczba pikseli: 2688(poz.)x1520(pion.). System skanowania: Progresywny. Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s. Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on). Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/WDR(120dB), Balans bieli: Auto/Śloneczny/Noc/Zewnętrzny/Niestandardowy, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 3.6mm, Apertura: F2.0, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 84°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 4M(2688*1520)/4M(2560*1440)/3M(2304*1296)/1080P(1920*1080)/720P(1280*720)/D1(704*576/704*480) CIF(352*288/352*240), Główny strumień wideo: 4M(1-20fps) 3M(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(1-20fps), Bit Rate: H.264: 32K-10Mbps, Tryb korytarzowy: Tak, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. <5W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 108*84mm, Waga: 0.25kg	215 USD	860 zł	NOWOŚĆ !!!
 Dahua A	DH-IPC-HDW4421E-0360B	Przetwornik obrazu: 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS. Efektywna liczba pikseli: 2688(poz.)x1520(pion.). System skanowania: Progresywny. Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s. Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on). Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 50m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/WDR(120dB), Balans bieli: Auto/Śloneczny/Noc/Zewnętrzny/Niestandardowy, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 3.6mm, Apertura: F2.0, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 81°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 4M(2688*1520)/4M(2560*1440)/1080P(1920*1080)/720P(1280*720)/D1(704*576/704*480) CIF(352*288/352*240), Główny strumień wideo: 4M(1-20fps) 3M(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-20fps), Trzeci strumień wideo: 720P(1-20fps), Bit Rate: H.264: 32Kbps-10Mbps, Tryb korytarzowy: Tak, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. 3.7W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 110*95mm, Waga: 0.32kg	234 USD	936 zł	NOWOŚĆ !!!

Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Kamery IP 3.0 Megapixel				
	DH-IPC-HDBW4300E-0280B	Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS. Efektywna liczba pikseli: 2052(poz.)x1536(pion.). System skanowania: Progresywny. Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/10000s. Min. oświetlenie: Kolor 0.1Lux/F1.8, B/W (czarny-biały) 0.01Lux/F1.8, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.8mm, Apertura: F2.0, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 90°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2048*1536)/1080P(1920*1080)/720P(1280*720)/D1(704*576/704*480) CIF(352*288/352*240), Główny strumień wideo: 3M(1-20fps)/1080P/720P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 32K-8192Kbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. 4W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wandaloodporność: IK10, Wymiary: 110*81mm, Waga: 0.39kg	207 USD	828 zł

Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Kamery IP 2.0 Megapixel				
	DH-IPC-HF5221E	Przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.2, B/W (czarny-biały) 0.001Lux/F1.2, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał BNC (1.0Vp-p.75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/WDR(120dB), Balans bieli: Auto/Śloneczny/Noc/Zewnętrzny/Niestandardowy, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak, Inteligentne wyostrzenie: ABF, Rodzaj montażu: C/CS, Format kompresji wideo: H.264/H.264B/H.264H/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920*1080)/720P(1280*720)/D1(704*576) CIF(352*288), Główny strumień wideo: 1080P/720P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(1-13/4fps), Bit Rate: H.264: 32K-10Mbps, ROI (obszar obserwacji): Maks. 4 obszary, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u/AAC, Audio: WeWy (wbudowany mikrofon), Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie Włamań/Intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, RS485: 1 port, Alarm: 2x WeF1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/AC24V, PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. 10W (ABF&ICR on), Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Wymiary: 74.1x65.5x135.4mm, Waga: 0.3kg	343 USD	1 372 zł

Dahua A 	DH-IPC-HFW5221E-Z	Przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasięg IR: 50m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/WDR(120dB), Balans biał: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.7-12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Zmotoryzowana, Kąt widzenia: H: 99°-34°, Typ obiektywu: Zmotoryzowany/Auto Iris(DC), Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P/720P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(1-13/4fps), Bit Rate: H.264: 32K-10Mbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u/AAC, Audio: We/Wy, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie Włamania/Intruzów, Zmiana sceny, Missing/Abandoned, Detekcja dźwięku, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, Alarm: 2x We/1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. <11.5W (Aktywne IR, Aktywny zmotoryzowany obiektyw), Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 272.9x94.9x94.9mm, Waga: 1.1kg	365 USD	1 460 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua A 	DH-IPC-HFW4221E-0360B	Przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3-1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 40m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/WDR(120dB), Balans biał: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 3.6mm, Apertura: F2.2, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 93°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P/720P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(1-13/4fps), Bit Rate: H.264: 16K-10Mbps, Tryb korytarzowy: Tak, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie Włamania/Intruzów, Zmiana sceny, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. <6.5W, Środowisko pracy: -40-60°C, mniej niż 95% RH, DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. <6.5W, Środowisko pracy: -40-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 70x70x180mm, Waga: 0.4kg	194 USD	776 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua A 	DH-IPC-HDBW5221E-Z	Przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: 1 kanał, Zasięg IR: 50m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/WDR(120dB), Balans biał: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.7-12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Zmotoryzowany, Kąt widzenia: H: 99°-34°, Typ obiektywu: Zmotoryzowany/Auto Iris(DC), Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P/720P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(1-13/4fps), Bit Rate: H.264: 16K-10Mbps, Tryb korytarzowy: Tak, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u/AAC, Audio: We/Wy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, Alarm: We/Wy, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V(AC24V opcjonalnie), PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. 10W (Aktywne IR, Aktywny zmotoryzowany obiektyw), Środowisko pracy: -40-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wandaloodporność: IK10, Wymiary: 159x117.9mm, Waga: 0.8kg	365 USD	1 460 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua A 	DH-IPC-HDBW4221E-0280B	Przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/WDR(120dB), Balans biał: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.8mm, Apertura: F2.0, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 120°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P/720P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(1-13/4fps), Bit Rate: H.264: 32K-10Mbps, Tryb korytarzowy: Tak, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie Włamania/Intruzów, Abandoned/Missing, Zmiana sceny, Detekcja dźwięku, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. <4W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wandaloodporność: IK10, Wymiary: 110x81mm, Waga: 0.33kg	194 USD	776 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua A 	DH-IPC-HDW4221M-0360B	Przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/30000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/WDR(120dB), Balans biał: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 3.6mm, Apertura: F2.0, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 93°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P/720P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(1-13/4fps), Bit Rate: H.264: 32K-10Mbps, Tryb korytarzowy: Tak, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/intruzów, Zmiana sceny, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 5W, Środowisko pracy: -40-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 93.4x80mm, Waga: 0.3kg	203 USD	812 zł	NOWOŚĆ !!!

Dahua A



**DH-IPC-
HDW4221E-0360B**

Przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.), System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3~1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F2.0, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.0(IR on), Słonecznik, sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 50m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, **Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/WDR(120dB)**, Balans biał: Auto/Słoneczny/Noc/Zewnętrzny/Niestandardowy, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 3.6mm, Apertura: F2.0, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 91°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264H/MJPEG, **Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)**, **Główny strumień wideo: 1080P(1-25/30fps)**, Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(1-13/4fps), Bit Rate: H.264: 32K~10Mbps, Tryb korytarzowy: Tak, Inteligentne funkcje: Tripwire, Wykrywanie włamań/intruzów, Zmiana sceny, Abandoned/Missing, Detekcja dźwięku, Rozpoznawanie twarzy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: Maks. 4W, **Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67**, Wymiary: 110x95mm, Waga: 0.32kg

212 USD

848 zł

NOWOŚĆ !!!

Lite			1,00 USD / 4,00 PLN	
Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Kamery IP 3.0 Megapixel				
	DH-IPC-HFW2320R-VFS	Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2048(poz.)x1536(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.7-12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 92°-28°, Typ obiektywu: Ręczny, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2304x1296x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 3M(1-20fps)/1080P (1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264H: 40K-8192Kbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <5.5W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 72x80x212.8mm, Waga: 0.65kg	216 USD	864 zł
	DH-IPC-HFW2300R-VF	Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2048(poz.)x1536(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.7-12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 92°-28°, Typ obiektywu: Ręczny, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 3M(1-20fps)/1080P (1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264H: 40K-8192Kbps, MJPEG: 40K-16384Kbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <4.5W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wymiary: 72x80x212.8mm, Waga: 0.65kg	216 USD	864 zł
	DH-IPC-HFW2300R-Z	Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2048(poz.)x1536(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.7-12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 92°-28°, Typ obiektywu: Zmotoryzowany, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 3M(1-20fps)/1080P (1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264H: 40K-8192Kbps, MJPEG: 40K-16384Kbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <4.5W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wymiary: 72x80x212.8mm, Waga: 0.65kg	229 USD	916 zł
	DH-IPC-HFW1320S-0360B	Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2048(poz.)x1536(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1s-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.045Lux/F2.1, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.1(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 3.6mm, Apertura: F2.1, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 81°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 3M(1-20fps)/1080P (1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264H: 4kpbs-8192bps, Tryb korytarzowy: Tak, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Zgodność: ONVIF, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <4.7W (Aktywne IR), Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 70x165mm, Waga: 0.38kg	144 USD	576 zł
	DH-IPC-HDBW2300R-VF	Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2048(poz.)x1536(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)-1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.7-12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 92°-28°, Typ obiektywu: Ręczny, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 3M(1-20fps)/1080P (1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264H: 40K-8192Kbps, MJPEG: 40K-16384Kbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <4.5W, Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wandaloodporność: IK10, Wymiary: 122x89mm, Waga: 0.5kg	219 USD	876 zł
	DH-IPC-HDW1320S-0280B	Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2048(poz.)x1536(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3s-1/300000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.045Lux/F2.1, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.1(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.8mm, Apertura: F2.0, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 92°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 3M(1-20fps)/1080P (1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264H: 4kpbs-8192bps, Tryb korytarzowy: Tak, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Zgodność: ONVIF, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napiecie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <3.7W (Aktywne IR), Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 108x84mm, Waga: 0.25kg	144 USD	576 zł

 Dahua A	DH-IPC-HDW1320S-0360B	Przetwornik obrazu: 1/3" 3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 2048(poz.)x1536(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3s~1/30000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.045Lux/F2.1, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.1(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 3.6mm, Apertura: F2.1, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 81°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 3M(2048x1536)/3M(2304x1296)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 3M(1-20fps)/1080P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264H: 4kbps~8192bps, Tryb korytarzowy: Tak, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <3.7W (Aktywny IR), Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 108x84mm, Waga: 0.25kg	144 USD	576 zł	NOWOŚĆ !!!
---	-------------------------------------	--	-----------------------	----------------------	--------------------------

Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH	
Kamery IP 2.0 Megapixel					
 Dahua A	DH-IPC-HFW2220R-VFS	Przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.7~12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 98°~30°, Typ obiektywu: Ręczny, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264H: 40K~8192Kbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: 4W, Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 72x80x121.8mm, Waga: 0.65kg	206 USD	824 zł	NOWOŚĆ !!!
 Dahua A	DH-IPC-HFW1220S-0360B	Przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1s~1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.025Lux/F2.1, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.1(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 3.6mm, Apertura: F2.1, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 93°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 4kbps~8192bps, Tryb korytarzowy: Tak, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Zgodność: ONVIF, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <5.5W (Aktywny IR), Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 70x165mm, Waga: 0.38kg	136 USD	544 zł	NOWOŚĆ !!!
 Dahua A	DH-IPC-HDW2220R-Z	Przetwornik obrazu: 1/2.8" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1s~1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 60m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR/AWB/AGC/3D-NR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.7~12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Zmierzony/Auto(HDC), Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 16K~10Mbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Zgodność: ONVIF, CGI, PSIA, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: 7.5W, Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wymiary: Φ122x102mm, Waga: 0.55kg	226 USD	904 zł	NOWOŚĆ !!!
 Dahua A	DH-IPC-HDW1220S-0360B	Przetwornik obrazu: 1/2.7" 2 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1920(poz.)x1080(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1s~1/100000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.025Lux/F2.1, B/W (czarny-biały) 0Lux/F2.1(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 3.6mm, Apertura: F2.1, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 93°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 4kbps~8192bps, Tryb korytarzowy: Tak, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Zgodność: ONVIF, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <4.4W (Aktywny IR), Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 108x84mm, Waga: 0.25kg	136 USD	544 zł	NOWOŚĆ !!!

Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH	
Kamery IP 1.3 Megapixel					
 Dahua A	DH-IPC-HFW2100R-VF	Przetwornik obrazu: 1/3" 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1280(poz.)x960(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarny-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.7~12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 92°~28°, Typ obiektywu: Ręczny, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1.3M/720P(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/ CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264H: 40K~8192Kbps, MJPEG: 40K~16384Kbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, CGI, PSIA, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <4.5W, Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wymiary: 122x89mm, Waga: 0.65kg	173 USD	692 zł	NOWOŚĆ !!!

Dahua A		DH-IPC-HFW1120S-0360B	Przetwornik obrazu: 1/3" 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1280(poz.)x960(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3s~1/30000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.08Lux/F2.1, B/W (czarno-biały) 0Lux/F2.1(IR on), Stosunek sygnału/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/BW, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 3.6mm, Apertura: F2.1, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 71°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1.3M(1280*960)/720P(1280*720)/D1(704*576/704*480)/CIF(352*288/352*240), Główny strumień wideo: 1.3M/720P(1~25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1~25/30fps), Bit Rate: H.264H: 40K~8192Kbps, Tryb korytarzowy: Tak, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Zgodność: ONVIF, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <4.8W (Aktywne IR), Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 70*165mm, Waga: 0.38kg	104 USD	416 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua A		DH-IPC-HDBW2100R-VF	Przetwornik obrazu: 1/3" 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1280(poz.)x960(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3(4)~1/10000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.01Lux/F1.4, B/W (czarno-biały) 0Lux/F1.4(IR on), Stosunek sygnału/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/BW, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.7~12mm, Apertura: F1.4, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 92°~28°, Typ obiektywu: Ręczny, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/MJPEG, Rozdzielczość: 1.3M(1280*960)/720P(1280*720)/D1(704*576/704*480)/CIF(352*288/352*240), Główny strumień wideo: 1.3M/720P(1~25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1~25/30fps), Bit Rate: H.264H: 40K~8192Kbps, MJPEG: 40K~16384Kbps, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, CGI, PSIA, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <4W, Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP66, Wandaloodporność: IK10, Wymiary: 122*89mm, Waga: 0.5kg	179 USD	716 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua A		DH-IPC-HDW1120S-0280B	Przetwornik obrazu: 1/3" 1.3 Megapixel progressive scan CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1280(poz.)x960(pion.). System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: Auto/Ręczne, 1/3s~1/30000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.08Lux/F2.1, B/W (czarno-biały) 0Lux/F2.1(IR on), Stosunek sygnału/szum: Więcej niż 50dB, Zasięg IR: 30m, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/BW, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/Ręczne, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 3D, Maska prywatności: Maks. 4 obszary, Długość ogniskowej: 2.8mm, Apertura: F2.0, Regulacja ostrości: Ręczny, Kąt widzenia: H: 89°, Typ obiektywu: Stałogniskowy, Rodzaj montażu: Board-in, Format kompresji wideo: H.264/H.264H/H.264B/MJPEG, Rozdzielczość: 1.3M(1280*960)/720P(1280*720)/D1(704*576/704*480)/CIF(352*288/352*240), Główny strumień wideo: 1.3M/720P(1~25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1~25/30fps), Bit Rate: H.264H: 40K~8192Kbps, Tryb korytarzowy: Tak, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Zgodność: ONVIF, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V, PoE (802.3af), Pobór mocy: <3.8W (Aktywne IR), Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 95% RH, Stopień ochrony: IP67, Wymiary: 108*84mm, Waga: 0.25kg	104 USD	416 zł	NOWOŚĆ !!!

Kamery szybkoobrotowe IP			1,00 USD / 4,00 PLN	
Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Kamery szybkoobrotowe IP z promiennikami IR				
	DH-SD6AL240-HNI	Przetwornik obrazu: 1/2.8" Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 Megapixels , System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W (czarny-biały) 0.005Lux@F1.6, 0Lux (IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 55dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)Kolor/BW, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans biały: Auto/ATW/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: Ultra DNR (2D/3D), Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak , Usuwanie mgły: Tak, Długość ogniskowej: 7.9mm-316mm (40x zoom optyczny) , Apertura: F1.6-F5.1, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 41.5°-1.1°, Zakres ostrości: 100mm-1000mm, Kontrola IR: Auto/Ręczne, Zasięg IR: Do 500m , Kąt widzenia IR: 2°-60°, Zakres obrotu Poziom/Pion: Poziom 0°-360°, Pion -10°-90°, Ręczna kontrola prędkości: Poziom 0.1°-240°/s, Pion 0.1°-120°/s, Prędkość do Presetu: Poziom 240°/s, Pion 200°/s, Ilość Presetów: 80(DH-SD), 255(Pelco-PID), Tryby PTZ: 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan, Protokół: DH-SD, Pelco-PID (Automatycznie rozpoznawanie), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) , Główny strumień wideo: 1080P(D1)-25/30fps , 720P(1-50/60fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(D1)/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 56K-8192Kbps, MJPEG: 56K-20480Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32kbps)/PCM(128kbps), Audio: We/Wy , Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 7x We/2x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC24V/3A(±25%), Hi-POE , Pobór mocy: 20W, 43W (z grzałką i aktywnymi IR), Środowisko pracy: -40-70°C, mniej niż 90% RH, Stopień ochrony: IP67 , Wycieraczka: Tak, Wymiary: 252x384.3mm, Waga: 6.75kg, W zestawie zasilacz i uchwyty ścienny	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA
	DH-SD6AL230F-HNI	Przetwornik obrazu: 1/1.9" CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 Megapixels , System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W (czarny-biały) 0.0005Lux@F1.6, 0Lux (IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 55dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)Kolor/BW, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR(120dB), Balans biały: Auto/ATW/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: Ultra DNR (2D/3D), Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak , Usuwanie mgły: Tak, Długość ogniskowej: 6mm-180mm (30x zoom optyczny) , Apertura: F1.6-F4.8, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 51.2°-1.8°, Zakres ostrości: 100mm-1000mm, Kontrola IR: Auto/Ręczne, Zasięg IR: Do 500m , Kąt widzenia IR: 2°-60°, Zakres obrotu Poziom/Pion: Poziom 0°-360°, Pion -10°-90°, Ręczna kontrola prędkości: Poziom 0.1°-240°/s, Pion 0.1°-120°/s, Prędkość do Presetu: Poziom 240°/s, Pion 200°/s, Ilość Presetów: 300, Tryby PTZ: 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan, Protokół: DH-SD, Pelco-PID (Automatycznie rozpoznawanie), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) , Główny strumień wideo: 1080P(D1)-25/30fps , 720P(1-50/60fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(D1)/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 56K-8192Kbps, MJPEG: 56K-20480Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32kbps)/PCM(128kbps), Audio: We/Wy , Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 7x We/2x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC24V/3A(±25%), Hi-POE , Pobór mocy: 20W, 43W (z grzałką i aktywnymi IR), Środowisko pracy: -40-70°C, mniej niż 90% RH, Stopień ochrony: IP67 , Wycieraczka: Tak, Wymiary: 240x357mm, Waga: 6.75kg, W zestawie zasilacz i uchwyty ścienny	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA
	DH-SD6AE230F-HNI	Przetwornik obrazu: 1/1.9" CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 Megapixels , System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W (czarny-biały) 0.0005Lux@F1.6, 0Lux (IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 55dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)Kolor/BW, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans biały: Auto/ATW/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: Ultra DNR (2D/3D), Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu): Tak , Usuwanie mgły: Tak, Długość ogniskowej: 6mm-180mm (30x zoom optyczny) , Apertura: F1.6-F4.8, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 61.2°-2.32°, Zakres ostrości: 100mm-1000mm, Zakres obrotu Poziom/Pion: Poziom 0°-360°, Pion -10°-90°, Ręczna kontrola prędkości: Poziom 0.1°-240°/s, Pion 0.1°-120°/s, Prędkość do Presetu: Poziom 240°/s, Pion 200°/s, Ilość Presetów: 300, Tryby PTZ: 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan, Protokół: DH-SD, Pelco-PID (Automatycznie rozpoznawanie), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) , Główny strumień wideo: 1080P(D1)-25/30fps , 720P(1-50/60fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(D1)/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 56K-8192Kbps, MJPEG: 56K-20480Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32kbps)/PCM(128kbps), Audio: We/Wy , Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 7x We/2x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC24V/3A(±25%), Hi-POE , Pobór mocy: 20W, 43W (z grzałką i aktywnymi IR), Środowisko pracy: -40-70°C, mniej niż 90% RH, Stopień ochrony: IP67 , Wandaloodporność: IK10, Wycieraczka: Tak, Wymiary: 240x382mm, Waga: 6.75kg, W zestawie zasilacz i uchwyty ścienny	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA
	DH-PTZ12240-IRB-N	Przetwornik obrazu: 1/2.8" Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 Megapixels , System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W (czarny-biały) 0.005Lux@F1.6, 0Lux (IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 55dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)Kolor/BW, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR (Cyfrowy WDR), Balans biały: Auto/ATW/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: Ultra DNR (2D/3D), Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, Usuwanie mgły: Tak, ROI (obszar obserwacji): Tak , Długość ogniskowej: 7.9mm-316mm (40x zoom optyczny) , Apertura: F1.6-F5.1, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 41.5°-1.1°, Zakres ostrości: 100mm-1000mm, Zakres obrotu Poziom/Pion: Poziom 0°-360°, Pion -90°-45°, Ręczna kontrola prędkości: Poziom 0.1°-160°/s, Pion 0.1°-60°/s, Ilość Presetów: 300, Tryby PTZ: 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan, Protokół: DH-SD, Pelco-PID (Automatycznie rozpoznawanie), Zasięg IR: 300m , Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) , Główny strumień wideo: 1080P(D1)-25/30fps , 720P(1-50/60fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P(D1)/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 56K-8192Kbps, MJPEG: 56K-20480Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32kbps)/PCM(128kbps), Audio: We/Wy , Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 7x We/2x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC 24V/3A, Pobór mocy: <100W , Środowisko pracy: -40-70°C, mniej niż 90% RH, Stopień ochrony: IP66 , Wycieraczka: Tak, Wymiary: 391x 203x472mm, Waga: 10.5kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA

Dahua 	DH-PTZ12230-IRB-N	Przetwornik obrazu: 1/2.8" Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/20.000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W (czarny-biały) 0.005Lux@F1.6, OLux (IR on), Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 55dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR (Cyfrowy WDR), Balans bieli: Auto/ATW/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: Ultra DNR (2D/3D), Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, Usuwanie mgły: Tak, ROI (obszar obserwacji): Tak, Długość ogniskowej: 4.3mm-129mm (30x zoom optyczny), Apertura: F1.6-F5.0, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 65.1°-2.34°, Zakres ostrości: 100mm-1000mm, Zakres obrotu Poziom/Pion: Poziom 0°-360°, Pion -90°-45°, Ręczna kontrola prędkości: Poziom 0.1°-160°/s, Pion 0.1°-60°/s, Ilość Presetów: 300, Tryby PTZ: 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan, Protokół: DH-SD, Pelco-PID (Automatyczne rozpoznawanie), Zasięg IR: 300m, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P(D1(1-25/30fps), 720P(1-50/60fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P/D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 56K-8192Kbps, MJPEG: 56K-2048Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps), Audio: WeWy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 7x We1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC 24V/5A, Pobór mocy: ≤100W, Środowisko pracy: -40~70°C, mniej niż 90% RH, Stopień ochrony: IP66, Wycieraczka: Tak, Wymiary: 391x 203x472mm, Waga: 10.5kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua 	DH-SDZW2030S-N	Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/20.000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W (czarny-biały) 0.005Lux@F1.6, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/ATW/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 2D/3D, Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, Długość ogniskowej: 4.3mm-129mm (30x zoom optyczny), Apertura: F1.6-F5, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 65.1°-2.34°, Zakres ostrości: 10mm-1500mm, Zasięg IR: 100m, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P(D1(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 56K-8192Kbps, MJPEG: 56K-2048Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps), Audio: WeWy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, Profile S, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, RS485: 1 port, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 2x We1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC24V/DC12V opcjonalnie, Pobór mocy: <50W, Środowisko pracy: -40~70°C, mniej niż 90% RH, Stopień ochrony: IP66, Wymiary: 404x164x132mm, Waga: 4kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua 	DH-SDZW1020S-N	Przetwornik obrazu: 1/3" CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1280(poz.)x960(pion.), 1.3 Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/30.000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.4, B/W (czarny-biały) 0.005Lux@F1.4, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto/ATW/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 2D/3D, Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, Długość ogniskowej: 4.7mm-94mm (20x zoom optyczny), Apertura: F1.4-F2.6, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 54.1°-3.2°, Zakres ostrości: 10mm-1000mm, Zasięg IR: 100m, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240), Drugi strumień wideo: 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240), Trzeci strumień wideo: 720P/D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 56K-8192Kbps, MJPEG: 56K-2048Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps), Audio: WeWy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, Profile S, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, RS485: 1 port, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 2x We1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC24V/DC12V opcjonalnie, Pobór mocy: <50W, Środowisko pracy: -40~70°C, mniej niż 90% RH, Stopień ochrony: IP66, Wymiary: 404x164x132mm, Waga: 4kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua A 	DH-SD59230T-HN	Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/30.000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W (czarny-biały) 0.005Lux@F1.6, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 55dB, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR (Cyfrowy WDR), Balans bieli: Auto/ATW/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: Ultra DNR (2D/3D), Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, Długość ogniskowej: 4.5mm-135mm (30x zoom optyczny), Apertura: F1.6-F4.4, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 67.8°-2.77°, Zakres ostrości: 100mm-1000mm, Zakres obrotu Poziom/Pion: Poziom 0°-360°, Pion 15°-90°, Ręczna kontrola prędkości: Poziom 0.1°-300°/s, Pion 0.1°-200°/s, Prędkość do Presetu: Poziom 400°/s, Pion 300°/s, Ilość Presetów: 300, Tryby PTZ: 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan, Protokół: DH-SD, Pelco-PID (Automatyczne rozpoznawanie), Zasięg IR: 100m (AC24V), 80m (DC12V), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P(D1(1-25/30fps), 720P(1-50/60fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P/D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 448K-8192Kbps, MJPEG: 512K-1024Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps), Audio: WeWy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, Alarm: 2x We1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC24V/ DC12V, POE plus(802.3at), Pobór mocy: 13W, -20W (Aktywne IR), Środowisko pracy: -30~60°C, mniej niż 90% RH (DC12V), -40~70°C, mniej niż 90% RH (AC24V), Stopień ochrony: IP66, Wymiary: 186x309mm, Waga: 3.5kg, W zestawie zasilacz i uchwyty ścienny	1 186 USD	4 744 zł	NOWOŚĆ !!!

 Dahua A	DH-SD59220T-HN	Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.4, B/W (czarny-biały) 0.005Lux@F1.4, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 55dB, Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR (Cyfrowy WDR), Balans bieli: Auto(ATW)/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: Ultra DNR (2D/3D), Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, Długość ogniskowej: 4.7mm-94mm (20x zoom optyczny), Apertura: F1.4-F2.6, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 54.1°-3.2°, Zakres ostrości: 100mm-1000mm, Zakres obrotu Poziom/Pion: Poziom 0°-360°, Pion -15°-90°, Ręczna kontrola prędkości: Poziom 0.1°-300°/s, Pion 0.1°-200°/s, Prędkość do Presetu: Poziom 400°/s, Pion 300°/s, Ilość Presetów: 300, Tryby PTZ: 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan, Protokół: DH-SD, Pelco-P/D (Automatyczne rozpoznawanie), Zasilanie IR: 100m (AC24V), 80m (DC12V), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080) 720P(1280x720) D1(704x576) 704x480 /CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P(D1)(1-25/30fps), 720P(1-50/60fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Trzeci strumień wideo: 720P/D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 448K-8192Kbps, MJPEG: 5120K-10240Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps), Audio: WeWy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 128GB, Alarm: 2x We1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC24V/ DC12V, POE plus(802.3at), Pobór mocy: 13W, -20W (Aktywne IR), Środowisko pracy: -30-60°C, mniej niż 90% RH (DC12V), -40-70°C, mniej niż 90% RH (AC24V), Stopień ochrony: IP66, Wymiary: 186x309mm, Waga: 3.5kg, W zestawie zasilacz i uchwyty ścienny	811 USD	3 244 zł NOWOŚĆ !!!
--	-----------------------	---	----------------	-----------------------------------

Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Kamery szybkoobrotowe IP bez promienników IR				
 Dahua	DH-SDZ2030S-N	Przetwornik obrazu: 1/2.8" Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W (czarny-biały) 0.005Lux@F1.6, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto(ATW)/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 2D/3D, Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, Długość ogniskowej: 4.3mm-129mm (30x zoom optyczny), Apertura: F1.6-F5, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 65.1°-2.34°, Zakres ostrości: 100mm-1000mm, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080) 720P(1280x720) D1(704x576) 704x480 /CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P(D1)(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 56K-8192Kbps, MJPEG: 56K-20480Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps), Audio: WeWy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, RS232: 1 port, RS485: 1 port, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 2x We1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC24V/ DC12V, POE plus(802.3at), Pobór mocy: <10W, Środowisko pracy: -40-70°C, mniej niż 90% RH, Wymiary: 160x70x70mm, Waga: 1kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA NOWOŚĆ !!!
 Dahua	DH-SDZ2020S-N	Przetwornik obrazu: 1/2.8" Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1944(poz.)x1092(pion.), 2 Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.6, B/W (czarny-biały) 0.005Lux@F1.6, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto(ATW)/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 2D/3D, Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, Długość ogniskowej: 4.7mm-94mm (20x zoom optyczny), Apertura: F1.6-F3.5, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 55.4°-2.80°, Zakres ostrości: 100mm-1000mm, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1080P(1920x1080) 720P(1280x720) D1(704x576) 704x480 /CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1080P(D1)(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 56K-8192Kbps, MJPEG: 56K-20480Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps), Audio: WeWy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, RS232: 1 port, RS485: 1 port, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 2x We1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC24V/ DC12V, POE plus(802.3at), Pobór mocy: <10W, Środowisko pracy: -40-70°C, mniej niż 90% RH, Wymiary: 160x70x70mm, Waga: 1kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA NOWOŚĆ !!!
 Dahua	DH-SDZ1020S-N	Przetwornik obrazu: 1/3" Exmor CMOS, Efektywna liczba pikseli: 1280(poz.)x960(pion.), 1.3 Megapixels, System skanowania: Progresywny, Prędkość elektronicznej migawki: 1/1-1/30,000s, Min. oświetlenie: Kolor 0.05Lux@F1.4, B/W (czarny-biały) 0.005Lux@F1.4, Stosunek sygnał/szum: Więcej niż 50dB, Wyjście wideo: BNC(1.0Vp-p/75Ω), Dzień/Noc: Auto(ICR)/Kolor/B/W, Kompensacja podświetlenia: BLC/HLC/DWDR, Balans bieli: Auto(ATW)/Wewnętrzny/Zewnętrzny/Ręczny, Kontrola wzmocnienia: Auto/Ręczne, Redukcja szumów: 2D/3D, Maska prywatności: Maks. 24 obszary, Zoom cyfrowy: 16x, Długość ogniskowej: 4.7mm-94mm (20x zoom optyczny), Apertura: F1.6-F2.6, Regulacja ostrości: Auto/Ręczne, Kąt widzenia: H: 54.1°-3.2°, Zakres ostrości: 100mm-1000mm, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość: 1.3M(1280x960) 720P(1280x720) D1(704x576) 704x480 /CIF(352x288/352x240), Główny strumień wideo: 1.3M(1280x960)(1-25/30fps), Drugi strumień wideo: D1/CIF(1-25/30fps), Bit Rate: H.264: 56K-8192Kbps, MJPEG: 56K-20480Kbps, Format kompresji dźwięku: G.711a/G.711u(32Kbps)/PCM(128Kbps), Audio: WeWy, Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T), Protokół: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Zgodność: ONVIF, PSIA, CGI, Maks. dostęp użytkowników: 20, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, RS232: 1 port, RS485: 1 port, Gniazdo karty pamięci: Micro SD, Maks. 64GB, Alarm: 2x We1x Wy, Napięcie/prąd wejściowy: AC24V/ DC12V, POE plus(802.3at), Pobór mocy: <10W, Środowisko pracy: -40-70°C, mniej niż 90% RH, Wymiary: 160x70x70mm, Waga: 1kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA NOWOŚĆ !!!

PROFICCTV Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 66, 60-479 Poznań, NIP 782 241 00 93, REGON 300692603, KRS 0000291215
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00zł.

Rejestratory IP					1,00 USD / 4,00 PLN
Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH	
Rejestratory IP 4K					
	DHI-NVR616DR-128-4K	Rejestrator IP 128 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1-20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Interfejs Słatowodowy: 2 Gb/s , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA III do 96TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Przedni panel: Wsparcie hot swap, 7" calowy LCD HD (1920x1080/1280x1024/1024x768), Interfejs USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, SAS: 1 port Mini SAS, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50-60Hz, Redundantne , Pobór mocy: <51W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%-90% RH / 86-106kpa , Wymiary: 531.9x485x133.2mm, Waga: 17.45kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
	DHI-NVR616R-128-4K	Rejestrator IP 128 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1-20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Interfejs Słatowodowy: 2 Gb/s , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA III do 96TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Interfejs USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, SAS: 1 port Mini SAS, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50-60Hz, Redundantne , Pobór mocy: <51W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%-90% RH / 86-106kpa , Wymiary: 531.9x485x133.2mm, Waga: 17.45kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
	DHI-NVR616D-128-4K	Rejestrator IP 128 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1-20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Interfejs Słatowodowy: 2 Gb/s , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA III do 96TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Interfejs USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, SAS: 1 port Mini SAS, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50-60Hz , Pobór mocy: <51W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%-90% RH / 86-106kpa , Wymiary: 531.9x485x133.2mm, Waga: 17.45kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
	DHI-NVR616-128-4K	Rejestrator IP 128 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1-20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Interfejs Słatowodowy: 2 Gb/s , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA III do 96TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Interfejs USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, SAS: 1 port Mini SAS, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50-60Hz , Pobór mocy: <51W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%-90% RH / 86-106kpa , Wymiary: 531.9x485x133.2mm, Waga: 17.45kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
	DHI-NVR608R-128-4K	Rejestrator IP 128 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1-20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 2 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 8 portów SATA III do 48TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Interfejs USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50-60Hz, Redundantne , Pobór mocy: <40W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%-90% RH / 86-106kpa , Wymiary: 486x471.8x91mm, Waga: 9kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
	DHI-NVR608-128-4K	Rejestrator IP 128 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1-20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 2 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 8 portów SATA III do 48TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Interfejs USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50-60Hz , Pobór mocy: <40W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%-90% RH / 86-106kpa , Wymiary: 486x454.9x91mm, Waga: 9kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
	DHI-NVR616DR-64-4K	Rejestrator IP 64 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1-20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Interfejs Słatowodowy: 2 Gb/s , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA III do 96TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Przedni panel: Wsparcie hot swap, 7" calowy LCD HD (1920x1080/1280x1024/1024x768), Interfejs USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, SAS: 1 port Mini SAS, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50-60Hz, Redundantne , Pobór mocy: <51W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%-90% RH / 86-106kpa , Wymiary: 531.9x485x133.2mm, Waga: 17.45kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!

Dahua		DHI-NVR616R-64-4K	Rejestrator IP 64 kanałowy , Dwuierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Interfejs Światłowodowy: 2 Gb/s , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, RTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA III do 96TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Przedni panel: Wsparcie hot swap, 7" calowy LCD HD (1920x1080/1280x1024/1024x768), Interfejsy USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, SAS: 1 port Mini SAS, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50–60Hz, Redundantne , Pobór mocy: <51W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 531.9x485x133.2mm, Waga: 17.45kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua		DHI-NVR616D-64-4K	Rejestrator IP 64 kanałowy , Dwuierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Interfejs Światłowodowy: 2 Gb/s , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, RTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA III do 96TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Przedni panel: Wsparcie hot swap, 7" calowy LCD HD (1920x1080/1280x1024/1024x768), Interfejsy USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, SAS: 1 port Mini SAS, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50–60Hz , Pobór mocy: <51W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 531.9x485x133.2mm, Waga: 17.45kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua		DHI-NVR616-64-4K	Rejestrator IP 64 kanałowy , Dwuierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Interfejs Światłowodowy: 2 Gb/s , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, RTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA III do 96TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Przedni panel: Wsparcie hot swap, 7" calowy LCD HD (1920x1080/1280x1024/1024x768), Interfejsy USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, SAS: 1 port Mini SAS, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50–60Hz , Pobór mocy: <51W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 531.9x485x133.2mm, Waga: 17.45kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua		DHI-NVR608R-64-4K	Rejestrator IP 64 kanałowy , Dwuierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 2 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, RTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 8 portów SATA III do 48TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Interfejsy USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50–60Hz, Redundantne , Pobór mocy: <40W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 486x471.8x91mm, Waga: 9kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua		DHI-NVR608-64-4K	Rejestrator IP 64 kanałowy , Dwuierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 2 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, RTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 8 portów SATA III do 48TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Interfejsy USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50–60Hz , Pobór mocy: <40W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 486x454.9x91mm, Waga: 9kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua A		DHI-NVR608-32-4K	Rejestrator IP 32 kanałowy , Dwuierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI (do 3840x2160), 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36 (pierwszy ekran), 1/4/8/9/16 (drugi ekran), Format kompresji wideo: H.264/H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 256Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Ethernet: 2 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, RTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 8 portów SATA III do 48TB , Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-spare HDD, Interfejsy USB: 4 porty (3 USB2.0, 1 USB3.0), eSATA: 1 port, RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC110V~240V, 50–60Hz , Pobór mocy: <40W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 482x450x91mm, Waga: 9kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua A		DHI-NVR4432-4K	Rejestrator IP 32 kanałowy , Dwuierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.264/H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 192Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 6 kanałów, Odwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 2 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, RTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 4 porty SATA III do 48TB , Zewnętrzny HDD: 1 port eSATA, Interfejsy USB: 3 porty (2 USB2.0 z tyłu, 1 USB3.0 z przodu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50–60Hz , Pobór mocy: 17W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 1.5U, 440x413x75mm, Waga: 4.35kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua A		DHI-NVR4832-4K	Rejestrator IP 32 kanałowy , Dwuierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.264/H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 192Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 6 kanałów, Odwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 2 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, RTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 8 portów SATA III do 48TB , Zewnętrzny HDD: 1 port eSATA, Interfejsy USB: 4 porty (2 USB2.0 z tyłu, 2 USB3.0 z przodu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC110V~240V, 50–60Hz , Pobór mocy: 18.8W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 2U, 440x454x95mm, Waga: 6.6kg (bez HDD)	957 USD	3 828 zł	NOWOŚĆ !!!

Dahua A		DHI-NVR4232-4K	Rejestrator IP 32 kanałowy , Dwiekierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.265/H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 192Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 8 kanałów, Wyjście alarmowe: 3 kanałów, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 2 porty SATA III do 12TB , Interfejsy USB: 2 porty (1 USB2.0 z tyłu, 1 USB3.0 z przodu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/4A , Pobór mocy: 8.7W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 1U, 375x282x56mm, Waga: 1.65kg (bez HDD)	479 USD	1 916 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua A		DHI-NVR4416-4K	Rejestrator IP 16 kanałowy , Dwiekierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 2 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.265/H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 192Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 6 kanałów, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 2 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 4 porty SATA III do 24TB , Zewnętrzny HDD: 1 port eSATA, Interfejsy USB: 3 porty (2 USB2.0 z tyłu, 1 USB3.0 z przodu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V–240V, 50–60Hz , Pobór mocy: 17W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 1.5U, 440x413x75mm, Waga: 4.35kg (bez HDD)	693 USD	2 772 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua A		DHI-NVR4216-4K	Rejestrator IP 16 kanałowy , Dwiekierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.265/H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 192Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 8 kanałów, Wyjście alarmowe: 3 kanałów, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 2 porty SATA III do 24TB , Zewnętrzny HDD: 2 porty (1 USB2.0 z tyłu, 1 USB3.0 z przodu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/4A , Pobór mocy: 8.7W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 1U, 375x282x56mm, Waga: 1.65kg (bez HDD)	429 USD	1 716 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua A		DHI-NVR4208-4K	Rejestrator IP 8 kanałowy , Dwiekierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9, Format kompresji wideo: H.265/H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 12M, 8M, 6M, 5M, 3M, 1080P, 1.3M, 720P , Prędkość nagrywania: 192Mbps, Bit Rate: 1–20Mbps, Wejścia alarmowe: 8 kanałów, Wyjście alarmowe: 3 kanałów, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 2 porty SATA III do 12TB , Interfejsy USB: 2 porty (1 USB2.0 z tyłu, 1 USB3.0 z przodu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/4A , Pobór mocy: 8.7W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 1U, 375x282x56mm, Waga: 1.65kg (bez HDD)	396 USD	1 584 zł	NOWOŚĆ !!!

Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Rejestratory IP 8.0 Megapixel				
	DHI-NVR724DR-256	Rejestrator IP 256 kanałowy , Wejścia wideo/audio: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Transmisja: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Nagrywanie: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Podgląd: 20 kanałów@1080P/ 40 kanałów@720P/ 68 kanałów@D1 (Ekran 1–2, domyślnie) +16 kanałów@1080P/ 16 kanałów@720P/ 16 kanałów@D1 (Ekran 3–6, opcjonalnie), Rozdzielczość nagrywania: 8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA , Audio: We/Wy, Wyjścia wideo: 2 HDMI, 1 VGA (Opcjonalnie: 10 HDMI, 1 VGA), Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36/64 (pierwszy ekran), 4 (drugi-złoty ekran), Maska prywatności: Prostopadło (4 strefy dla każdej kamery), Wewnętrzny HDD: 24 porty SATA do 96TB, Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-standby HDD , Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Wejścia alarmowe: 4 kanałów, Wyjście alarmowe: 4 kanałów, Przedni panel: Wsparcie hot swap, 7" całowy LCD HD (1920x1080/1280x1024/1024x768) , Interfejsy USB: 4 porty (2 USB2.0 z przodu, 2 USB3.0 z tyłu), eSATA: 1 port, SAS: 2 porty Mini SAS, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V–240V, 47–63Hz, Redundantne , Pobór mocy: 200W–400W (bez HDD), Środowisko pracy: 0–40°C / 10%–80% RH , Wymiary: 4U, 480x494x175mm, Waga: 29kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA
	DHI-NVR724R-256	Rejestrator IP 256 kanałowy , Wejścia wideo/audio: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Transmisja: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Nagrywanie: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Podgląd: 20 kanałów@1080P/ 40 kanałów@720P/ 68 kanałów@D1 (Ekran 1–2, domyślne) +16 kanałów@1080P/ 16 kanałów@720P/ 16 kanałów@D1 (Ekran 3–6, opcjonalnie), Rozdzielczość nagrywania: 8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA , Audio: We/Wy, Wyjścia wideo: 2 HDMI, 1 VGA (Opcjonalnie: 10 HDMI, 1 VGA), Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36/64 (pierwszy ekran), 4 (drugi-złoty ekran), Maska prywatności: Prostopadło (4 strefy dla każdej kamery), Wewnętrzny HDD: 24 porty SATA do 96TB, Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-standby HDD , Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Wejścia alarmowe: 4 kanałów, Wyjście alarmowe: 4 kanałów, Przedni panel: Wsparcie hot swap, 7" całowy LCD HD (1920x1080/1280x1024/1024x768) , Interfejsy USB: 4 porty (2 USB2.0 z przodu, 2 USB3.0 z tyłu), eSATA: 1 port, SAS: 2 porty Mini SAS, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V–240V, 47–63Hz, Redundantne , Pobór mocy: 200W–400W (bez HDD), Środowisko pracy: 0–40°C / 10%–80% RH , Wymiary: 4U, 480x494x175mm, Waga: 29kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA
	DHI-NVR724D-256	Rejestrator IP 256 kanałowy , Wejścia wideo/audio: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Transmisja: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Nagrywanie: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Podgląd: 20 kanałów@1080P/ 40 kanałów@720P/ 68 kanałów@D1 (Ekran 1–2, domyślne) +16 kanałów@1080P/ 16 kanałów@720P/ 16 kanałów@D1 (Ekran 3–6, opcjonalnie), Rozdzielczość nagrywania: 8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA , Audio: We/Wy, Wyjścia wideo: 2 HDMI, 1 VGA (Opcjonalnie: 10 HDMI, 1 VGA), Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36/64 (pierwszy ekran), 4 (drugi-złoty ekran), Maska prywatności: Prostopadło (4 strefy dla każdej kamery), Wewnętrzny HDD: 24 porty SATA do 96TB, Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-standby HDD , Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Wejścia alarmowe: 4 kanałów, Wyjście alarmowe: 4 kanałów, Przedni panel: Wsparcie hot swap, 7" całowy LCD HD (1920x1080/1280x1024/1024x768) , Interfejsy USB: 4 porty (2 USB2.0 z przodu, 2 USB3.0 z tyłu), eSATA: 1 port, SAS: 2 porty Mini SAS, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V–240V, 47–63Hz, Redundantne , Pobór mocy: 200W–400W (bez HDD), Środowisko pracy: 0–40°C / 10%–80% RH , Wymiary: 4U, 480x494x175mm, Waga: 29kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA

Dahua		DHI-NVR724-256	Rejestrator IP 256 kanałowy, Wejścia wideo/audio: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Transmisja: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Nagrywanie: 128 kanałów@1080P/ 256 kanałów@720P, Podgląd: 20 kanałów@1080P/ 40 kanałów@720P/ 68 kanałów@D1 (Ekran 1-2, domyślnie) +16 kanałów@1080P/ 16 kanałów@720P/ 16 kanałów@D1 (Ekran 3-6, opcjonalnie), Rozdzielczość nagrywania: 8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA, Audio: WeWty, Wyjścia wideo: 2 HDMI, 1 VGA (opcjonalnie: 10 HDMI, 1 VGA), Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36/64 (pierwszy ekran), 4 (drugi-złoty ekran), Maska prywatności: Prostopadokątne (4 strefy dla każdej kamery), Wewnętrzny HDD: 24 porty SATA do 8TB, Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-standby HDD, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Wejścia alarmowe: 4 kanałów, Wyjście alarmowe: 4 kanałów, Interfejsy USB: 4 porty (2 USB2.0 z przodu, 2 USB3.0 z tyłu), eSATA: 1 port, SAS: 2 porty Mini SAS, Napiecie/prąd wejściowy: AC100V-240V, 47-63Hz, Pobór mocy: 200W-400W (bez HDD), Środowisko pracy: 0-40°C / 10%-80% RH, Wymiary: 4U, 480x494x175mm, Waga: 29kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua		DHI-NVR6000DR	Rejestrator IP 128 kanałowy, Wejścia wideo/audio: 64 kanały@1080P/ 128 kanałów@720P/ 128 kanałów@D1, Transmisja: 64 kanały@1080P/ 128 kanałów@720P/ 128 kanałów@D1, Nagrywanie: 64 kanały@1080P/ 128 kanałów@720P/ 128 kanałów@D1, Podgląd: 6 kanałów@1080P/ 12 kanałów@720P/ 20 kanałów@D1 (Ekran 1-2, domyślnie) +16 kanałów@1080P/ 16 kanałów@720P/ 16 kanałów@D1 (Ekran 3-6, opcjonalnie), Rozdzielczość nagrywania: 8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA, Audio: WeWty, Wyjścia wideo: 6 HDMI, 1 VGA, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36/64 (pierwszy ekran), 4 (drugi-złoty ekran), Maska prywatności: Prostopadokątne (4 strefy dla każdej kamery), Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA do 64TB, Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-standby HDD, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Przedni panel: Wsparcie hot swap, 7" cieniowy LCD HD (1920x1080/1280x1024/1024x768), Interfejsy USB: 4 porty USB2.0 (2 z przodu, 2 z tyłu), eSATA: 1 port, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napiecie/prąd wejściowy: AC100V-240V, 47-63Hz, Redundantne, Pobór mocy: 60W (bez HDD), Środowisko pracy: -10-55°C / 10%-80% RH, Wymiary: 3U, 485x448x133.2mm, Waga: 20kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua		DHI-NVR6000D	Rejestrator IP 128 kanałowy, Wejścia wideo/audio: 64 kanały@1080P/ 128 kanałów@720P/ 128 kanałów@D1, Transmisja: 64 kanały@1080P/ 128 kanałów@720P/ 128 kanałów@D1, Nagrywanie: 64 kanały@1080P/ 128 kanałów@720P/ 128 kanałów@D1, Podgląd: 6 kanałów@1080P/ 12 kanałów@720P/ 20 kanałów@D1 (Ekran 1-2, domyślnie) +16 kanałów@1080P/ 16 kanałów@720P/ 16 kanałów@D1 (Ekran 3-6, opcjonalnie), Rozdzielczość nagrywania: 8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA, Audio: WeWty, Wyjścia wideo: 6 HDMI, 1 VGA, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36/64 (pierwszy ekran), 4 (drugi-złoty ekran), Maska prywatności: Prostopadokątne (4 strefy dla każdej kamery), Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA do 64TB, Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-standby HDD, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Przedni panel: Wsparcie hot swap, 7" cieniowy LCD HD (1920x1080/1280x1024/1024x768), Interfejsy USB: 4 porty USB2.0 (2 z przodu, 2 z tyłu), eSATA: 1 port, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napiecie/prąd wejściowy: AC100V-240V, 47-63Hz, Pobór mocy: 60W (bez HDD), Środowisko pracy: -10-55°C / 10%-80% RH, Wymiary: 3U, 485x448x133.2mm, Waga: 20kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!
Dahua		DHI-NVR6000	Rejestrator IP 128 kanałowy, Wejścia wideo/audio: 64 kanały@1080P/ 128 kanałów@720P/ 128 kanałów@D1, Transmisja: 64 kanały@1080P/ 128 kanałów@720P/ 128 kanałów@D1, Nagrywanie: 64 kanały@1080P/ 128 kanałów@720P/ 128 kanałów@D1, Podgląd: 6 kanałów@1080P/ 12 kanałów@720P/ 20 kanałów@D1 (Ekran 1-2, domyślnie) +16 kanałów@1080P/ 16 kanałów@720P/ 16 kanałów@D1 (Ekran 3-6, opcjonalnie), Rozdzielczość nagrywania: 8M, 5M, 3M, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF, VGA, Audio: WeWty, Wyjścia wideo: 6 HDMI, 1 VGA, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/25/36/64 (pierwszy ekran), 4 (drugi-złoty ekran), Maska prywatności: Prostopadokątne (4 strefy dla każdej kamery), Wewnętrzny HDD: 16 portów SATA do 64TB, Konfiguracja HDD: Raid 0/1/5/6/10/50/60, hot-standby HDD, Ethernet: 4 RJ-45 port (10/100M/1000M), Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 8 kanałów, Interfejsy USB: 4 porty USB2.0 (2 z przodu, 2 z tyłu), eSATA: 1 port, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napiecie/prąd wejściowy: AC100V-240V, 47-63Hz, Pobór mocy: 60W (bez HDD), Środowisko pracy: -10-55°C / 10%-80% RH, Wymiary: 3U, 485x448x133.2mm, Waga: 20kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA	NOWOŚĆ !!!

Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Rejestratory IP 5.0 Megapixel z PoE				
	DHI-NVR4416-16P	Rejestrator IP 16 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5M(2560×1920)/ 3M(2048×1536)/ 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) , Prędkość nagrywania: 200Mbps, Bit Rate: 48-8192Kbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 4 kanały, Odbieranie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), PoE: 16 portów (IEEE802.3at/a) , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 4 porty SATA do 16TB , Zewnętrzny HDD: 1 port eSATA, Interfejsy USB: 2 porty (1 USB2.0 z przodu, 1 USB3.0 z tyłu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiatura, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50-60Hz , Pobór mocy: 40W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%-90% RH / 86-106kpa , Wymiary: 1.5U, 440×413×75mm, Waga: 6kg (bez HDD)	783 USD	3 132 zł
	DHI-NVR4216-8P	Rejestrator IP 16 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5M(2560×1920)/ 3M(2048×1536)/ 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) , Prędkość nagrywania: 200Mbps, Bit Rate: 48-8192Kbps, Wejścia alarmowe: 4 kanały, Wyjście alarmowe: 2 kanały, Odbieranie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), PoE: 8 portów (IEEE802.3at/a) , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 2 porty SATA do 8TB , Interfejsy USB: 2 porty (1 USB2.0 z przodu, 1 USB3.0 z tyłu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiatura, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V~240V, 50-60Hz , Pobór mocy: 60W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%-90% RH / 86-106kpa , Wymiary: 1U, 375×327×53mm, Waga: 2.5kg (bez HDD)	493 USD	1 972 zł
	DHI-NVR4116H-8P	Rejestrator IP 16 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5M(2560×1920)/ 3M(2048×1536)/ 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) , Prędkość nagrywania: 80Mbps, Bit Rate: 48-8192Kbps, Wejścia alarmowe: 2 kanały, Wyjście alarmowe: 1 kanał, Odbieranie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), PoE: 8 portów (IEEE802.3at/a) , Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 1 port SATA do 4TB , Interfejsy USB: 2 porty USB2.0, Napięcie/prąd wejściowy: DC48V/2A , Pobór mocy: 10W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%-90% RH / 86-106kpa , Wymiary: Mini 1U, 325×250×55mm, Waga: 1.25kg (bez HDD)	403 USD	1 612 zł

Dahua A		DHI-NVR4108H-P	Rejestrator IP 8 kanałowy, Dwiekierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5Mp(2560×1920) 3Mp(2048×1536) 1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480), Prędkość nagrywania: 80Mbps, Bit Rate: 48–8192kbps, Wejścia alarmowe: 2 kanały, Wyjście alarmowe: 1 kanał, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), PoE: 4 porty (IEEE802.3at/a), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 1 port SATA do 4TB, Interfejsy USB: 2 porty USB2.0, Napięcie/prąd wejściowy: DC48V/2A, Pobór mocy: 10W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa, Wymiary: Mini 1U, 325×250×55mm, Waga: 1.25kg (bez HDD)	281 USD	1 124 zł	NOWOŚĆ !!!
---------	---	----------------	---	---------	----------	------------

Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Rejestratory IP 5.0 Megapixel				
	DHI-NVR4832	Rejestrator IP 32 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5Mp(2560×1920) 3Mp(2048×1536) 1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) , Prędkość nagrywania: 200Mbps, Bit Rate: 48–8192kbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 4 kanały, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 2 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 8 portów SATA do 32TB , Zewnętrzny HDD: 1 port eSATA, Interfejsy USB: 3 porty (2 USB2.0 z przodu, 1 USB3.0 z tyłu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V–240V, 50–60Hz , Pobór mocy: 40W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 2U, 440×454×95mm, Waga: 6.5kg (bez HDD)	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA
	DHI-NVR4432	Rejestrator IP 32 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5Mp(2560×1920) 3Mp(2048×1536) 1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) , Prędkość nagrywania: 200Mbps, Bit Rate: 48–8192kbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 4 kanały, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 4 porty SATA do 16TB , Zewnętrzny HDD: 1 port eSATA, Interfejsy USB: 2 porty (1 USB2.0 z przodu, 1 USB3.0 z tyłu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V–240V, 50–60Hz , Pobór mocy: 40W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 1.5U, 440×413×75mm, Waga: 6kg (bez HDD)	580 USD	2 320 zł
	DHI-NVR4232	Rejestrator IP 32 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16/36, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5Mp(2560×1920) 3Mp(2048×1536) 1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) , Prędkość nagrywania: 200Mbps, Bit Rate: 48–8192kbps, Wejścia alarmowe: 4 kanały, Wyjście alarmowe: 2 kanały, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 2 porty SATA do 8TB , Interfejsy USB: 2 porty (1 USB2.0 z przodu, 1 USB3.0 z tyłu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/4A , Pobór mocy: 20W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 1U, 375×285×50mm, Waga: 2.3kg (bez HDD)	368 USD	1 472 zł
	DHI-NVR4416	Rejestrator IP 16 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5Mp(2560×1920) 3Mp(2048×1536) 1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) , Prędkość nagrywania: 200Mbps, Bit Rate: 48–8192kbps, Wejścia alarmowe: 16 kanałów, Wyjście alarmowe: 4 kanały, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 4 porty SATA do 16TB , Zewnętrzny HDD: 1 port eSATA, Interfejsy USB: 2 porty (1 USB2.0 z przodu, 1 USB3.0 z tyłu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: AC100V–240V, 50–60Hz , Pobór mocy: 40W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 1.5U, 440×413×75mm, Waga: 6kg (bez HDD)	522 USD	2 088 zł
	DHI-NVR4216	Rejestrator IP 16 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5Mp(2560×1920) 3Mp(2048×1536) 1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) , Prędkość nagrywania: 128Mbps, Bit Rate: 48–8192kbps, Wejścia alarmowe: 4 kanały, Wyjście alarmowe: 2 kanały, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 2 porty SATA do 8TB , Interfejsy USB: 2 porty (1 USB2.0 z przodu, 1 USB3.0 z tyłu), RS232: 1 port do sterowania PC i klawiaturą, RS485: 1 port do sterowania PTZ, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/4A , Pobór mocy: 20W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: 1U, 375×285×50mm, Waga: 2.3kg (bez HDD)	339 USD	1 356 zł
	DHI-NVR4116H	Rejestrator IP 16 kanałowy , Dwukierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia wideo: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9/16, Format kompresji wideo: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5Mp(2560×1920) 3Mp(2048×1536) 1080P(1920×1080) 720P(1280×720) D1(704×576/704×480) , Prędkość nagrywania: 80Mbps, Bit Rate: 48–8192kbps, Wejścia alarmowe: 2 kanały, Wyjście alarmowe: 1 kanał, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8/16, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 1 port SATA do 4TB , Interfejsy USB: 2 porty USB2.0, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/2A , Pobór mocy: 10W (bez HDD), Środowisko pracy: -10–55°C / 10%–90% RH / 86–106kpa , Wymiary: Mini 1U, 325×240×45mm, Waga: 1.25kg (bez HDD)	238 USD	952 zł

Dahua A		DHI-NVR4108H	Rejestrator IP 8 kanałowy, Dwuierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia video: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4/8/9, Format kompresji video: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5M(2560×1920)/ 3M(2048×1536)/ 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480), Prędkość nagrywania: 80Mbps, Bit Rate: 48~8192kbps, Wejścia alarmowe: 2 kanały, Wyjście alarmowe: 1 kanał, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4/8, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M/1000M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Windows Phone, Wewnętrzny HDD: 1 port SATA do 4TB, Interfejsy USB: 2 porty USB2.0, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/2A, Pobór mocy: 10W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%~90% RH / 86~106kpa, Wymiary: Mini 1U, 325×240×45mm, Waga: 1.25kg (bez HDD)	212 USD	848 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua A		DHI-NVR4104	Rejestrator IP 4 kanałowy, Dwuierunkowy tor audio: 1 We/1 Wy RCA, Wyjścia video: 1 HDMI, 1 VGA, Rozdzielczość wyświetlania: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, Podział wyświetlania: 1/4, Format kompresji video: H.264/MJPEG, Rozdzielczość nagrywania: 5M(2560×1920)/ 3M(2048×1536)/ 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480), Prędkość nagrywania: 80Mbps, Bit Rate: 48~8192kbps, Odtwarzanie synchronizowane: 1/4, Ethernet: 1 RJ-45 port (10/100M), Funkcje sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Maks. dostęp użytkowników: 128, Smart Phone: iPhone, iPad, Android, Wewnętrzny HDD: 1 port SATA do 4TB, Interfejsy USB: 2 porty USB2.0 z tyłu, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V/1A, Pobór mocy: 20W (bez HDD), Środowisko pracy: -10~55°C / 10%~90% RH / 86~106kpa, Wymiary: 1U, 375×282×56mm, Waga: 2.0kg (bez HDD)	163 USD	652 zł	NOWOŚĆ !!!

Akcesoria				
			1,00 USD / 4,00 PLN	
Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Obiektywy Megapikselowe				
	DH-PLZ20C0-D	Format przetwornika: 1/1.7" 12 Megapixel , Długość ogniskowej: 3.7-16mm , Apertura: F1.5, Kąt widzenia: Szerokość 145°x109°x79°, Tele 35.6°x28.5°x21.4°, M.O.D.: 0.5m, Zniekształcenie TV: -30%(szerokość), Korekcja IR: Tak , Zoom: Ręczny, Ostrość: Ręczna, Przysłona: DC-Iris, Mocowanie: CS, Wymiary: 54x82.8mm, Waga: 270g, Temperatura pracy: -30~70°C	346 USD	1 384 zł
	DH-PLZ21C0-D	Format przetwornika: 1/1.7" 12 Megapixel , Długość ogniskowej: 10.5-42mm , Apertura: F1.5, Kąt widzenia: Szerokość 145°x109°x79°, Tele 35.6°x28.5°x21.4°, M.O.D.: 0.3m, Zniekształcenie TV: -3%(szerokość), Korekcja IR: Tak , Zoom: Ręczny, Ostrość: Ręczna, Przysłona: DC-Iris, Mocowanie: CS, Wymiary: 52x94.7mm, Waga: 320g, Temperatura pracy: -30~70°C	521 USD	2 084 zł
	DH-PLZ1030-D	Format przetwornika: 1/2.7" 3 Megapixel , Długość ogniskowej: 2.7-12mm , Apertura: F1.6, Kąt widzenia: Szerokość 136°x109°x81.6°, Tele 39°x31.2°x23.4°, M.O.D.: 0.3m, Zniekształcenie optyczne: -57~-4%, Korekcja IR: Tak , Zoom: Ręczny, Ostrość: Ręczna, Przysłona: DC-Iris, Mocowanie: CS, Wymiary: 33x41.4mm, Waga: 60g, Temperatura pracy: -20~60°C	70 USD	280 zł
	DH-PLZ1130-D	Format przetwornika: 1/2.7" 3 Megapixel , Długość ogniskowej: 5-50mm , Apertura: F1.6, Kąt widzenia: Szerokość 64.6°x52.3°x38.5°, Tele 9°x7°x5.4°, M.O.D.: 0.2m, Zniekształcenie TV: Wide 3.1%, Tele 0.34%, Korekcja IR: Tak , Zoom: Ręczny, Ostrość: Ręczna, Przysłona: DC-Iris, Mocowanie: CS, Wymiary: 41.5x76.7mm, Waga: 151g, Temperatura pracy: -20~60°C	140 USD	560 zł
Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Akcesoria do rejestratorów IP NVR				
	NVR6000_NETRA	Karta do rejestratora IP NVR6000, Wsparcie 4x4 (w sumie 16 kanałów) 1080p	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA
Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Konwertery				
	DH-PFM800	Sygnal transmisji: 1 kanał, Zasięg transmisji: 720P: 400m (maks.), 1080P: 250m (maks.) , Typ kabla: UTP CAT 5E/6 (R<100/100M), Transmisja wideo przez złącze koncentryczne: BNC-M, Transmisja wideo przez złącze UTP: Zacisk, Kompatybilny Format: HDCVI, Rozdzielczość: 720P/1080P , Zwalczanie zakłóceń: >60db, ESD: 1a bezpośrednie wyładowanie poziom 3, 1b pośrednie wyładowanie poziom 3, Per-IEC61000-4-2, Ochrona złącza koncentrycznego: 2KV(common-code) Per-IEC61000-4-5, Ochrona złącza UTP: 2KV(different-code), 4KV(common-code), Per-IEC61000-4-5, Impedancja BNC: 75 ohm, Impedancja UTP: 100 ohm, Wymiary: 53x20x7mm, Obudowa: ABS, Kolor: Czarny, Waga: 21g, MTBF: >10000H, Temperatura pracy: -10~55°C, Temperatura przechowywania: -20~70°C, Wilgotność: 0~95% (bez kondensacji), W opakowaniu znajdują się 2 sztuki, Cena podana w cenniku dotyczy jednej sztuki urządzenia	5 USD	20 zł
	DH-PFM809	Sygnal transmisji: 16 kanałów HDCVI, Zasięg transmisji: 720P: 400m (maks.), 1080P: 200m (maks.) , Typ kabla: UTP CAT5E/6, Transmisja wideo przez złącze koncentryczne: BNC, Sposób połączenia: Sprężynowy, Kompatybilny Format: HDCVI, Rozdzielczość: 720P/1080P , Zwalczanie zakłóceń: >60db, ESD: 1a bezpośrednie wyładowanie poziom 3, 1b pośrednie wyładowanie poziom 3, Per-IEC61000-4-2, Ochrona złącza koncentrycznego: 2KV(common-code) Per-IEC61000-4-5, Ochrona złącza UTP: 2KV(different-code), 4KV(common-code), Per-IEC61000-4-5, Impedancja BNC: 75 ohm, Impedancja UTP: 100 ohm, Wymiary: 430x100x44.5mm, Obudowa: SECC, Kolor: Czarny, Waga: 1250g, MTBF: >10000H, Temperatura pracy: -10~55°C, Temperatura przechowywania: -20~70°C, Wilgotność: 0~95% (bez kondensacji)	101 USD	404 zł
Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH
Klawiatury sterujące				
	DHI-NKB3000	Procesor Główny: Wbudowany mikroprocesor przemysłowy, System operacyjny: LINUX, Format kompresji dźwięku: G.711A, Audio: Dźwiękierunkowy tor, 1x Wy , Podział wyświetlacza: 1/4/8/9/16, Rozdzielczość: 1080P/720P/D1/DHDI/BCIF/CIF/QCIF, Ekran: 10.2" dotykowy ekran LCD, Panel klawiatury: Elektromechaniczny, Joystick: 4-osiowy (zoom, ostrość, przesłona), Wyjście sterujące: HDMI/VGA , Obsługa ściany wideo, Połączenie: 1x RS232/2x RS485 , Obsługa protokołów m.in.: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1, Tryb sieci: RJ45 (1x RJ-45 port (10/100/1000M))/Wi-Fi, Maks. zdalnych użytkowników: 20 (każdy może zarządzać do 256 urządzeń), Interfejs USB: 2x, Napięcie/prąd wejściowy: DC12V , Pobór mocy: 5W, Temperatura pracy: -10~55°C, Wilgotność: 10%~90%, Ciśnienie atmosferyczne: 86kpa~106kpa, Wymiary: 480x240x87mm, Waga: 4.5kg	CENA PROJEKTOWA	CENA PROJEKTOWA
	DHI-NKB1000	Panel klawiatury: Elektromechaniczny, Joystick: 3-osiowy , Złącze klawiatury: RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB, Połączenie: RS232/RS485 , Obsługa protokołów m.in.: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1, Interfejs sieci: RJ45, Wyświetlacz LCD: 75.2x33.85mm, Napięcie: wejście 100V~240V 50Hz/60Hz, wyjście DC 12V/1000mA , Pobór mocy: 5W, Temperatura pracy: -10~55°C, Wilgotność: 10%~90%, Ciśnienie atmosferyczne: 86kpa~106kpa, Wymiary: 330x160x37.5mm, Waga: 2.5kg	400 USD	1 600 zł
	DHI-KBD1000	Panel klawiatury: Elektromechaniczny, Joystick: 3-osiowy , Złącze klawiatury: RS232, RS485, RS422, Połączenie: RS232/RS485 , Obsługa protokołów m.in.: DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1/PELCO-P1, Wyświetlacz LCD: 75.2x33.85mm, Napięcie: wejście 100V~240V 50Hz/60Hz, wyjście DC 12V/1000mA , Pobór mocy: 5W, Temperatura pracy: -10~55°C, Wilgotność: 10%~90%, Ciśnienie atmosferyczne: 86kpa~106kpa, Wymiary: 330x160x37.5mm, Waga: 2.5kg	320 USD	1 280 zł

	Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH	
	Obudowy i uchwyty					
Dahua B		PFB302S	Materiał: Aluminium, Wymiary: 134x134x187.5mm, Mocowanie: G1/2", M20(G1/2"), Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 3.0kg, Waga: 0.70kg	28 USD	112 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFB203W	Materiał: Aluminium, Wymiary: 160x122x76mm, Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 1.0kg, Waga: 0.50kg	14 USD	56 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA152	Materiał: Aluminium, Wymiary: 117.5x87x21mm, Średnica: 80~130mm, Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 3.0kg, Waga: 0.13kg	14 USD	56 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA151	Materiał: SECC, Wymiary: 243x170x138mm, Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 10.0kg, Waga: 1.7kg	28 USD	112 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA150	Materiał: SECC, Wymiary: 130.4x170x45mm, Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 10.0kg, Waga: 0.93kg	28 USD	112 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA137	Materiał: Aluminium, Wymiary: φ122x33.8mm, Mocowanie: M20(G1/2"), Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 1.0kg, Waga: 0.18kg, Kolor: Biały	12 USD	48 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA136	Materiał: Aluminium, Wymiary: φ110x33.5mm, Mocowanie: M20(G1/2"), Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 1.0kg, Waga: 0.18kg, Kolor: Biały	12 USD	48 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA135	Materiał: Aluminium, Wymiary: φ90x33.7mm, Mocowanie: M20(G1/2"), Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 1.0kg, Waga: 0.14kg, Kolor: Biały	12 USD	48 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA134	Materiał: Aluminium, Wymiary: φ90x25mm, Mocowanie: M20(G1/2"), Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 1.0kg, Waga: 0.22kg, Kolor: Biały	12 USD	48 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA132	Materiał: Aluminium, Wymiary: 155x155x39mm, Mocowanie: M20(G1/2"), Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 3.0kg, Waga: 0.47kg	24 USD	96 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA122	Materiał: Aluminium, Wymiary: 134x134x55mm, Mocowanie: M20(G1/2"), Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 3.0kg, Waga: 0.55kg	24 USD	96 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA121	Materiał: Aluminium, Wymiary: 134x134x55mm, Mocowanie: M20(G1/2"), Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 3.0kg, Waga: 0.55kg	24 USD	96 zł	NOWOŚĆ !!!
Dahua B		PFA120	Materiał: Aluminium, Wymiary: 115x160x37mm, Mocowanie: M20(G1/2"), Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 7.0kg, Waga: 0.53kg	19 USD	76 zł	NOWOŚĆ !!!

Dahua B



PFA13A

Materiał: Aluminium, Wymiary: $\varnothing 96.8 \times 33.5$ mm, Mocowanie: G3/4", Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 1.0kg, Waga: 0.16kg, Kolor: Biały

9 USD

36 zł

nowość !!!

Dahua B



PFA13B

Materiał: Aluminium, Wymiary: $\varnothing 122.2 \times 33.5$ mm, Mocowanie: G3/4", Temperatura pracy: -40~60°C, Wilgotność: 0~90% RH, Nośność: 1.0kg, Waga: 0.23kg, Kolor: Biały

12 USD


48 zł

nowość !!!

Zdjęcie	Model	Cechy główne	Cena netto USD	Cena netto ZŁOTYCH	
Oprogramowanie					
	SMART PSS	Oprogramowanie do zarządzania urządzeniami DVR, NVR, IPC, NVS, NKB, VTO, Obsługa systemów: Windows XP/Vista/7/8, OS 10.7 lub nowszy, Obsługa urządzeń: Maks. 256, Obsługa kanałów/połączeń: Maks. 2000, Podgląd na żywo: 144 kanałów , Okna na karcie: Maks. 36, Nagrywanie w trybie ciągłym: 32 kanały (moduł PC-NVR) , Funkcjonalności (funkcje): Tworzenie i obsługa schematów Alarmów, Video Alarm Link, Zaawansowany log zdarzeń, Wykonywanie zdjęć, Nagrywanie lokalne, Tworzenie/obsługa eMAP, Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń, Tworzenie/zarządzanie grupami urządzeń, Obsługa TV WALL, Sterowanie kamerami PTZ, Obsługa audio, Współpraca max. z 4 monitorami	bezpłatne	bezpłatne	nowość !!!
	DMSS	Oprogramowanie na platformy mobilne (DMSS: iPad, iDMSS Plus: iPhone, gDMSS: Android, DMSS: Symbian, Windows Mobile), Funkcjonalności (funkcje): Zdalna obsługa urządzeń, Podgląd do 4 kanałów jednocześnie, Zdalna kontrola PTZ , Obsługa audio, Wykonywanie zdjęć, Możliwość dodania listy urządzeń/kanałów, Obsługa kamer sieciowych IPC, rejestratorów analogowych DVR i sieciowych NVR, Funkcja powiadomien o zdarzeniach alarmowych PushAlarm	bezpłatne	bezpłatne	nowość !!!


Kamery typu BOX / Bullet

Kształt	Analog	HDCVI	IP
 HF1	FW181G	HFW1000/1100/1200/2120/2220S	HFW1120/1220/1320/4100/4120/4200/4220/4221/4300/4421S, HFW1000/1200S-W,
 HF1		HF3101	
 HF2		HF3220E	HF5121/5221/5421E, HF8281/8301/8331/81200E
 HF2			HFW5100/5200-IRA
 HF3		HFW1100/1200/2120/2220B	HFW4120/4220/4221/4421B(-AS)
 HF3		HFW1100/1200/2120/2220/2221D	HFW4120/4220/4221/4421D(-AS)
 HF5	FW181I	HFW2120/2220/2221E	HFW4100/4120/4200/4220/4221/4300/4421E
 HF5		HFW3220E-Z	HFW5100/5200/5300E(-Z)/VF, HFW8301E(-Z), HFW5121/5220/5221/5421/8281/8331/81200E-Z, HFW5200E-Z12
 HF6	FW181R	HFW1000/1100/1200R, HFW1000/1100/1200RM	
 HF6	FW181R-VF	HFW1100/1200/2120/2220R-VF, HFW2120/2220R-Z, HFW2221R-Z-IRE6	HFW2100/2200/2300R-Z/VF, HFW2101/2201R-ZS/VFS, HFW2120/2220/2320R-ZS/VFS-IRE6
 SDZ1		SDZ1020/2020/2030S-N	
 SDZ2		SDZH1020/2030S-N, SDZW1020/2030S-N	




Kamery typu Kopułka

Kształt	Analog	HDCVI	IP
			HD1000/1200C(-W), HDB3200/4100/4200/4300C, HDB4100/4200/4300C(-A), EB5400/5500
			HDB4100/4200/4300F-PT, HDPW4100/4200/4300F-WPT
	DW181E	HDW2120/2220S	HDW1120/1220/1320S
		HDW1000/1100/1200/2120/2220M	HDW4120/4220/4421M
		HDW1100/1200/2120/2220R-VF	
	DW181R	HDW1000/1100R	
		HDW1200/2120/2220/2221E	HDW4120/4220/4221/4421E(-AS)
		HDW2120/2220/2221R-Z	HDW2120/2220/2320R-Z(S)
			HDB(W)5100/5200/5202/5300/5302/5502, HDB(W)8301(-Z), HDB(W)8281-Z
		HDBW3231E-Z	HDBW5121/5220/5221/5421/8231/8331/81200E-Z
		HDBW3220E-Z	
		HDBW1100/1200/2120/2220/2221E	HDBW1000/1200E(-W), HDBW1120/1220/1320E, HDBW4100/4200/4300E(-S/-AS), HDBW4800E, HDBW4120/4220/4221/4421E(-AS)
	DBW181R-VF	HDBW1100/1200/2120/2220R-VF, HDBW2120/2220/2221R-Z	HDBW2100/2200/2300R-Z/VF, HDBW2101/2120/2201/2220/2320R-ZS/VFS
	DBW183H MW183H	HDBW2120/2220F, HDBW2120/2220/2221F-M	HDBW4120/4220/4221/4421F(-AS/-M), HDBW4120/4220/4221F-W
			EB(W)8600/81200



Kształt	PTZ (kamery szybkoobrotowe)		
	Analog	HDCVI	IP
		SD22204I-GC	SD22204T-GN(-W)
			SD29204S-GN(-W)
			SD32203S-HN
	SD4223/23C-H	SD42112/212I-HC	SD42212S-HN, SD42212T-HN
	SD4023/23C-H	SD40112/212I-HC	SD40212S-HN, SD40212T-HN
		SD50120/50220I-HC	SD50120/220/230S-HN, SD50120/220/230T-HN, SD50230/430U-HN
	SD5923C-H	SD59112/120/212/220/230I-HC	SD59120/212/220/230S-HN, SD59120/220/230T-HN, SD59230/430U-HN
		SD6A120/220/230I-HC	SD6A230-HNI, SD6A320-HN
			SD6AE230F-HNI, SD6AE30U-HN, SD6AE230A-HN
			SD6AL230F-HNI, SD6AL240-HNI
			SD6AW230-HNI, SD6AW320-HN
			SD60120/220/230T-HN, SD60230A-HNI
	SD6323C-H	SD63120/220/230I-HC	SD63120/220/230S-HN, SD65230-HNI, SD65320-HN
	SD6C23C-H	SD6C120/220/230I-HC	SD6C120/220/230S-HN, SD6C120/220/230T-HN, SD6C230/430U-HN



Uwaga!

Kamery PTZ posiada standardowe konfiguracje, które zostały przedstawione w następujący sposób:



WARUNKI GWARANCJI

1. Proficctv Sp. z o.o. zwana także „Gwarantem”, udziela gwarancji na produkty firmy Samsung, D-max i Dahua - sprzedane towary w podanych niżej okresach liczonych od daty zakupu urządzenia przez Klienta.

- kamery stacjonarne	36 miesięcy
- kamery obrotowe	36 miesięcy w tym 30 miesięcy na zespół urządzeń napędów mechanicznych i moduł optyczny odpowiadający za zoom i fokus
- kamery stacjonarne sieciowe	36 miesięcy
- kamery obrotowe sieciowe	36 miesięcy w tym 30 miesięcy na zespół urządzeń napędów mechanicznych w tym także moduł optyczny odpowiadający za zoom i fokus
- obiektywy	36 miesięcy
- multipleksery	36 miesięcy
- obudowy do kamer stacjonarnych	12 miesięcy
- monitory CRT	36 miesięcy w tym 12 miesięcy na kineskop
- monitory LCD	36 miesięcy w tym 24 miesiące na panel LCD
- klawiatury kontrolne	36 miesięcy w tym 12 miesięcy na joystick
- rejestratory cyfrowe	36 miesięcy
- macierze dyskowe	36 miesięcy
- krosownice wizyjne	36 miesięcy

2. Adres Gwaranta, na który Klient zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do serwisu:

ProfiCCTV Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 66,
60-479 Poznań

3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami i/ lub defektami powstałymi w procesie produkcji. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
4. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej jak np. instalacja sprzętu, konfiguracja/programowanie, konserwacja. Producent zaleca przeprowadzanie konserwacji urządzeń co pół roku.
5. Wady fizyczne i awarie towaru ujawnione i zgłoszone Gwarantowi na piśmie w okresie gwarancji Gwarant usunie na własny koszt w pierwszym możliwym terminie od daty dostarczenia wadliwego towaru do serwisu, nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku, gdy naprawa wymaga zastosowania materiałów, części itp., wymagających sprowadzenia ich z zagranicy, termin naprawy dla Gwaranta może zostać przedłużony do 60 dni roboczych. W takim przypadku Gwarant nie odpowiada za ewentualne opóźnienia, jeżeli wynikają one z niezależnych od Gwaranta przestojów związanych z odprawą celną, ograniczeń celnych, importowych i innych przyczyn.
6. Czas transportu produktu nie może być traktowany jako czas naprawy.
7. Wybór sposobu naprawy produktu należy do Serwisu, który ma prawo do naprawy części, jej wymiany lub wymiany całego produktu. Wszelkie wadliwe produkty lub części po wymianie pozostają do dyspozycji Serwisu.
8. Gwarant przystąpi do ustalenia przyczyn awarii towaru po stwierdzeniu, że reklamowany towar został dostarczony Gwarantowi w opakowaniu fabrycznym i kompletny, wraz z dokumentami: dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeń reklamacyjnych. Na czas ewentualnego uzupełnienia przez Klienta tych wymogów bieg terminu dla Gwaranta do dokonania naprawy reklamowanego towaru ulega zawieszeniu. W przypadku nie dopełnienia przez Kupującego wszystkich formalności sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej. Karta zgłoszeń reklamacyjnych znajduje się poniżej informacji warunków gwarancji.
9. Po przeprowadzeniu przez serwis oględzin sprzętu i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji, gwarancja może być potraktowana jako płatna o czym zostanie poinformowany Klient przed podjęciem procedur serwisowych. Bez pisemnej zgody Klienta na naprawę odpłatną nie zostaną powzięte żadne prace serwisowe.
10. Koszty przesyłki do serwisu pokrywa Klient. W przypadku wysłania do serwisu produktu na koszt Gwaranta serwis może odmówić przyjęcia przesyłki i przesyłka automatycznie zostanie odesłana na koszt nadawcy. W przypadku, gdy po zbadaniu towaru Gwarant ustali, że towar działa poprawnie lub nie wykazuje wad podanych przez Klienta - serwis ma prawo do wystawienia faktury w wysokości 50zł netto.
11. W przypadku przeprowadzaniu testu, ekspertyz na potrzeby, prośby Klienta serwis ma prawo wystawić fakturę w wysokości nie mniejszej niż 50 zł netto.

12. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany do Klienta na koszt firmy Gwaranta w okresie gwarancyjnym tylko w przypadku naprawy gwarancyjnej. W przypadku naprawy pogwarancyjnej w okresie gwarancji lub także po jej zakończeniu sprzęt zostanie odesłany na koszt Klienta.
13. Naprawiony lub wymieniony towar (a także jego części) będzie objęty gwarancją przez pozostały niewykorzystany okres gwarancji lub przez 90 dni od wysyłki, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.
14. W przypadku dostarczenia przez Klienta sprzętu niekompletnego, bez opakowania fabrycznego, dokumentacji, kabli, sterowników itd. Gwarant może przyjąć sprzęt warunkowo. W takim przypadku Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu do oraz z Serwisu. Kwestie uszkodzenia towaru podczas transportu rozstrzyga regulamin firmy kurierskiej. Zaleca się oznaczenie paczki zawierającej przesyłane urządzenia napisami „UWAGA SZKŁO”.
15. Gwarancja traci swą ważność i może być unieważniona w przypadku stwierdzenia.
 - a) Montażu niezgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi zabezpieczeń przepięciowych i ochrony przeciwporażeniowej.
 - b) Stwierdzenia braku urządzeń zabezpieczających przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi, zwarcie instalacji elektrycznej.
 - c) Stwierdzenie wadliwej instalacji elektrycznej (brak uziemień, brak skutecznego zerowania, źle dobrane przewody, różne fazy itp.)
 - d) Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego montażu i użytkowania, braku konserwacji, stosowania niezgodnie z przeznaczeniem.
 - e) Uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania niewłaściwych urządzeń współpracujących.
 - f) Usterek powstałych na skutek powodzi, pożaru, wyładowań atmosferycznych, złego napięcia zasilającego, korozji, normalnego zużycia eksploatacyjnego lub innych czynników zewnętrznych.
 - g) Przeróbek lub zmian konstrukcyjnych w celu dostosowania do lokalnych wymogów urządzeń współpracujących lub standardów.
 - h) Naprawy w nieupoważnionym do tego serwisie.
 - i) Naruszenia, zakrycia uniemożliwiającego w jakikolwiek sposób identyfikacji, uszkodzenia oryginalnych nalepek gwarancyjnych, numerów serii i tabliczek znamionowych na sprzęcie.
 - j) Zaniedbania użytkownika przy instalacji jak i przy użytkowaniu sprzętu.
 - k) Modyfikacji oprogramowania sterującego
 - l) Urządzenie zostało narażone na szkodliwe promieniowanie.
16. Gwarancją nie są objęte:
 - a) Przeglądy serwisowe i techniczne w okresie gwarancji,
 - b) Wymiana materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych, zużytych w związku z eksploatacją towaru.
 - c) Czyszczenie, zabrudzenie używanego sprzętu.
 - d) Instalacji i konfiguracji urządzeń (firmwaru) jak i oprogramowania (softwaru).
17. Gwarancja nie uprawnia Klienta do roszczeń z tytułu utraconych korzyści z uwagi na naprawę towaru. Nie ponosi także odpowiedzialności za utratę danych i związane z tym następstwami.
18. Po upływie gwarancji Gwarant gwarantuje odpłatną dostępność części i podzespołów do towarów sprzedanych Klientowi, które w okresie gwarancji były serwisowane zgodnie z wymogami gwarancyjnymi. W przypadku gdy staje się to niemożliwe, z przyczyn na które Gwarant nie ma wpływu np. brak części zamiennych u producenta Gwarant dokona wszelkich starań aby dostarczyć towar o parametrach nie gorszych niż uszkodzony, o zbliżonej funkcjonalności i w pełni kompatybilny na koszt Klienta po cenie nie odbiegającej od warunków rynkowych obowiązujących w czasie wymiany.
19. Gwarant zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych w przypadku przeterminowanych należności Klienta względem Gwaranta.
20. Towar znajdujący się w serwisie dłużej niż 6 miesięcy bez zgody Klienta na naprawę lub naprawione bez zgody na obciążenie zleceniodawcy kosztami serwisowymi, przechodzi na rzecz firmy ProfiCCTV Sp. z o.o.
21. Ponieważ ProfiCCTV Sp. z o.o. jest dystrybutorem produktów wytworzonych przez inny podmiot limit odpowiedzialności ProfiCCTV Sp. z o.o. z tytułu rękojmi oraz świadczeń dotyczących produktów nie będzie wyższa niż odpowiedzialność jaką przyjmuje producent.
22. Niniejsza gwarancja przysługuje tylko Kupującemu i nie podlega cesji ani innego rodzaju zbyciu na inne osoby.
23. Wada objęta naprawą gwarancyjną była wadą nieistotną w rozumieniu art. 581 Kodeksu cywilnego, a w konsekwencji okres trwania przysługujących Państwu uprawnień gwarancyjnych nie biegnie od nowa.

Kupujący akceptuje warunki niniejszej gwarancji w całości z chwilą podpisania dokumentu sprzedaży i/lub przyjęcia dostawy towaru od firmy ProfiCCTV Sp. z o.o. lub od przedstawicieli Gwaranta: dystrybutorów, re-dystrybutorów lub innych podmiotów sprzedających powyższe produkty.

PROCEDURA REKLAMACYJNA:

- Sprzęt musi posiadać oryginalne opakowanie w celu bezpiecznego transportu uszkodzonego sprzętu do serwisu

- W przypadku braku oryginalnego opakowania Klient dokona wszelkich starań aby sprzęt został dostarczony do serwisu w sposób bezpieczny. Za transport dostarczonego sprzętu bez oryginalnego opakowania serwis nie odpowiada.
- Jeżeli do serwisu zostanie dostarczony sprzęt niekompletny np. brak instrukcji, kabli, złączy, uchwytów, elementów znajdujących się w komplecie razem z zakupionym sprzętem sprzedawca nie może wymienić sprzętu na nowy tylko przeprowadzić procedurę serwisową.
- Razem z przesłanym sprzętem do serwisu musi zostać przesłana Karta zgłoszeń reklamacyjnych, która znajduje się poniżej. W przypadku jej braku serwis może odmówić rozpoczęcia procedury serwisowej.
- Serwis ma prawo zażądać o Klienta dodatkowych wyjaśnień takich jak informacje o sposobie instalowania, rodzaju użytych mediów transmisyjnych, użytkowania sprzętu a także porosić o dokumentację wykonawczą lub powykonawczą.