

WISeNET HD+

SAMSUNG

Rozwiązanie pozyskiwania i transmisji obrazu HD z użyciem sygnału analogowego opracowane przez Samsung, dostarcza o wiele lepszych jakościowo obrazów niż te dostępne w istniejących systemach analogowych. Kamery AHD są w stanie transmitować obrazy 2M Full-HD poprzez standardowe okablowanie koncentryczne, na odległość do 500 m, bez wykorzystywania dodatkowego osprzętu do transmisji. Rozwiązania Samsung mogą korzystać z tego samego okablowania koncentrycznego co dotychczas wykorzystywane kamery analogowe, co czyni je rozwiązaniami elastycznymi i ekonomicznymi w implementacji. Jeśli chcesz zacząć korzystać z bardziej zaawansowanych produktów analogowych WiseNet HD+ jest najlepszym wyborem.

1080p



Zalety WISeNET HD+

- Doskonały obraz o rozdzielczości 1080p Full-HD
- Transmisja video Full-HD na odległości do 500 m
- Rozwiązanie ekonomiczne o małych kosztach instalacji
- Nie wymaga żadnych dodatkowych elementów do transmisji
- Łatwiejsze w instalacji niż systemy IP



Rejestratory cyfrowe WISeNET HD+

- Rejestracja 16/8/4 kanałów w Full-HD 1080p 25 kl./s (SRD-1694/894/494)
- Całkowita prędkość rejestracji do 400 kl./s (1080p) (SRD-1694)
- Wysoka wydajność pracy w sieci - 64Mbps (SRD-1694/894/494)
- Konfiguracja i sterowanie kamer po kablu koncentrycznym

Kamery WISeNET HD+

- Wysoka rozdzielczość Full-HD 1080p
- Praca przy braku oświetlenia, funkcja Dzień/Noc (filtry IR)
- Transmisja video Full-HD do 500m
- Kompaktowe, eleganckie obudowy, zasięg IR do 30m
- Stopień ochrony obudów IP66 (SCO/SCV-6083R/6023R)



SCB-6003



Analogowa kamera HD

- Rozdzielczość maks. 2MP(1920x1080)
- Czulość: 0.4Lux@F1.2 (tryb kolor)
- 0.004Lux@F1.2 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu
- Zasięg transmisji do 500 m
- Dzień/noc (filtr podczerwieni)
- D-WDR, SSNRIV, detekcja ruchu
- Dualne zasilanie (AC 24V/DC 12V)

Special Price
221,76 zł

SCD-6023R



Analogowa kamera kopułkowa HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 2MP(1920x1080)
- Czulość: 0.25Lux@F2.1 (tryb kolor)
- 0Lux@F2.1 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu
- Zasięg transmisji do 500 m
- Dzień/noc (filtr podczerwieni)
- Obiektyw stałogniskowy 4 mm
- D-WDR, SSNRIV, detekcja ruchu
- Zasilanie 12V DC

Special Price
242,88 zł

SCD-6083R



Analogowa kamera kopułkowa HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 2MP(1920x1080)
- Czulość: 0.11Lux@F1.4 (tryb kolor)
- 0Lux@F1.4 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu
- Zasięg transmisji do 500 m
- Dzień/noc (filtr podczerwieni)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 - 12 mm
- D-WDR, SSNRIV, detekcja ruchu
- Dualne zasilanie (AC 24V/DC 12V)

Special Price
279,84 zł

SCO-6023R



Analogowa kamera zewnętrzna HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 2MP(1920x1080)
- Czulość: 0.25Lux@F2.1 (tryb kolor)
- 0Lux@F2.1 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu
- Zasięg transmisji do 500 m
- Dzień/noc (filtr podczerwieni)
- Obiektyw stałogniskowy 4 mm
- D-WDR, SSNRIV, detekcja ruchu
- Zasilanie 12V DC

Special Price
253,44 zł

SCO-6083R



Analogowa kamera zewnętrzna HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 2MP(1920x1080)
- Czulość: 0.11Lux@F1.4 (tryb kolor)
- 0Lux@F1.4 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu
- Zasięg transmisji do 500 m
- Dzień/noc (filtr podczerwieni)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 - 12 mm
- Obudowa IP66, IK10
- D-WDR, SSNRIV, detekcja ruchu
- Dualne zasilanie (AC 24V/DC 12V)

Special Price
353,76 zł

SCV-6023R



Analogowa kamera kopułkowa wandaloodporna HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 2MP(1920x1080)
- Czulość: 0.25Lux@F2.1 (tryb kolor)
- 0Lux@F2.1 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu
- Zasięg transmisji do 500 m
- Dzień/noc (filtr podczerwieni)
- Obiektyw stałogniskowy 4 mm
- Obudowa IP66, IK10
- D-WDR, SSNRIV, detekcja ruchu
- Zasilanie 12V DC

Special Price
264,00 zł

SCV-6083R



Analogowa kamera kopułkowa wandaloodporna HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 2MP(1920x1080)
- Czulość: 0.11Lux@F1.4 (tryb kolor)
- 0Lux@F1.4 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu
- Zasięg transmisji do 500 m
- Dzień/noc (filtr podczerwieni)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 - 12 mm
- Obudowa IP66, IK10
- D-WDR, SSNRIV, detekcja ruchu
- Dualne zasilanie (AC 24V/DC 12V)

Special Price
337,92 zł

SRD-494D 1TB



4-kanalowy rejestrator AHD z obsługą rozdzielczości 1080p

- Szybkość rejestrowania do 120 (NTSC)/100 (PAL) kl./s (1080p)
- Wyjście HDMI/VGA dla monitora lokalnego
- 4-kanalowe wejścia audio/1-kanalowe wyjście audio
- Obsługa do 2 dysków
- Wsparcie dla protokołów transmisji Samsung CCVC, Pelco-C, ACP
- Obsługa strumienia H.264
- Większa przepustowość łącza wynosząca do 64 Mb/s
- Dostęp zdalny poprzez klienta mobilnego (iOS, Android)

Special Price
517,44 zł

SRD-894D 1TB



8-kanalowy rejestrator AHD z obsługą rozdzielczości 1080p

- Szybkość rejestrowania do 240 (NTSC)/200 (PAL) kl./s (1080p)
- Wyjście HDMI/VGA dla monitora lokalnego
- 8-kanalowe wejścia audio/1-kanalowe wyjście audio
- Obsługa do 4 dysków
- Wsparcie dla protokołów transmisji Samsung CCVC, Pelco-C, ACP
- Obsługa strumienia H.264
- Większa przepustowość łącza wynosząca do 64 Mb/s
- Dostęp zdalny poprzez klienta mobilnego (iOS, Android)

Special Price
1304,16 zł

SRD-1694D 1TB



16-kanalowy rejestrator AHD z obsługą rozdzielczości 1080p

- Szybkość rejestrowania do 480 (NTSC)/400 (PAL) kl./s (1080p)
- Wyjście HDMI/VGA dla monitora lokalnego
- 16-kanalowe wejścia audio/1-kanalowe wyjście audio
- Obsługa do 8 dysków
- Wsparcie dla protokołów transmisji Samsung CCVC, Pelco-C, ACP
- Obsługa strumienia H.264
- Większa przepustowość łącza wynosząca do 64 Mb/s
- Dostęp zdalny poprzez klienta mobilnego (iOS, Android)

Special Price
1488,96 zł

■ DISTRIBUTOR:



ProfiCCTV Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 66
60-479 Poznań
+48 61 842 29 62
biuro@proficctv.pl
www.profisystems.pl



Wszystkie przedstawione w niniejszej ulotce ceny są cenami netto. Promocja skierowana jest do firm zajmujących się instalacją profesjonalnych systemów zabezpieczeń. Promocja jest ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów i może zostać w dowolnym momencie anulowana przez HTE z dwutygodniowym okresem wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza ulotka promocyjna jest własnością intelektualną Hanwha Techwin Europe Ltd. i może być wykorzystywana oraz dystrybuowana tylko przez autoryzowanych dystrybutorów HTE. Wszelkie modyfikacje ulotki bez wcześniejszej pisemnej zgody HTE będą traktowane jako naruszenie zapisów prawa dotyczących własności intelektualnej.

