

WiseNet

SAMSUNG



Weź wszystko, zapłać mniej

Idealne niemal do każdego zastosowania:
atrakcyjne cenowo produkty serii WiseNet Lite

- ✓ 1.3MP i 2MP Full-HD z prędkością do 30kl./s
- ✓ Mechaniczne filtry IR i wbudowane oświetlacze IR
- ✓ LDC (korekcja zniekształceń obiektywu)
- ✓ Tryb korytarzowy (obróć obrazu w kamerze o 90°/270°)
- ✓ Transmisja sygnału audio / Generacja wielu strumieni video
- ✓ Zapis na kartach pamięci Micro SD/SDHC
- ✓ IP66/IK10 (dla kamer do zastosowania na zewnątrz)
- ✓ Mnogość funkcji, niska cena

Seria kamer WiseNet Lite składa się z szerokiego wachlarza kamer cylindrycznych, kopułkowych i wandaloodpornych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Umożliwia to wybór produktów monitoringu właściwych do zastosowania w handlu detalicznym, bankach, w obiektach prywatnych i biurach. Kamery o rozdzielczości 1.3 MP i 2 MP Full HD posiadają wiele funkcjonalności znanych z cieszących się dużym powodzeniem kamer serii WiseNetIII m.in. detekcje ruchu, detekcje sabotażu obrazu, maski prywatności, obsługę sygnałów audio, zasilanie przez PoE (Power over Ethernet) oraz gniazdo na karty pamięci masowej SD / SDHC. Dzięki funkcji LDC (kompensacji zniekształceń obiektywu) i trybowi korytarzowemu (Hallway View) możliwy jest efektywny monitoring wąskich pomieszczeń i przejść wewnątrz budynków.

SND-L5013P



Kamera kopułkowa 1.3 MP HD

- Rozdzielczość maks. 1.3MP (1280x1024)
- Obiektyw stałogniskowy 3,6mm
- Czułość: 0.085Lux@F1.8 (tryb kolor), 0.085Lux@F1.8 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- Gniazdo na kartę micro SD/SDHC, zasilanie PoE
- Tryb korytarzowy (obróć obrazu o 90°/270°)
- Tryb LDC (kompensacja zniekształceń obiektywu)

Special Price
327 zł

SND-L5083RP



Kamera kopułkowa 1.3 MP HD

z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 1.3MP (1280x1024)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 ~ 12mm (zoom x4,3)
- Czułość: 0,04Lux@F1.4 (tryb kolor), 0Lux@F1.4 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- Gniazdo na kartę micro SD/SDHC, zasilanie PoE
- Tryb korytarzowy (obróć obrazu o 90°/270°)
- Tryb LDC (kompensacja zniekształceń obiektywu)

Special Price
645 zł

SND-L6012P



Kamera kopułkowa 2 MP Full HD

- Rozdzielczość maks. 2MP (1920x1080)
- Obiektyw stałogniskowy 2,8mm
- Czułość: 0.15Lux@F1.8 (tryb kolor), 0.15Lux@F1.8 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- Gniazdo na kartę micro SD/SDHC, zasilanie PoE
- Tryb korytarzowy (obróć obrazu o 90°/270°)
- Tryb LDC (kompensacja zniekształceń obiektywu)

Special Price
337 zł

SND-L6013P



Kamera kopułkowa 2 MP Full HD

- Rozdzielczość maks. 2MP (1920x1080)
- Obiektyw stałogniskowy 3,6mm
- Czułość: 0.15Lux@F1.8 (tryb kolor), 0.15Lux@F1.8 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- Gniazdo na kartę micro SD/SDHC, zasilanie PoE
- Tryb korytarzowy (obróć obrazu o 90°/270°)
- Tryb LDC (kompensacja zniekształceń obiektywu)

Special Price
347 zł

SND-L6013RP



Kamera kopułkowa 2 MP Full HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 2MP (1920x1080)
- Obiektyw stałogniskowy 3,6mm
- Czułość: 0.15Lux@F1.8 (tryb kolor), 0Lux@F1.8 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- Gniazdo na kartę micro SD/SDHC, zasilanie PoE
- Tryb korytarzowy (obróć obrazu o 90°/270°)
- Tryb LDC (kompensacja zniekształceń obiektywu)

Special Price
347 zł

SNO-L5083RP



Kamera zewnętrzna 1.3 MP HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. obrazu 1.3MP (1280x1024)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 ~ 12mm (zoom x4,3)
- Czułość: 0,04Lux@F1.4 (tryb kolor), 0Lux@F1.4 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- Gniazdo na kartę micro SD/SDHC, zasilanie PoE
- Tryb korytarzowy (obróć obrazu o 90°/270°)
- Tryb LDC (kompensacja zniekształceń obiektywu)

Special Price
635 zł

SNO-L6013RP



Kamera zewnętrzna 2 MP Full HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 2MP (1920x1080)
- Obiektyw stałogniskowy 3,6mm
- Czułość: 0,15Lux@F1.8 (tryb kolor), 0Lux@F1.8 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- Gniazdo na kartę micro SD/SDHC, zasilanie PoE
- Tryb korytarzowy (obróć obrazu o 90°/270°)
- Tryb LDC (kompensacja zniekształceń obiektywu)

Special Price
347 zł

SNV-L5083RP



Kamera kopułkowa wandaloodporna 1.3MP HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 1.3MP (1280x1024)
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 ~ 12mm (zoom x4,3)
- Czułość: 0,04Lux@F1.4 (tryb kolor), 0Lux@F1.4 (tryb cz-b)
- 30kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- Gniazdo na kartę micro SD/SDHC, zasilanie PoE
- Tryb korytarzowy (obróć obrazu o 90°/270°)
- Tryb LDC (kompensacja zniekształceń obiektywu)

Special Price
645 zł

SNV-L6013RP



Wandaloodporna kamera 2 MP Full HD z oświetlaczem IR

- Rozdzielczość obrazu do 2 MP (1920 x 1080)
- 30 kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm
- Czułość: 0,15 Lux@F1,8 (tryb kolor), 0 Lux@ F1,8 (tryb cz-b)
- Gniazdo kart pamięci micro SD/SDHC, zasilanie PoE
- Obudowa IP66 z oświetlaczem IR, certyfikat udarowy IK10
- Tryb korytarzowy (obróć obrazu o 90°/270°)
- Tryb LDC (kompensacja zniekształceń krawędziowych)

Special Price
491 zł

SNP-L6233RHP



Kamera PTZ Full HD z 23-krotnym zoomem i optomechanicznym oświetlaczem IR

- Rozdzielczość maks. 2 MP (1920 x 1080)
- 30 kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- 23-krotny zoom optyczny (4,4–101,2 mm), korekcja IR, 12-krotny zoom cyfrowy
- Czułość: 0,1 Lux@ F1,6 (tryb kolor), 0 Lux (tryb cz-b, IR LED włączony)
- Optomechaniczny oświetlacz IR synchronizowany z ogniskową obiektywu
- Dwa kodeki H.264 i MJPEG, wielostrumieniowość
- Dzień/noc (filtr podczerwieni), WDR (100 dB)
- Gniazdo kart pamięci micro SD/SDHC/SDXC 128GB
- Dwukierunkowa transmisja dźwięku
- Obudowa IP66/IK10

Special Price
3070 zł

SNP-L5233P



wewnętrzna

Special Price
1830 zł

SNP-L5233HP



zewnętrzna

Special Price
2078 zł

Kamera PTZ 1,3 MP HD z 23-krotnym zoomem

- Rozdzielczość obrazu do 1,3 MP (1280 x 1024)
- 30 kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- 23-krotny zoom optyczny (4,4–102,1 mm), 12-krotny zoom cyfrowy
- Czułość: 0,05 Lux@ F1,6 (tryb kolor), 0,005 Lux (tryb cz-b)
- Dwa kodeki H.264 i MJPEG, wielostrumieniowość
- Tryb dzień/noc (filtr podczerwieni), WDR (100 dB), analiza obrazu
- Zasilanie PoE, gniazdo kart pamięci micro SD/SDHC/SDXC
- Dwukierunkowa transmisja dźwięku
- Obudowa IP66 (model SNP-L5233HP)

SNP-L6233P



wewnętrzna

Special Price
2425 zł

SNP-L6233HP



zewnętrzna

Special Price
2623 zł

Kamera PTZ 2 MP Full HD z 23-krotnym zoomem

- Rozdzielczość do 2 MP (1920 x 1080)
- 30 kl./s przy dowolnej rozdzielczości obrazu (H.264)
- 23-krotny zoom optyczny (4,4–102,1 mm), 12-krotny zoom cyfrowy
- Czułość: 0,15 Lux@ F1,6 (tryb kolor), 0,015 Lux (tryb cz-b)
- Dwa kodeki H.264 i MJPEG, wielostrumieniowość
- Dzień/noc (filtr podczerwieni), WDR (100 dB), analiza obrazu
- Zasilanie PoE, gniazdo kart pamięci micro SD/SDHC/SDXC
- Dwukierunkowa transmisja dźwięku
- Obudowa IP66 (model SNP-L6233HP)

**SRN-1673SP1T****1TB****Special Price**
2227 zł**SRN-1673SP****Special Price**
1984 zł**Rejestrator NVR na 16 kamer z wbudowanym przełącznikiem z PoE**

- Obsługa do 16 kamer o rozdzielczości do 8MP
- Pasmo rejestracji z kamer do 80Mbps
- Obsługa strumieni H.264 i MJPEG
- Funkcja Plug & play na 16 portach z PoE/PoE+
- Wbudowany serwer DHCP
- Obsługa do 4 dysków
- Wyjście HDMI/VGA dla monitora lokalnego
- Gotowy do integracji z kasami fiskalnymi i terminalami POS
- Gotowy do integracji z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych SNO-6048RP/ANP

**SRN-873SP1T****1TB****Special Price**
1240 zł**SRN-873SP****Special Price**
992 zł**Rejestrator NVR na 8 kamer z wbudowanym przełącznikiem z PoE**

- Obsługa do 8 kamer o rozdzielczości do 8MP
- Pasmo rejestracji z kamer 64Mbps
- Obsługa strumieni H.264, MJPEG
- Funkcja Plug & play na 8 portach z PoE/PoE+
- Wbudowany serwer DHCP
- Obsługa do 2 dysków
- Wyjście HDMI/VGA dla monitora lokalnego
- Gotowy do integracji z kasami fiskalnymi i terminalami POS
- Gotowy do integracji z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych SNO-6048RP/ANP

**SRN-473SP1T****1TB****Special Price**
1086 zł**SRN-473SP****Special Price**
838 zł**4-kanalowy rejestrator sieciowy z wbudowanym przełącznikiem z PoE**

- Obsługa do 4 kamer o rozdzielczości do 8MP
- Pasmo rejestracji z kamer 32Mbps
- Obsługa strumieni H.264, MJPEG
- Funkcja Plug&play na 4 portach z PoE/PoE+
- Wbudowany serwer DHCP
- Wyjście HDMI/VGA dla monitora lokalnego
- Gotowy do integracji z kasami fiskalnymi i terminalami POS
- Gotowy do integracji z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych SNO-6048RP/ANP

DISTRIBUCJA:



ProfiCCTV Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 66
60-479 Poznań
+48 61 842 29 62
biuro@proficctv.pl
www.profisystems.pl

Wszystkie przedstawione w niniejszej ulotce ceny są cenami netto. Promocja skierowana jest do firm zajmujących się instalacją profesjonalnych systemów zabezpieczeń. Promocja jest ważna do odwołania lub do wyczerpania zapasów i może zostać w dowolnym momencie anulowana przez HTE z dwutygodniowym okresem wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza ulotka promocyjna jest własnością intelektualną Hanwha Techwin Europe Ltd. i może być wykorzystywana oraz dystrybuowana tylko przez autoryzowanych dystrybutorów HTE. Wszelkie modyfikacje ulotki bez wcześniejszej pisemnej zgody HTE będą traktowane jako naruszenie zapisów prawa dotyczących własności intelektualnej.

